

# Medidor de aceite de cocinar

testo 270

---

Medición directa en la freidora

---

Sensor incrustado en un anillo metálico a prueba de roturas

---

Visualización rápida y precisa del %TPM

---

Reconocimiento automático del valor estable (AutoHold %TPM)

---

2 valores límite libremente seleccionables

---

Alarma visual y acústica

---

Funda de protección TopSafe con clase de protección IP65

---



El testo 270 es un instrumento portátil para determinar la calidad y la temperatura del aceite de cocinar. Un sensor capacitivo situado en el extremo de la vaina mide la cantidad de componentes polares en el aceite en porcentaje. Con este porcentaje se puede determinar el grado de uso del aceite y por tanto su calidad.

El testo es un medidor ideal para su cocina por su rapidez, funcionalidad, fiabilidad, exactitud... Se introduce directamente en la freidora, sin importar la clase de aceite,

y el valor se obtiene en 20 segundos.

Un led con avisos en tres colores (tipo semáforo), una alarma acústica, la función AutoHold (retención del valor estable)... características para el uso más sencillo, fiable y rápido posible.

Además, el testo 270 se puede equipar con una funda de protección con asa incorporada, para agarrar con seguridad y proteger el instrumento contra suciedad e impactos.

## Datos técnicos / Accesorios

### testo 270

Medidor de aceite de cocinar testo 270, incl. TopSafe, asa de sujeción, pilas, protocolo de calibración, manual de instrucciones y manual abreviado en un maletín de aluminio

Modelo 0563 2702

**EUR 399.00**



### Set testo 270

Medidor de aceite de cocinar testo 270, incl. TopSafe, asa de sujeción, aceite de referencia, pilas, protocolo de calibración, manual de instrucciones y manual abreviado en un maletín de aluminio

Modelo 0563 2700

**EUR 430.00**



#### Tipo sensor **Sensor capacitivo Testo (%TPM) PTC (°C/°F)**

Rango	0,5 ... 40,0 %TPM +40 ... +200 °C
Exactitud ±1 dígito	±2 %TPM (+40 ... +190 °C) (a una temperatura ambiente de +25 °C) ±1,5 °C
Resolución	0,5 %TPM 0,5 °C/°F

#### Datos técnicos generales

Temperatura del aceite de cocinar	+40 ... +200 °C
Temp. Almac.	-20 ... +70 °C
Temp. Func.	0 ... +50 °C
Medidas	aprox. 354 x 50 x 30 mm (incl. TopSafe)
Peso	aprox. 164 g (incl. pilas, TopSafe, asa de sujeción)
Visualizador	LCD, 2 líneas, visualizador iluminado
Tipo de pila	2 x AA
Vida de la pila	aprox. 25 h de uso continuado aprox. 500 mediciones
Material/Caja	ABS (blanca) TopSafe como accesorio (incluido)
Función de alarma (desconectable)	2 valores límite ajustables, LED de alarma de 3 colores (rojo, amarillo, verde) alarma acústica si se sobrepasan los valores límite de TPM o temperatura o cuando se estabiliza la medición (Auto-Hold)
Otras caracter.	Tiempo respuesta < 30 seg. (siempre que la lectura se encuentre dentro de la exactitud) Clase de protección (con TopSafe) IP 65 Garantía 2 años

#### Accesorios

**Modelo EUR**

##### Accesorios para instrumento de medición

Aceite de referencia para calibrar y ajustar el controlador de aceite de cocinar testo 270 (1 x 100 ml)	0554 2650	<b>13.25</b>
Aceite de referencia para calibrar y ajustar el controlador de aceite de cocinar testo 270 (3 x 100ml)	0554 2651	<b>37.00</b>
Certificado de calibración ISO; puntos de calibración, aprox. 3 % TPM y aprox. 24 % TPM a 50 °C	0520 0028	<b>120.00</b>