

# Anemómetro de molinete

testo 416

---

Visualización directa del caudal

---

Cálculo del promedio por tiempo y multipunto

---

Valores mín./máx

---

Tecla Hold para retener el valor en el visualizador

---

Visualizador iluminado

---

Función Auto-Off

---

TopSafe, funda protectora contra suciedad y golpes (opcional)

---



El testo 416 es un anemómetro compacto provisto de una sonda de molinete de 16 mm de diámetro conectada por cable fijo. La empuñadura telescópica de la sonda se extiende hasta los 890 mm, por lo que este instrumento es ideal para medir la velocidad en conductos.

El testo 416 también mide el caudal de aire. Para calcular este valor con la mayor exactitud posible, se puede introducir el área y a partir del cálculo del promedio por puntos y por tiempo se obtiene el promedio del caudal.

Está equipado con función Hold (retención del valor en pantalla) y valores mín./máx. con tan solo pulsar una tecla. Para asegurar una vida útil lo más larga posible, se puede adquirir una funda TopSafe que protege el instrumento contra suciedad y golpes (disponible como accesorio).

## Datos técnicos / Accesorios

### testo 416

testo 416, anemómetro con sonda telescópica de molinete de 16 mm integrada (máx. 890 mm), con pila y protocolo de calibración



Modelo 0560 4160

**EUR 544.00**

#### Tipo sensor Molinete

Rango	+0.6 ... +40 m/s
Exactitud ±1 dígito	±(0.2 m/s +1.5% del v.m.)
Resolución	0.1 m/s

#### Datos técnicos generales

Temp. Func.	-20 ... +50 °C
Temp. Almac.	-40 ... +85 °C
Tipo de pila	Pila bloque de 9V, 6F22
Vida de la pila	80 h
Medidas	182 x 64 x 40 mm
Peso	325 g
Material/Caja	ABS
Garantía	2 años

#### Accesorios

**Modelo**

**EUR**

##### Accesorios para instrumento de medición

	Modelo	EUR
Estuche para instrumento de medición y sondas	0516 0210	<b>32.75</b>
TopSafe, protección contra suciedad y golpes	0516 0221	<b>31.50</b>
Maletín de aluminio para instrumento de medición y sondas (405 x 170 x 85 mm)	0516 0201	<b>43.00</b>
Cargador para pila recargable de 9 V, para recarga externa de la pila 0515 0025	0554 0025	<b>13.00</b>
Pila recargable de 9 V para instrumento, en lugar de pila normal	0515 0025	<b>15.00</b>
Certificado de calibración ISO de velocidad anemómetro de hilo caliente y de molinete; puntos de calibración 0,5; 0,8; 1; 1,5 m/s	0520 0024	<b>142.80</b>
Certificado de calibración ISO de velocidad anemómetro de hilo caliente y de molinete, tubo Pitot; puntos de calibración 1; 2; 5; 10 m/s	0520 0004	<b>103.50</b>
Certificado de calibración ISO de velocidad anemómetro de molinete, puntos de calibración 5, 10, 15, 20 m/s	0520 0034	<b>103.50</b>

Sujeto a cambios sin previo aviso

Instrumentos Testo, S.A.  
P.I. La Baileta-Can Xinxà, C/ B, nº 2  
08348 Cabriels (Barcelona)  
Tel: 937 539 520  
Fax: 937 539 526  
E-Mail: info@testo.es