

We measure it.



## Estroboscopio de LEDs portátil

testo 477 - El instrumento de medición de altas revoluciones

---

Amplio rango de medición: hasta 300.000 destellos por minuto (fpm)

---

Luz de elevada intensidad (1500 Lux)

---

Batería de larga duración hasta 5 horas

---

Ideal para aplicaciones exigentes gracias a la IP65 y la protección contra golpes

---

Entrada y salida de disparador

---



fpm

El estroboscopio testo 477 usa la potente luz que emiten sus LEDs para "congelar" el movimiento a gran velocidad en objetos que giran o vibran y poder medir el movimiento e inspeccionar el estado cualitativo de componentes sin parar el proceso productivo.

Gracias al disparador, el testo 477 se puede conectar a sistemas externos y controlar mediante un sensor externo. Fabricado en material de alta resistencia y con clase de protección IP65 para garantizar el uso en condiciones extremas. La prolongada duración de la batería permite la medición hasta 5 horas.

## Datos técnicos / Accesorios

### testo 477

testo 477, estroboscopio portátil con iluminación por LEDs, incl. disparador, pilas, protocolo de calibración y estuche de transporte



Modelo 0563 4770

**EUR 947.00**

#### Tipo sensor LED

Rango	30 ... 300.000 fpm
Exactitud $\pm 1$ dígito	0.02 %
Resolución	$\pm 0.1$ (30 ... 999 fpm) $\pm 1$ (1000 ... 300.000 fpm)

#### Datos técnicos generales

Tipo de protección	IP65
Visualizador	LCD, multilínea
Duración del destello	Ajustable
Intensidad del destello	1500 Lux a 6000 FPM / 20 cm
Intensidad del destello	Aprox. 6500 K
Alimentación / Vida de la batería	Batería recargable NiMH: aprox. 11 h a 6000 fpm Pilas: aprox. 5 h a 6000 fpm

#### Entrada disparador

Principio	Optocoupler
Nivel bajo	$< 1$ V
Nivel	3 a 32 V (voltaje en onda cuadrada), NPN + PNP
Duración pulso	50 $\mu$ s
Protección contra polaridad invertida	Sí

#### Salida disparador

Principio	Salida transistor a prueba de cortocircuitos y picos
Nivel	NPN, máx. 32 V
Duración pulso	Ajustable
Corriente máxima	50 mA
Protección contra polaridad invertida	Sí

#### Accesorios

	Modelo	EUR
Certificado de calibración ISO de rpm Instrumentos de medición de rpm ópticos y mecánicos; puntos calibración 500; 1000; 3000 rpm	0520 0012	<b>108.70</b>
Certificado de calibración DAkkS de rpm Sensores ópticos de rpm, 3 puntos del rango de medición del instrumento (1 hasta 99.999 rpm)	0520 0422	<b>163.20</b>