

# Manómetro de presión diferencial

## 521 – Medición de gran precisión con tubo Pitot

---

Sensor de presión diferencial integrado con compensación de la temperatura

---

2 entradas para conectar sondas adicionales para la medición de temperatura y presión

---

Cálculo directo de velocidad y caudal

---

Cero directo del valor visualizado proporcionado por las sondas de presión

---

Visualización de los valores mín., máx., y valor retenido (función Hold)

---

Fácil memorización de los datos de medición por situación así como su análisis, gestión y documentación vía software para PC (opcional)

---

Cálculo del promedio por tiempo y multi punto

---



hPa

°C

Los modelos testo 521-1/-2 y -3 son manómetros de presión diferencial con sensor interno; en las versiones testo 521-1/-2 el rango de medición va de 0 a 100 hPa, la diferencia está en la clase de exactitud:

- testo 521-1: exactitud 0,2 % del f.e.
- testo 521-2: exactitud 0,1 % del f.e.

Los testo 521-1 y testo 521-2 son especialmente adecuados para las comprobaciones en extractores y ventiladores, y para la monitorización de la pérdida de presión en filtros. Junto a un tubo Pitot, el sensor interno también mide velocidades de 5 a 100 m/s. Además, ambos

modelos disponen de 2 entradas para la conexión de una amplia gama de sondas que miden presión y temperatura. El modelo testo 521-3 dispone de un rango de 0 a 2,5 hPa y puede medir incluso las presiones diferenciales más pequeñas sin dificultad. Su elevada precisión y su resolución de tan solo 0,1 Pa lo convierten en el manómetro ideal para medir en salas blancas. Junto a un tubo Pitot, el sensor interno mide velocidades de 1 a 20 m/s. El testo 521-3, al igual que los otros dos modelos, dispone de las dos entradas para sondas de temperatura y presión .



## Manómetro de presión diferencial

### testo 521-1

testo 521-1, manómetro de presión diferencial con rango de 0 a 100 hPa y 0,2 hPa de exactitud, incl. pila y protocolo de calibración

Modelo 0560 5210

**EUR 1045.00**



### testo 521-2

testo 521-2, manómetro de presión diferencial con rango de 0 a 100 hPa y 0,1 hPa de exactitud, incl. pila e informe de calibración

Modelo 0560 5211

**EUR 1313.00**

### testo 521-3

testo 521-3, manómetro de presión diferencial de 0 a 2,5 hPa, incl. pila e informe de calibración

Modelo 0560 5213

**EUR 1076.00**

testo 521-1/-2 con sensor interno 0..100 hPa / 0,1 %  
El testo 521-1/-2 está equipado para mediciones precisas de presión diferencial en el sector VAC, por ejemplo, caídas de presión en filtros o inspecciones en ventiladores y sistemas de aspirado. Utilice el testo 521-1/-2 para mediciones de velocidad con tubo Pitot en el rango de 5 a 100 m/s.

testo 521-3 con sensor interno 0 a 2,5 hPa  
El testo 521-3 mide incluso las presiones mas bajas hasta 2,5 hPa. Gracias a una elevada exactitud y una resolución de 0,1 Pa, resulta el instrumento ideal para mediciones en salas blancas o para inspecciones de tiro en gases. Utilice el testo 521-3 para mediciones precisas de velocidad con tubo Pitot en el rango de 1 a 20 m/s.

## Ventajas testo 521

- Sensor de presión diferencial integrado
- 2 entradas para sondas de presión, temperatura configurables por el usuario
- Extensa gama de sondas
- Documentación in situ
- Sencilla gestión de datos mediante PC
- Visualizador de 2 líneas con menú guiado
- Visualizador iluminado
- Conexión a red/recarga rápida de pilas
- Acoplamientos rápidos M8x0,5



Sencilla gestión de datos mediante PC



Inspección de transmisores con interface de 4 a 20 mA



2 entradas para sondas de presión, temperatura configurables por el usuario



## Ventajas adicionales testo 521

### Extensa gama de sondas

El sensor de presión diferencial se integra en el testo 521. El instrumento admite la conexión de dos sondas adicionales en las entradas configurables por el usuario.

- Sondos de presión diferencial hasta 2000 hPa
- Sonda de presión absoluta hasta 2000 hPa
- Sondos de presión positiva hasta 400 bar
- Sondos de temperatura desde -200 hasta +1250 °C
- Sondos para la medición de corriente/voltaje

### Ventajas de la medición con el testo 521

- Menú conciso para facilitar el manejo.
- Dos canales de medición mostrados en el amplio visualizador LED de dos líneas; la navegación por los parámetros de medición calculados se efectúa mediante las teclas de flecha.
- El cero en presión relativa y diferencial se realiza pulsando la tecla P=O.
- Unidades de presión seleccionables: mbar, hPa, bar, Pa, kPa, inH<sub>2</sub>O, mmH<sub>2</sub>O, torr y psi.
- Tecla para retención (función Hold) de valores y para visualización de valores máx., mín. y promedio.
- TopSafe (funda protectora contra impactos) con cinta de transporte e imán de sujeción.

### Monitorización a largo plazo también en mediciones dinámicas (solo testo 521-1/-2)

- Las mediciones se pueden guardar como valores individuales o por series de mediciones. El intervalo de medición (cada 0,04 segundos o de 1 segundo a 24 horas) y el número de valores que se deben guardar son libremente seleccionables. La capacidad de la memoria es de 100 KB (25.000 lecturas).
- Las mediciones dinámicas se pueden memorizar en el instrumento en ciclos de 0,04 segundos - Vía PC se puede activar la medición en continuo se se quieren guardar grandes cantidades de datos.

### Documentación in situ

- Las mediciones se pueden imprimir in situ en la impresora portátil, sin necesidad de cables gracias a la transmisión por infrarrojos.
- El papel térmico asegura una legibilidad de las mediciones y un almacenamiento de la documentación hasta 10 años.

### Gestión informatizada de las mediciones

- Los datos memorizados se analizan y procesan fácilmente mediante el software para PC.
- El instrumento efectúa las mediciones y el software se encarga en continuo de representar los valores registrados.

### Medición con tubo Pitot

Gracias al sensor integrado con una precisión del 0.1 % del f.e., el testo 521-2 mide con extraordinaria precisión en el rango de 5 a 100 m/s:

Exactitud a 5 m/s:	0.32 m/s
Exactitud a 10 m/s:	0.09 m/s
Exactitud a 50 m/s:	0.05 m/s

En el rango más bajo, de 1 a 12 m/s, la mayor exactitud se consigue conectando la sonda de 100 Pa. La tecnología de doble membrana elimina completamente los inconvenientes del posicionamiento; los cambios en la posición no influyen en las mediciones:

Exactitud a 1 m/s:	0.09 m/s
Exactitud a 5-8 m/s:	0.03 m/s



# Datos técnicos

## Datos técnicos generales testo 521-1/-2/-3

Temp. Almac.	-20 ... +70 °C	Conexión	Tubo: interior Ø 4 mm exterior Ø 6 mm
Temp. Func.	0 ... +50 °C	Visualizador	Visualizador LCD con iconos, 7 segmentos y matriz de punto
Alimentación	Pila/Pila recargable, Alimentador 12 V	Frecuencia de actualización en el visualizador	2x segundo, en medición rápida 4x segundo
Tipo de pila	9 V (6LR61)	Ciclo de medición	Desde 0,04 segundos
Vida de la pila	En funcionamiento continuo con sensor de presión interno: 30 h con pila recargable: 10 h con pila de zinc-carbón: 18 h	PC	interface RS232
Peso	300 g	Otras caracter.	Conexión a la red y recarga de pilas en el instrumento Identificación automática de todas las sondas conectadas 9 unidades de medición seleccionables: mbar, hPa, bar, Pa, kPa, inH <sub>2</sub> O, mmH <sub>2</sub> O, torr, psi
Medidas	219 x 68 x 50 mm	Garantía	2 años
Material/Caja	ABS		
Memoria	100 kB (corresponde a aprox. 25.000 lecturas)		

## Tipos de sensor

	<b>Sensor de presión piezoresistivo</b>	<b>Sensor de presión piezoresistivo Para sondas de presión externas</b>	<b>Sensor cerámico para sondas externas de presión</b>	<b>NTC</b>	<b>Tipo K (NiCr-Ni)</b>
Rango	0 ... 100 hPa (testo 521-1/-2) 0 ... 2.5 hPa (testo 521-3**)	0 ... 2000 hPa	-1 ... 400 bar	-40 ... +150 °C	-200 ... +1370 °C
Exactitud ±1 dígito *	±0.2 % del f.e. (testo 521-1) ±0.1 % del f.e. (testo 521-2) ±0.5 Pa (0 ... 20 Pa) ±(0.5 Pa ±0.5% del v.m.) (20.1 ... 250 Pa) (testo 521-3**)	±0.1 % del v.m.	±0.2 % del f.e.	±0.2 °C (-10 ... +50 °C) ±0.4 °C (rango restante)	±0.4 °C (-100 ... +200 °C) ±1 °C (rango restante)
Resolución	0.01 hPa (testo 521-1/-2) 0.1 Pa (testo 521-3**)	0.1 Pa (0638 1347) 0.001 hPa (0638 1447) 0.01 hPa (0638 1547) 0.1 hPa (0638 1847 / 0638 1647)	0.01 bar	0.1 °C	0.1 °C
Presión estática	2000 hPa (testo 521-1/-2) 100 hPa (testo 521-3**)				
Sobrepresión	300 hPa (testo 521-1/-2) 50 hPa (testo 521-3**)				
Cero	hasta 2,5 hPa (testo 521-1/-2) hasta 0,5 hPa (testo 521-3**)				

\*Los datos de exactitud sólo son válidos para el instrumento sin sondas conectadas






\*\*Sensor inadecuado para mediciones a largo plazo








## Accesorios

Otros accesorios y repuestos	Modelo	EUR
Alimentador de sobremesa con opciones de conexión universales	0554 1143	<b>117.00</b>
Pila recargable de 9 V para instrumento, en lugar de pila normal	0515 0025	<b>15.00</b>
Cargador para pila recargable de 9 V, para recarga externa de la pila 0515 0025	0554 0025	<b>13.00</b>
<b>Transporte y protección</b>		
TopSafe (funda de protección indeformable), incl. correa de transporte, soporte e imán. Protege el instrumento de medición contra polvo, golpes, ralladuras	0516 0446	<b>73.00</b>
Maletín de transporte, para instrumento de medición, sondas, tubo de Pitot Prandtl y accesorios	0516 0527	<b>115.00</b>
Maletín del sistema, para instrumento de medición, sondas, tubo de Pitot recto o Prandtl y accesorios	0516 0526	<b>166.00</b>
<b>Impresora y accesorios</b>		
Impresora portátil con interfaz por infrarrojos; incl. 7 rollos de papel térmico y 4 pilas AA para impresiones in situ, para imprimir las mediciones in situ	250554 0549	<b>259.75</b>
Cargador externo rápido para 1-4 pilas recargables AA con 4 pilas recargables Ni-MH, carga individual y visualizador de control de carga, incl. carga de mantenimiento, función integrada de descarga y adaptador internacional de red integrado (100-240 V, 300 mA, 50/60 Hz)	0554 0610	<b>57.00</b>
Repuesto de papel térmico para impresora (6 rollos), tinta indeleble, documentación de datos de medición legible durante un largo periodo de tiempo (hasta 10 años)	0554 0568	<b>13.75</b>
<b>Software y accesorios</b>		
ComSoft Profesional, Software con funciones profesionales	0554 1704	<b>372.00</b>
Cable RS232, cable de conexión entre el instrumento de medición y el PC (1,8 m) para transmitir datos	0409 0178	<b>70.00</b>
<b>Accesorios para sondas</b>		
Cable de conexión, 1,5 m de longitud, para conectar la sonda con conector roscado al instrumento de medición, recubrimiento de PUR	0430 0143	<b>72.00</b>
Cable de conexión, 5 m de longitud, para conectar la sonda con conector roscado al instrumento de medición, recubrimiento de PUR	0430 0145	<b>107.00</b>
Manguera de conexión, silicona, 5 m de longitud; carga máx. 700hPa (mbar)	0554 0440	<b>52.00</b>
Set de mangueras de conexión, 2 x 1 m, en espiral, incl. conexión roscada de 1/8", estancas hasta 20 bar, diámetro externo 6,3 mm, interno 4,8 mm	0554 0441	<b>38.00</b>
Cable de conexión, 2,5 m de longitud, para las sondas de presión 0638 1741/1841/1941/2041/2141	0409 0202	<b>146.00</b>
Adaptador para conectar termopares NiCr-Ni y sondas con terminales libres	0600 1693	<b>122.00</b>
<b>Certificados de Calibración</b>		
Certificado de calibración DAkKS de presión, Presión diferencial, exactitud < 0,1 (% del fondo escala)	0520 0205	<b>322.40</b>
Certificado de calibración DAkKS de presión, presión diferencial 0,1 ... 0,6 (% del f.e.)	0520 0215	<b>190.40</b>
Certificado de calibración DAkKS de presión, Presión diferencial, exactitud > 0,6 (% del f.e.)	0520 0225	<b>117.60</b>
Certificado de calibración DAkKS de presión, Presión diferencial, exactitud < 0,1 (% del f.e.)	0520 0035	<b>consultar</b>
Certificado de calibración ISO de presión, presión diferencial, exactitud 0,1 ... 0,6 (% del f.e.)	0520 0025	<b>consultar</b>
Certificado de calibración ISO de presión, Presión diferencial, exactitud > 0,6 (% del f.e.), para testo 521-3	0520 0005	<b>96.80</b>
Certificado de calibración ISO de presión, Presión diferencial, exactitud > 0,1 (% del f.e.), para testo 521-2	0520 0405	<b>consultar</b>
Certificado de calibración ISO de temperatura, para sondas aire/inmersión, puntos de calibración -18 °C; 0 °C; +60 °C	0520 0001	<b>61.90</b>
Certificado de calibración ISO de temperatura, instrumentos con sonda de aire/inmersión, ptos. calibración: 0 °C; +150 °C; +300 °C	0520 0021	<b>69.00</b>
Certificado de calibración ISO de temperatura, instrumentos de medición con sondas de superficie; puntos de calibración +60 °C; +120 °C; +180 °C	0520 0071	<b>98.20</b>
Certificado de calibración DAkKS de temperatura, medidores con sondas de aire/inmersión, puntos de calibración -20 °C; 0 °C; +60 °C	0520 0211	<b>305.00</b>
Certificado de calibración DAkKS de temperatura, sonda de temperatura de superficie por contacto; puntos de calibración +100 °C; +200 °C; +300 °C	0520 0271	<b>459.00</b>
Certificado de calibración ISO de Electricidad	0520 1000	<b>consultar</b>

# Sondas

Tipo de sonda	Imagen	Rango medición	Exactitud	Sobrepresión	Presión estática	Cero	Modelo EUR
<b>Sonda de presión diferencial</b>							
Sonda precisa de presión, 100 Pa, en caja metálica resistente con protección contra golpes, incl. imán para fijación rápida, para la medición de la presión diferencial y la velocidad de flujo (en combinación con el tubo Pitot)		0 ... +100 Pa	±(0,3 Pa ±0.5% del v.m.)	50 hPa	100 hPa	hasta 20 Pa	0638 1347 <b>908.00</b>
Sonda de presión, 10 hPa, en caja metálica resistente con protección contra golpes, incl. imán para fijación rápida, para la medición de la presión diferencial y la velocidad de flujo (en combinación con el tubo Pitot)		0 ... +10 hPa	±0.03 hPa	50 hPa	1000 hPa	hasta 0,4 hPa	0638 1447 <b>733.00</b>
Sonda de presión, 100 hPa, en caja metálica resistente con protección contra golpes, incl. imán para fijación rápida, para la medición de la presión diferencial y la velocidad de flujo (en combinación con el tubo Pitot)		0 ... +100 hPa	±0.5% del v.m. (+20 ... +100 hPa) ±0.1 hPa (0 ... +20 hPa)	300 hPa	1000 hPa	hasta 4 hPa	0638 1547 <b>634.00</b>
Sonda de presión, 1000 hPa, para medir la presión diferencial, en caja metálica resistente con protección contra golpes, incl. acoplamiento de cierre rápido (M8 x 0,5) e imán para fijación rápida		0 ... +1000 hPa	±1 hPa (0 ... 200 hPa) ±0.5% del v.m. (200 ... 1000 hPa)	2000 hPa	1000 hPa	hasta 20 hPa	0638 1647 <b>646.00</b>
<b>Sonda de presión absoluta</b>							
Sonda de presión, 2000 hPa, para medir la presión absoluta, en caja metálica resistente con protección contra golpes, incl. acoplamiento de cierre rápido (M8 x 0,5) e imán para fijación rápida		0 ... +2000 hPa	±5 hPa (0 ... +2000 hPa)	4000 hPa	-	-	0638 1847 <b>646.00</b>






Temp. Func.: 0 ... +50 °C (compensada)  
 Conexión: Necesita cable de conexión 0430 0143 o 0430 0145

Tipo de sonda	Imagen	Rango medición	Exactitud	Sobrepresión	Cero	Modelo EUR
<b>Sonda de presión relativa (audiovisuales compatibles)</b>						
Sonda de baja presión de acero inoxidable a prueba de refrigerantes, hasta 10 bar		-1 ... +10 bar	±1% del f.e.	25 bar	hasta 0,1 bar	0638 1741 <b>633.00</b>
Sonda de alta presión de acero inoxidable a prueba de refrigerantes, hasta 30 bar		-1 ... +30 bar	±1% del f.e.	120 bar	hasta 0,3 bar	0638 1841 <b>633.00</b>
Sonda de alta presión de acero inoxidable a prueba de refrigerantes, hasta 40 bar		-1 ... +40 bar	±1% del f.e.	120 bar	hasta 0,4 bar	0638 1941 <b>659.00</b>
Sonda de alta presión de acero inoxidable a prueba de refrigerantes, hasta 100 bar		-1 ... +100 bar	±1% del f.e.	250 bar	hasta 1 bar	0638 2041 <b>707.00</b>
Sonda de alta presión de acero inoxidable a prueba de refrigerantes, hasta 400 bar		-1 ... +400 bar	±1% del f.e.	600 bar	hasta 4 bar	0638 2141 <b>711.00</b>

Temp. Func.: -40 ... +100 °C; 0 ... +70 °C (compensada)





Conexión: Conector roscado, imprescindible cable de conexión 0409 0202 rosca 7/16" UNF




# Sondas

Tipo de sonda	Medidas Vaina/Extremo de la vaina	Rango medición	Exactitud	t <sub>99</sub>	Modelo EUR
<b>Sondas de temperatura</b>					
Sonda rápida de superficie**		-200 ... +300 °C	Clase 2*	3 s	0604 0194 <b>225.00</b>
Sonda de inmersión/penetración de gran rapidez para medir en líquidos**		-200 ... +600 °C	Clase 1*	1 s	0604 0493 <b>165.00</b>
Sonda de inmersión/penetración de gran rapidez para medir en gases y líquidos con una punta delgada de poca masa**		-200 ... +600 °C	Clase 1*	1 s	0604 9794 <b>314.00</b>
Sonda de inmersión/penetración de gran rapidez para temperaturas elevadas**		-200 ... +1100 °C	Clase 1*	1 s	0604 0593 <b>215.00</b>
Sonda de inmersión/penetración rápida**		-200 ... +400 °C	Clase 1*	3 s	0604 0293 <b>215.00</b>

\*Según EN 60584-2, la exactitud de la Clase 1/2 se refiere a -40 hasta +1000/+1200 °C  
 \*\*Conexión: Necesita cable de conexión 0430 0143 o 0430 0145

	Modelo	EUR
Adaptador para conectar termopares NiCr-Ni y sondas con terminales libres	0600 1693	<b>122.00</b>

Tipo de sonda	Imagen	Temp. Func.	Modelo EUR
<b>Tubos Pitot</b>			
Tubo Pitot, long. 300 mm, Ø 4 mm, acero inox., mide velocidad		0 ... +600 °C	0635 2245 <b>387.00</b>
Tubo Pitot, long. 500 mm, acero inoxidable, Ø 7 mm, mide velocidad con las sondas de presión 0638 1347 / 0638 1447 / 0638 1547 o el testo 521 con sensor interno		0 ... +600 °C	0635 2045 <b>210.00</b>
Tubo Pitot, long. 350 mm, acero inoxidable, Ø 7 mm, mide velocidad con las sondas de presión 0638 1347 / 0638 1447 / 0638 1547 o el testo 521 con sensor interno		0 ... +600 °C	0635 2145 <b>184.00</b>
Tubo Pitot, long. 1000 mm, acero inoxidable, mide velocidad		0 ... +600 °C	0635 2345 <b>523.00</b>

Tipo de sonda	Imagen	Rango medición	Tipo de sonda	Modelo EUR
<b>Tubos Pitot rectos</b>				
Tubo Pitot, acero inoxidable, 360 mm de longitud, para medir la velocidad, incl. registro de la temperatura, para las sondas de presión 0638 1345/..1445/..1545		-40 ... +600 °C	Tipo K (NiCr-Ni)	0635 2040 <b>341.00</b>
Tubo Pitot, acero inoxidable, 500 mm de longitud, para medir la velocidad, incl. registro de la temperatura, para las sondas de presión 0638 1345/..1445/..1545		-40 ... +600 °C	Tipo K (NiCr-Ni)	0635 2140 <b>402.00</b>
Tubo Pitot, acero inoxidable, 1.000 mm de longitud, para medir la velocidad, incl. registro de la temperatura, para las sondas de presión 0638 1345/..1445/..1545		-40 ... +600 °C	Tipo K (NiCr-Ni)	0635 2240 <b>584.00</b>



Sujeto a cambios sin previo aviso

Instrumentos Testo, S.A.  
P.I. La Baileta-Can Xinxà, C/ B, nº 2  
08348 Cabrils (Barcelona)  
Tel: 937 539 520  
Fax: 937 539 526  
E-Mail: [info@testo.es](mailto:info@testo.es)