

# Medidor de humedad/temperatura/presión

**testo 622 - Fácil y precisa  
monitorización de las condiciones  
ambiente**

---

Medición precisa de temperatura, humedad y presión

---

Todos los valores importantes en pantalla

---

Visualizador grande y de fácil lectura

---

Función recordatorio de calibración (opcional)

---



hPa

%HR

°C

El testo 622 mide al mismo tiempo temperatura, humedad y presión, ideal para la determinación de las condiciones ambiente. En el visualizador de gran tamaño se muestran los valores de medición actuales así como la fecha y la hora; de un vistazo, el usuario puede ver todos los datos más importantes. Cabe destacar que el testo 622 es de especial utilidad en laboratorios cuando se efectúan calibraciones o se preparan experimentos.

El testo 622 está equipado con el sensor de humedad testo de gran estabilidad a largo plazo, por lo que la exactitud en la medición queda garantizada durante años.

La pestaña en la parte posterior del instrumento posibilita usarlo como instrumento de sobremesa o colgarlo en la pared.

Muy fácil de usar, este instrumento se puede mantener ajustado y calibrado en todo momento y en sus propias instalaciones con el software de ajuste y calibración (disponible opcionalmente).

## Datos técnicos / Accesorios

### testo 622

testo 622, higrómetro con visualización de la presión, incl. protocolo de calibración, pilas, y tornillo y taco para colgar en la pared



Modelo 0560 6220

**EUR 284.00**

### Datos técnicos generales

Ciclo de medición	10 s
Temp. Almac.	-20 ... +60 °C
Temp. Func.	-10 ... +60 °C
Vida de la pila	12 meses
Peso	240 g (sin pilas)
Medidas	185 x 105 x 36 mm

### Tipos de sensor

	NTC	Sensor humedad Testo, capacitivo	Sensor de presión piezoresistivo
Rango	-10 ... +60 °C	0 ... 100 %HR	300 ... 1200 hPa
Exactitud ±1 dígito	±0.4 °C	±2 %HR a +25 °C (10 ... 90 %HR) ±3 %HR (rango restante)	±3 hPa
Resolución	0.1 °C	0.1 %HR	0.1 hPa

### Accesorios

Modelo

EUR

#### Accesorios para instrumento de medición

Software de calibración y ajuste con cable USB para testo 622/623	0554 6230	<b>179.00</b>
Certificado de calibración ISO de humedad, puntos de calibración 11,3 %HR y 75,3 %HR a +25 °C/+77 °F; por canal/instrumento	0520 0076	<b>98.80</b>
Certificado de calibración DAkkS de humedad	0520 0206	<b>245.60</b>

Sujeto a cambios sin previo aviso

Instrumentos Testo, S.A.  
P.I. La Baileta-Can Xinxà, C/ B, nº 2  
08348 Cabriels (Barcelona)  
Tel: 937 539 520  
Fax: 937 539 526  
E-Mail: info@testo.es