

## PREAMPLIFICADOR DE ELECTRÓNICA MODULAR



### **C-710MP3** tarjeta - reproductor de mensajes MP3

Módulo de reproducción de mensajes en formato MP3 para el preamplificador de electrónica modular PM. Utiliza memorias extraíbles del tipo MMC para el almacenamiento de los ficheros de audio. Permite la reproducción de hasta 127 mensajes, accesibles desde los botones del panel frontal o mediante contactos de activación y paro disponibles en una regleta de conexión posterior (activación por pulso o por combinación binaria).

Dispone de supervisión de mensajes para garantizar la integridad y disponibilidad de los mensajes de emergencia (hasta 3 mensajes), así como una salida de potencia para monitorización.

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Consumo                 |  |
| Modo normal             | 170 mA                                   |
| Modo confirmación       | 360 mA                                   |
| Salida independiente    | 0 dBm, simétrica, conector RJ-45         |
| Salida monitorización   | 8 ohms, 1 W                              |
| Bitrates soportados     | 16 a 256 kbps                            |
| Espacios en BUS PM-712  | 2  |
| Memoria                 | Tarjeta tipo MMC                         |
| Mensajes                | Hasta 127                                |
| Supervisión de mensajes | Sí (3 mensajes de emergencia)            |
| Repetición de mensajes  | Sí, configurable                         |
| Nivel de salida         | Configurable mediante atenuador interno  |
| Activación de mensajes  | Botonera frontal y contactos posteriores |



## MODULAR ELECTRONIC PREAMPLIFIER



### C-710MP3

card - priority paging

Messages Player card, in MP3 format, to be inserted in the PM modular preamplifier. It uses MMC removable memories to store the audio files. The module allows to play up to 127 messages, activated from controls in front panel or through start and stop contacts in rear terminal strip, with pulse method (up to eight messages) or binary combination (up to 127 messages).

The card has messages surveillance to guarantee the availability and integrity of evacuation messages (up to three), and a power output for monitoring.

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Consumption          |                                     |
| Normal mode          | 170 mA                              |
| Confirmation mode    | 360 mA                              |
| Independent output   | 0 dBm, balanced, RJ-45 connector    |
| Monitoring output    | 8 ohms, 1 W                         |
| Supported bitrates   | 16 to 256 kbps                      |
| Bus slots in PM      | 2                                   |
| Memory               | MMC card type                       |
| Messages             | Up to 127                           |
| Messages supervision | Yes (3 emergency messages)          |
| Messages repetition  | Yes, adjustable                     |
| Output levels        | Adjustable with internal attenuator |
| Messages activation  | Frontal keypad and rear contacts    |

