

AMPLIFICADOR PARA VEHÍCULOS

BS-12 12 W

Amplificador de 15 W a 4 ohm, con alimentación a 12 V CC y tamaño (150 x 40 x 140 mm) y peso (700 gr) adecuados para instalaciones en vehículos. Dispone de entradas frontales de micrófono y auxiliar, así como tonos de sirena y niebla útiles en vehículos de servicios (ambulancias, vigilancia...).



Alimentación	12 V CC (nominal 14,4 V CC)
Consumo	Inferior a 3 A a potencia máxima
Potencia de salida	15 W RMS a 4
Impedancia de salida	4 a 16 Ω
Entradas Micrófono	Impedancia de 600 Ω , nivel de 3,5 mV (\pm 1 dB)
Entradas Auxiliar	Impedancia de 10 k Ω , nivel de 85 mV (\pm 1 dB)
Función de sirena	Mediante selector frontal, tono electrónico
Función de niebla	Mediante selector frontal, tono electrónico
Accesorios	Escudras de montaje, tornillos, tuercas y cable de alimentación
Dimensiones (mm)	152 (ancho) x 40 (alto) x 140 (fondo)
Peso	0,7 kg



AMPLIFIER FOR VEHICLES

BS-12 12 W

15 W amplifier at 4 Ohm, with 12 Vdc power supply and suitable size (150 x 40 x 140 mm) and weight (700 gr) for installation in vehicles. It has front microphone and auxiliary inputs and siren and fog tones useful in service vehicles (ambulances, surveillance...).



Power supply	12 V.d.c. (nominal 14,4 V.d.c.)
Consumption	< 3 A at maximum power
Output power	15 W RMS at 4 Ω
Output impedance	4 to 16 Ω
Microphone inputs	600 Ω , 3,5 mV (\pm 1 dB)
Auxiliar inputs	10 k Ω , 85 mV (\pm 1 dB)
Siren function	By frontal selector, electronic tone
Fog function	By frontal selector, electronic tone
Accessories	Mounting brackets, screws, nuts and power cables
Dimensions (mm)	152 (width) x 40 (height) x 140 (depth)
Weight	0.7 kg

