

DuoSolar 220



Sistema de tuberías preaisladas para colectores solares de tubos de vacío

Excelente rendimiento en instalaciones de alta temperatura.

El recubrimiento le aporta resistencia mecánica y a la radiación UV.

Combinación perfecta entre precio, fiabilidad y protección medioambiental.

Fácil unión y separación de tuberías durante la instalación.



DATOS TÉCNICOS

DuoSolar 220 es un sistema flexible preaislado para conectar de forma fácil los paneles solares con el depósito de almacenamiento de agua caliente sanitaria.

Propiedades	Valor	Norma
Rango de temperaturas		
	Temperatura máx. de trabajo	+220 °C
	Temperatura mín. de trabajo	-50 °C
Conductividad térmica		
		$\lambda_{40^\circ\text{C}} \leq 0,040 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ EN ISO 8497
Comportamiento al fuego		
Reacción al fuego	Euroclase	E
		EN 13823 EN ISO 11925-2
Otras características técnicas		
Resistencia a los rayos UV	Muy buena	
Punto de fusión	+256 °C	

* Si necesitan información adicional, rogamos soliciten ficha técnica completa del producto a nuestro Departamento Técnico.

PRODUCTOS NECESARIOS

para una correcta instalación



Adhesivo
Armaflex HT625

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

para completar el sistema



Accesorios



Conexiones
rápidas

GAMA

TUBERÍAS PREAISLADAS

Tuberías preaisladas en rollo



TUBERÍAS PREAISLADAS EN ROLLO

Color recubrimiento negro, espesor de aislamiento 20,0 mm



Ø exterior [mm]	Referencia	Ø exterior tubería + aislamiento [mm]	Longitud del rollo [m]	€/m.
21,4 VA	SO-DP-20X16/E10 •	2 x 62	10	28,92
21,4 VA	SO-DP-20X16/E15	2 x 62	15	28,92
21,4 VA	SO-DP-20X16/E20 •	2 x 62	20	28,92
21,4 VA	SO-DP-20X16/E25	2 x 62	25	28,92
26,7 VA	SO-DP-20X20/E15	2 x 67	15	36,14
26,7 VA	SO-DP-20X20/E20 •	2 x 67	20	36,14
26,7 VA	SO-DP-20X20/E25	2 x 67	25	36,14
31,8 VA	SO-DP-20X25/E15	2 x 72	15	43,75
31,8 VA	SO-DP-20X25/E25	2 x 72	20	43,75

Observaciones

- Se sirve contra pedido específico. Consultar cantidades mínimas por pedido y plazo de entrega.

Consultar accesorios Armaflex DuoSolar pág. 94 y 96

