

Tubolit® AR

Fonoblok

Tubolit® AR

Fonowave



Tubolit® AR Fonoblok: **Aislamiento térmico y acústico para tuberías de desagüe y residuales**

Fácil instalación en todo tipo de curvas
y uniones.

Alta flexibilidad, bajo peso y tolerancias
optimizadas.

Atenuación acústica de hasta 15 dB en
tuberías metálicas.

Tubolit® AR Fonowave: **Aislamiento acústico para tuberías plásticas en sistemas de evacuación**

Recubrimiento externo que aporta
protección mecánica.

Diseño interior del aislamiento para una
mejor atenuación acústica.

Atenuación acústica de hasta 11 dB en
tuberías plásticas.

DATOS TÉCNICOS

Material de aislamiento extruido flexible de célula cerrada que reduce el ruido y previene la condensación especialmente en tuberías metálicas y termoplásticas de aguas residuales y aguas pluviales.

Propiedades	Valor	Norma
Rango de temperaturas		
	Temperatura máx. de trabajo Temperatura mín. de trabajo	+ 100 °C (las habituales para instalaciones de ACS) EN 14707 EN 14313
Conductividad térmica		
	Coquillas y cinta	$\lambda_{40^\circ\text{C}} \leq 0,045 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ EN ISO 13787 EN ISO 8497
Comportamiento al fuego		
Reacción al fuego	Euroclase	E EN 13501-1 EN ISO 11925-2
Rendimiento acústico		
Reducción de la transmisión del ruido estructural	AR Fonoblok: en tuberías metálicas AR Fonowave en tuberías termoplásticas	$\leq 15 \text{ dB (A)}$ $\leq 11 \text{ dB (A)}$ EN 14366 EN 14366
Otras características técnicas		
Observaciones	Certificado de constancia de rendimiento, otorgado por la entidad de certificación Güteschutzgemeinschaft Hartschaum e.V. , Celle (Alemania)	
Tiempo de almacenaje	Cintas autoadhesivo: 1 año Debe almacenarse en salas limpias y secas, con una humedad relativa (50% a 70%) y temperatura ambiente (0 °C a 35 °C).	

* Si necesitan información adicional, rogamos soliciten ficha técnica completa del producto a nuestro Departamento Técnico.

GAMA


COQUILLAS

Coquillas en rollo Tubolit AR Fonoblok




CINTAS

Cintas autoadhesivas Tubolit AR Fonoblok




COQUILLAS

Coquillas en rollo Tubolit AR Fonowave



CINTAS

Cintas autoadhesivas Tubolit AR Fonowave



COQUILLAS EN ROLLO TUBOLIT AR FONOBLOK

Longitud 15,0 m, espesor 5,0 mm, color azul



Diámetro ext. máx. de tubería [mm]	Ø exterior [mm]	Ancho nominal DN				
			Referencia	m./cartón	Rollos/cartón	€/m.
57	58	50	TL-50/5-AR	135	9	2,24
64	63	60	TL-60/5-AR	120	8	2,84
76	78	70	TL-70/5-AR	105	7	3,01
89	90	90	TL-90/5-AR	75	5	3,48
108	110	100	TL-100/5-AR	75	5	3,88
133	135	125	TL-125/5-AR	60	4	4,82
160	160	150	TL-150/5-AR	45	3	6,34

Observaciones

Gama contra pedido específico. Consultar cantidades mínimas y plazo de entrega.

CINTAS AUTOADHESIVAS TUBOLIT AR FONOBLOK

Color azul




Referencia					
	Ancho [mm]	Longitud [m]	Espesor [mm]	Rollos/cartón	€/rollo
TL-TAPE/50-AR	50	15	3,0	12	21,59
TL-TAPE/100-AR	100	15	3,0	6	41,74

Observaciones

Gama contra pedido específico. Consultar cantidades mínimas y plazo de entrega.

COQUILLAS EN ROLLO TUBOLIT AR FONOWAVE

Longitud 10,0 m, espesor 9,0 mm, color azul, color recubrimiento azul



Diámetro ext. máx. de tubería [mm]	Ø exterior [mm]	Ancho nominal DN				
			Referencia	m./cartón	Rollos/cartón	€/m.
57	50/56	50/56	TL-50/9-ARW	80	8	6,52
64	63	60	TL-63/9-ARW	70	7	7,53
76	75	70	TL-70/9-ARW	60	6	8,73
89	90	90	TL-90/9-ARW	50	5	9,84
110	110	100	TL-100/9-ARW	50	5	11,16
133	125/135	125	TL-125/9-ARW	40	4	13,15

Observaciones

Gama contra pedido específico. Consultar cantidades mínimas y plazo de entrega.

CINTAS AUTOADHESIVAS TUBOLIT AR FONOWAVE

Color azul



Referencia					
	Ancho [mm]	Longitud [m]	Espesor [mm]	Rollos/cartón	€/rollo
TL-TAPE/50-ARW	50	15	3,0	12	27,58

Observaciones

Gama contra pedido específico. Consultar cantidades mínimas y plazo de entrega.

