

Con la tranquilidad de

5

años de Garantía*



AGRO-PIMAR, S.L.U.

C Taure, 4 (Urb. Marca de l'Ham) · 17600 Figueres (Girona)

T 902 363 418 · 972 503 912 · F 972 504 969

E agropimar@agropimar.com W www.agropimar.com



MECCANICA BENASSI

Profesionales desde 1953



MOTOAZADAS
MOTOCULTORES



DISTRIBUIDOR OFICIAL:



* 5 años de Garantía aplicada a la transmisión de todas nuestras gamas de Motoazadas y Motocultores Meccanica Benassi.

 Made in Italy

RL 7

Para huertos pequeños y medianos, la motoazada más completa del mercado.

	RL 7	RL 7 R	RL 7 H	RL 7 2+1	RL 7 R 2+1	RL 7 H 2+1
Motor	M. Benassi 168F	Robin Subaru EX17	Honda GX 160	M. Benassi 168F	Robin Subaru EX17	Honda GX 160
Cilindrada (cm³)	168	170	163	168	170	163
Potencia (kW/CV)	4 / 5,5	4,2 / 6	4 / 5,5	4 / 5,5	4,3 / 6	4 / 5,5
Velocidades	1	1	1	2+1 (Por engranajes)	2+1 (Por engranajes)	2+1 (Por engranajes)
Carburante	Gasolina	Gasolina	Gasolina	Gasolina	Gasolina	Gasolina
Ancho de Trabajo	60-80 cm.	60-80 cm.	60-80 cm.	60-80 cm.	60-80 cm.	60-80 cm.
Transmisión	Atornillada	Atornillada	Atornillada	Atornillada	Atornillada	Atornillada
Fresas						Atornilladas de 80 cm. con discos laterales.
Caja herramientas	Integrada	Integrada	Integrada	Integrada	Integrada	Integrada
Peso	47 kg.	47 kg.	47 kg.	47 kg.	47 kg.	47 kg.



RL 349

La motoazada profesional más utilizada y con el mayor centro de gravedad del mercado.

	RL 349	RL 349 H
Motor	M. Benassi 168F	Honda GX 160
Cilindrada (cm³)	168	163
Potencia (kW/CV)	4 / 5,5	4 / 5,5
Velocidades	2+1 (Por engranajes)	2+1 (Por engranajes)
Carburante	Gasolina	Gasolina
Ancho de Trabajo	60-110 cm.	60-110 cm.
Transmisión	Por engranajes en bloque de hierro fundido, con eje hexagonal de Ø22mm.	
Fresas	de 85cm. con discos laterales y varilla.	
Caja herramientas	Integrada	Integrada
Peso	57 kg.	57 kg.

Dispone de homologación para matricular y circular con remolque.



RL 3

La motoazada más profesional para espacios reducidos.

	RL 3 1+1
Motor	Honda GCV 135
Cilindrada (cm³)	135
Potencia (kW/CV)	3,3 / 4,5
Velocidades	1+1
Carburante	Gasolina
Ancho de Trabajo	60-80 cm.
Transmisión	por engranajes.
Fresas	Atornilladas de 80 cm. con discos laterales
Peso	37 kg.



RL 325 Especial

Robustez y perfección en todos los detalles. Ideal grandes extensiones.

	RL 325	RL 325 R	RL 325 H	RL 325 E
Motor	M. Benassi 168F	Robin Subaru EX17	Honda GX 160	Lombardini 15LD225
Cilindrada (cm³)	168	170	163	225
Potencia (kW/CV)	4 / 5,5	4,3 / 6	4 / 5,5	3,7 / 5
Velocidades	2+1	2+1	2+1	2+1
Carburante	Gasolina	Gasolina	Gasolina	Diesel
Ancho de Trabajo	60-110 cm.	60-110 cm.	60-110 cm.	60-110 cm.
Transmisión	Por engranajes en bloque de hierro fundido, con eje hexagonal de Ø22mm.			
Embrague	Por discos múltiples en baño de aceite por mando manual.			
Fresas	de 85cm. con discos laterales y varilla.			
Caja herramientas	Integrada	Integrada	Integrada	Integrada
Peso	60 kg.	60 kg.	60 kg.	72 kg.

Dispone de homologación para matricular y circular con remolque.



RL 328 Especial

Motoadaza profesional, cómoda por sus 4 velocidades obteniendo así mejor equilibrio de trabajo.

	RL 328	RL 328 H	RL 328 L
Motor	M. Benassi 168F	Honda GX 160	Lombardini 15LD315
Cilindrada (cm³)	168	163	315
Potencia (kW/CV)	4 / 5,5	4 / 5,5	5 / 7
Velocidades	3+1	3+1	3+1
Carburante	Gasolina	Gasolina	Diesel
Ancho de Trabajo	60-110 cm.	60-110 cm.	60-110 cm.
Transmisión	Por engranajes en bloque de hierro fundido, con eje hexagonal de Ø22mm.		
Embrague	Por discos múltiples en baño de aceite por mando manual.		
Fresas	de 85cm. con discos laterales y varilla.		
Caja herramientas	Integrada	Integrada	Integrada
Peso	61 kg.	61 kg.	73 kg.

Dispone de homologación para matricular y circular con remolque.



RL 308 Especial

La favorita del agricultor de grandes extensiones, por su versatilidad y comodidad para acoplar todo tipo de aperos.

	RL 308 R	RL 308 LD	RL 308 L	RL 308 LL
Motor	Robin Subaru EX17	Lombardini 15LD350	Lombardini 15LD360	Lombardini 15LD400
Cilindrada (cm³)	170	350	360	400
Potencia (kW/CV)	4,3 / 6	5,5 / 7	6 / 8,2	7,3 / 10
Velocidades	3+1	3+1	3+1	3+1
Carburante	Gasolina	Diesel	Diesel	Diesel
Ancho de Trabajo	70-125 cm.	70-125 cm.	70-125 cm.	70-125 cm.
Transmisión	Por engranajes en bloque de hierro fundido, con eje hexagonal de Ø30mm.			
Embrague	Por discos múltiples en baño de aceite por mando manual.			
Fresas	de 100cm. con discos laterales y varilla.			
Caja herramientas	Integrada	Integrada	Integrada	Integrada
Peso	80 kg.	95 kg.	95 kg.	95 kg.

Dispone de homologación para matricular y circular con remolque.



RT 401

Motobinador profesional con más de 50 años de éxito. Ideal para invernaderos y espacios muy reducidos.

	RL 401
Motor	Robin Subaru EX13
Cilindrada (cm³)	126
Potencia (kW/CV)	3,3 / 4,5
Velocidades	2
Carburante	Gasolina
Ancho de Trabajo	16/24/32/40/50 cm.
Transmisión	por engranajes.
Fresas	con capot regulable de 16/24/32/40/50 cm. con varilla de 14 cm.
Peso	48 kg.



MF 223 Reversible

Maquina totalmente polivalente por su uso mixto como motosegadora, desbrozadora y motocultor - 3 en 1.

	MF 223 R	MF 223 H	MF 223 E	MF 223 D
Motor	Robin Subaru EX17	Honda GX 160	Lombardini 15LD225	Lombardini 15LD315
Cilindrada (cm³)	170	163	225	315
Potencia (kW/CV)	4,3 / 6	4 / 5,5	3,7 / 5	4,9 / 6,8
Velocidades	2+2	2+2	2+2	2+2
Carburante	Gasolina	Gasolina	Diesel	Diesel
Ancho de Trabajo	40/50/60 cm.	40/50/60 cm.	40/50/60 cm.	40/50/60 cm.
Embrague	Por discos múltiples en baño de aceite.			
Grupo Fresas	con capot regulable de 40/50/60 cm.			
Ruedas	Neumáticas 400x8			
Peso	65 kg.	65 kg.	80 kg.	80 kg.



MTC 621 con Diferencial

Para agricultores que requieran potencia y rendimiento.

	MTC 621 LL	MTC 621 LL Arranque Eléctrico
Motor	Lombardini 3LD510	Lombardini 3LD510
Cilindrada (cm³)	510	510
Potencia (kW/CV)	9,2 / 12,5	9,2 / 12,5
Velocidades	4+2	4+2
Carburante	Diesel	Diesel
Ancho de Trabajo	60/70/80 cm.	60/70/80 cm.
Embrague	Monodisco en seco.	Monodisco en seco.
Grupo Fresas	Capot regulable de 60/70/80 cm.	
Ruedas	Neumáticas 6.5/80.12	
Peso	205 kg.	



MTC 620 con Diferencial

Para agricultores que aprecian la perfección en el trabajo.

	MTC 620 H	MTC 620 LD	MTC 620 LL	MTC 620 LL Arranque Eléctrico
Motor	Honda GX270	Lombardini 15LD350	Lombardini 15LD400	Lombardini 15LD400
Cilindrada (cm³)	270	350	400	400
Potencia (kW/CV)	6,6 / 9	5,5 / 7,5	7,3 / 10	7,3 / 10
Velocidades	13*	13*	13*	13*
Carburante	Gasolina	Diesel	Diesel	Diesel
Ancho de Trabajo	40/50/60/70 cm.	40/50/60/70 cm.	40/50/60/70 cm.	40/50/60/70 cm.
Embrague	Cónico en seco.	Bidisco en seco.	Bidisco en seco.	Bidisco en seco.
Grupo Fresas	con capot regulable de 40/50/60/70 cm.			
Ruedas	Neumáticas 500x10			
Peso	100 kg.	115 kg.	115 kg.	115 kg.

* Caja de cambio de 13 velocidades (4+3) versión motocultor y (3+3) versión segadora

