



EI MODELO DE IMPACTO PARA TU CABALLERIZA

1140 basic line

iDDDDDDDD

DATOS TÉCNICOS	
Motor	1140 basic line Perkins
Max. Potencia kW/PS	17,9/24
Peso operativo (Standard) kg	1.630
Max. Carga útil kg	664
Velocidad de conducción km/h	0 - 12

DIMENSIONES	
Longitud total sin cucharón mm	2.733
Altura con techo de conductor mm	2.124
Max. altura del punto de pivote mm	2.734
Ancho total mm	850
Radio interno mm	600

Elija su espacio de conductor.
Elija entre un techo protector fijo y el techo protector plegable eps (Sistema simple de protección). Ambas cubiertas de seguridad para el conductor tienen aprobación ROPS/FOPS

Con dos cilindros de elevación como estándar.
Use la potencia total de su Weidemann. Gracias a los dos potentes cilindros de elevación, la línea básica 1140 no solo desarrolla increíbles fuerzas de elevación y arranque, sino que también está protegida de forma óptima contra vuelco



Su multiherramienta para cada aplicación.
Gracias al sencillo sistema de cambio rápido, puede equipar su Weidemann en cuestión de segundos para su próximo trabajo.

Puede obtener más información en su distribuidor Weidemann



WEIDEMANN
designed for work