

RENZ®

SISTEMAS DE ENCUADERNACIÓN Y PLASTIFICADO

RENZ MOBI 360

Encuadernadora móvil semiautomática de alambre doble cero RENZ RING WIRE®, para encuadernar folletos, calendarios y encuadernación por tramos



PROFESSIONAL LINE

CARACTERÍSTICAS

- ✦ Pantalla táctil que permite rápidos cambios de formato
- ✦ No necesita entrenamiento especial
- ✦ Tiempos de ajuste cortos gracias al proceso de reajuste accionado por motor
- ✦ Completamente equipada para el trabajo con 12 diámetros, desde 1/4" hasta 1 1/4" (6,9 mm – 32 mm)
- ✦ No necesita aire comprimido
- ✦ Técnica madura
- ✦ Calidad "Made in Germany"

* En dependencia del producto, logística y habilidad del operario.



Manejo fácil y rápidos cambios de formato gracias a la pantalla táctil de la máquina.



Fácil ajuste del diámetro de trabajo – sin necesidad de herramientas - por medio de volantes.



Inserción manual del producto previamente perforado en el tramo de alambre doble cero que ya cuelga de la máquina. Al accionar el pedal, se activa el proceso automático de encuadernación mediante el cual el producto es transportado hasta la unidad de encuadernación y cierre.



Cinta transportadora de salida escamada con altura ajustable (opcional), como muestra la figura. Mesa de salida con altura ajustable (estándar, se suministra con la máquina).

DIMENSIONES Y DATOS:

RENZ MOBI 360

Formato lado encuadernado	Mín. 52 mm (= 6 aros, paso 3:1, 4 aros, paso 2:1) Máx. 360 mm (= 41 aros, paso 3:1, 28 aros, paso 2:1)
Formato lado no encuadernado	Mín. 90 mm
Grosor del cuaderno	Máx. 26 mm
Diámetros procesables	1/4"-1 1/4" (6,9 - 32 mm)
Paso	3:1 y 2:1
Rendimiento mecánico	Variable y ajustable, entre 100 y 1.000 golpes/hora
Tiempo de reajuste de un diámetro a otro	2-10 min*
Alimentación eléctrica	230/400V, 50/60 Hz
Medidas – Largo x Ancho x Alto	200 x 100 x 170 cm
Espacio necesario	4,4 m ²
Peso	Apróx. 360 kg (peso neto, sin dispositivo insertador de calendarios)

Nos reservamos el derecho de introducir cambios técnicos

* En dependencia del producto, logística y habilidad del operario.