



SANBESAN S.L.

Soluciones en identificación y etiquetaje



B-EP2

B-EP4

Impresoras Termicas Portátiles

ROBUSTEZ Y RESISTENCIA EN MOVIMIENTO

Nuestras mejores innovaciones en impresión térmica, en cualquier lugar, al alcance de su mano.

Compacta y con exclusivo diseño, la gama de impresoras térmicas portátiles EP de 2 y 4 pulgadas ofrecen lo último en funcionalidad inalámbrica y fiabilidad para su uso en aplicaciones de movilidad.



Display LCD retroiluminado para el usuario.



Robusta y resistente, soporta caídas sobre hormigón desde 1,8m (1.5m para B-EP4).



Certificado Wi-Fi (modelo GH40)



Capacidad de papel líder para evitar cambios de rollo

Más ligera, más rápida

Las impresoras más compactas del mercado. Tan pequeñas, compactas y ligeras (desde 480 gr. y 860 gr. batería incluida) que las puede llevar encima y olvidarse de que están ahí.

Imprima etiquetas de alta calidad a gran velocidad. La gama EP sobresale por tener la mayor rapidez de impresión del mercado, hasta 4 pulgadas por segundo (105mm/seg.) y una CPU de alto rendimiento con un procesador RISC 32bit que asegura la mayor velocidad de proceso de datos. Gracias a su sistema 'despegue y aplique', simplemente retire la etiqueta despegada y la siguiente saldrá de forma automática.

Robusta y duradera

Las impresoras portátiles se utilizan en gran cantidad de entornos por lo que es normal esperar que funcionen perfectamente incluso en condiciones extremas. En la dinámica del trabajo pueden ocurrir accidentes, por eso se han desarrollado protecciones de goma para las esquinas, que le permiten soportar los tests de caída sobre hormigón desde 1,8 m (1,5 m para EP4).

También se usan protecciones de goma para proteger los puertos externos ante cualquier líquido. Los estrictos estándares de protección contra polvo y líquidos IP54 se cumplen usando la carcasa opcional.

Menos cambios de papel

Su gran capacidad de papel permite cambiar el rollo con mucha menos frecuencia, tres veces menos que con la serie B-SP. Además para evitar desperdicios, no se necesita que el rollo tenga mandril interno.

Opciones de alimentación

Su batería de Litio-ión de alto rendimiento asegura muchas horas de uso. Extráigala para cargarla externamente o cárguela dentro de la impresora con un adaptador opcional.

Conexión en red simple

La gama EP está certificada Wi-Fi, facilitando al máximo su integración en redes inalámbricas o de cable.

Todos los modelos de la gama EP disponen de USB 2.0 e IrDA (infrarrojos). Simplemente escoja el modelo Bluetooth, LAN inalámbrica o serie. Además el modelo serie puede ser actualizado posteriormente a Bluetooth o LAN inalámbrica usando un kit opcional.

Beneficios para el usuario

- Robusto diseño ultracompacto y moderno.
- Teclado y Pantalla LCD retroiluminada para información al usuario.
- Velocidad de impresión superior, etiquetado 'despegue y aplique'.
- La mayor capacidad de papel con carga rápida y simple.
- Conectividad flexible incluyendo USB, Bluetooth y LAN inalámbrica
- Rápida integración en sistemas existentes.

Accesorios / Actualizaciones

También están disponibles baterías de repuesto y cargadores unitarios o para 6 baterías.

Kit para usar papel continuo y así evitar desperdicios al usar etiquetas sin papel soporte.

Finalmente, para aplicaciones en vehículos existe un adaptador para mechero de coche (12V de entrada) y adaptador CC (hasta 48V entrada) para cargarla conectada a una carretilla elevadora.

CARACTERÍSTICAS		
Tecnología	Térmica Directa	
Dimensiones (excluyendo proyecciones)	119(Al) x 88(An) x 65(Fo)mm	145(Al) x 150(An) x 75(Fo)mm
Peso	480 gr. (aprox.)	860 gr. (aprox.)
Nivel IP	IP54 con carcasa opcional	
Interface para el usuario	LCD retroiluminado / Teclado / Sonido / LED	
Temperatura de trabajo	Modelo RS232: -15°C a 50°C Modelo Bluetooth: -5°C a 50°C Modelo LAN inalámbrica: 0°C a 50°C (El LCD soporta de 0°C a 50°C)	
Batería	Litio-ión 7.4v, 2600mAh	Litio-ión 14.8v, 2600mAh
Memoria	8MB ROM y 16MB RAM	
IMPRESIÓN		
Resolución	203dpi (8 puntos/mm)	
Veloc. Impresión Máx.	105 mm/s	
Tipo Impresión	Etiqueta / Ticket	
PAPEL		
Ancho Máx.	58 mm / 2.28"	115 mm / 4.53"
Diámetro Rollo Máx.	60 mm / 2.36"	68 mm / 2.68"
Longitud Máx.	997 mm / 39.3"	
Papel sin mandril	•	•
Carga dejando caer el rollo	•	•
MODELOS		
USB + IrDA + RS232C	B-EP2DL-GH20-QM-R	B-EP4DL-GH20-QM-R
USB + IrDA + Bluetooth	B-EP2DL-GH30-QM-R	B-EP4DL-GH30-QM-R
USB + IrDA + LAN inalámbrica (WLAN)	B-EP2DL-GH40-QM-R	B-EP4DL-GH40-QM-R
OPCIONES		
	Batería adicional - correa para el hombro - cargadores de 1 y 6 baterías - Kit de actualización de interfaz para modelo GH20 (Bluetooth, redes inalámbricas) - Carcasa para IP54 - Kit para papel linerless - adaptadores CA y CC Adaptador para mechero de coche a 12v	
OPCIONES		
Drivers	Windows® 2000 / XP / Vista	
Lenguajes	TPCL, LABEL, RECEIPT, ESC/POS, BCI (Basic)	
SDK para Windows® CE	•	•