


PE 2000



visual comfort

visi



.....

FIBRA DE POLIÉSTER

.....



.....

OF = 3%

new collection

creativity

innovation



Desde hace varios años, Copaco ha sido considerada una de las principales empresas en el mercado de la protección solar y de los tejidos mosquitera.

Copaco ha establecido en los últimos años un exclusivo umbral de alta calidad.

Nuestra nueva “colección 2015-2018” constituye una excelente oportunidad para demostrar una vez más la excelencia en el mundo de la protección solar y de los tejidos mosquitera.

Este catálogo es una potente herramienta para ilustrar nuestra gama estándar completa, realizada conforme a las estrictas normativas europeas.

La colección se divide en siete temas con diseños bien diferenciados.

Primero llama la atención el tejido, luego el color crea un acento especial.

Esto es, al fin y al cabo, en lo que consiste COPACO: creatividad e innovación.

Me gustaría dar las gracias a todos los clientes, agentes y a todo el equipo de Copaco que han hecho posible este nuevo enfoque y sin cuya ayuda no se hubiera podido realizar esta exitosa colección.

Marc Vervisch
Presidente

Albert Carol
Gerente



FIBRA DE POLIÉSTER

PE 2000



OF = 3%

visi

visual comfort

Muestra



FIBRA DE POLIÉSTER

PE 2000



OF = 3%

visi

visual comfort

FIBRA DE POLIÉSTER

PE 2000







OF = 3%

visi

visual comfort

Colores & referencias



PE 2000	200 cm	320 cm
002002/blanco	•	•
002008/blanco lino	•	•
002007/blanco perla	•	•
010001/antracita gris	•	•
010011/antracita bronce	•	•
010010/antracita	•	•

Especificaciones técnicas

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		UNIDAD		ESTÁNDAR	RESULTADO
composición				Fibra de poliéster recubierta de P.V.C.	
factor de abertura		%		NBN EN 410	3%
gramaje		g/m²		NF EN 12127	420 ±5%
espesor		mm		ISO 5084	0,56 ±5%
densidad		hilo/cm	urdimbre trama	ISO 7211/2	18
solidez del color a la luz				ISO 105 B02	19
resistencia al desgarro	original	daN	urdimbre trama	ISO 4674-1 método 2	>7
elongación de ruptura	original	%	urdimbre trama	ISO 1421	4,1
resistencia a la rotura	original	daN/5 cm	urdimbre trama	ISO 1421	23,5
elongación de ruptura	después de solidez del color a la luz	%	urdimbre trama	ISO 1421	20,5
resistencia a la rotura	después de solidez del color a la luz	daN/5 cm	urdimbre trama	ISO 1421	165
resistencia al desgarro	después de cámara climática -30 °C	daN	urdimbre trama	ISO 1421	155
elongación de ruptura	después de cámara climática -30 °C	%	urdimbre trama	ISO 1421	23
resistencia a la rotura	después de cámara climática -30 °C	daN/5 cm	urdimbre trama	ISO 1421	21
resistencia al desgarro	después de cámara climática +70 °C	daN	urdimbre trama	ISO 1421	160
elongación de ruptura	después de cámara climática +70 °C	%	urdimbre trama	ISO 1421	160
resistencia a la rotura	después de cámara climática +70 °C	daN/5 cm	urdimbre trama	ISO 1421	3,95
resistencia al desgarro	después de cámara climática +70 °C	daN	urdimbre trama	ISO 4674-1 método 2	3,8
elongación de ruptura	después de cámara climática +70 °C	%	urdimbre trama	ISO 1421	23
resistencia a la rotura	después de cámara climática +70 °C	daN/5 cm	urdimbre trama	ISO 1421	20
resistencia al desgarro	después de cámara climática +70 °C	daN	urdimbre trama	ISO 1421	165
elongación de ruptura	después de cámara climática +70 °C	%	urdimbre trama	ISO 1421	165
resistencia a la rotura	después de cámara climática +70 °C	daN/5 cm	urdimbre trama	ISO 1421	4,25
clasificación de reacción al fuego	Europe			UNE-EN 13501-1:2007	3,65
	USA			NFPA 701	24
	España			UNE-EN 13773:2003	21,5
longitud del rollo	30 m				
limpieza	con agua jabonosa				
confección	por soldadura en caliente, por alta frecuencia o por ultrasonido				

Uso libre de nuestra base de datos
Material de muestra gratis → ¡pídalo ahora!



Estas propiedades son orientativas y no tienen ningún valor contractual



FIBRA DE POLIÉSTER

PE 2000



OF = 3%



visual comfort



FIBRA DE POLIÉSTER

PE 2000



OF = 3%



visual comfort

Propiedades energéticas solares

PE 2000 Estándar europeo EN 14501 Cálculo del valor G de acuerdo con la norma EN 13363-1+A1:2007					PROPIEDADES ENERGÉTICAS SOLARES								PROPIEDADES VISUALES	
					TEJIDO			TEJIDO + ACRISTALAMIENTO						
								INTERIOR						
								Factor G = transmisión total de energía						
código	colores	cara A cara B			As = % de radiación solar que absorbe el tejido	Rs = % de radiación solar que refleja el tejido	Ts = % de radiación solar que pasa al través del tejido	Tipo A - Gv = 0,85 - U = 5,8	Tipo B - Gv = 0,76 - U = 2,9	Tipo C - Gv = 0,59 - U = 1,2	Tipo D - Gv = 0,32 - U = 1,1	Tv = % de luz visible que pasa a través del tejido screen	Tuv = % de rayos ultravioleta que pasa a través del tejido screen	
					consultar									
PE 2000 / 002002	blanco													
PE 2000 / 002008	blanco lino													
PE 2000 / 002007	blanco perla													

Propiedades energéticas solares

PE 2000 Estándar europeo EN 14501 Cálculo del valor G de acuerdo con la norma EN 13363-1+A1:2007					PROPIEDADES ENERGÉTICAS SOLARES								PROPIEDADES VISUALES	
					TEJIDO			TEJIDO + ACRISTALAMIENTO						
								INTERIOR						
								Factor G = transmisión total de energía						
código	colores	cara A cara B			As = % de radiación solar que absorbe el tejido	Rs = % de radiación solar que refleja el tejido	Ts = % de radiación solar que pasa al través del tejido	Tipo A - Gv = 0,85 - U = 5,8	Tipo B - Gv = 0,76 - U = 2,9	Tipo C - Gv = 0,59 - U = 1,2	Tipo D - Gv = 0,32 - U = 1,1	Tv = % de luz visible que pasa a través del tejido screen	Tuv = % de rayos ultravioleta que pasa a través del tejido screen	
					consultar									
PE 2000 / 010001	antracita gris				cara A									
PE 2000 / 010011	antracita bronce				cara A									
PE 2000 / 010010	antracita				cara A									

¿Necesita un cálculo del factor G con otro tipo de vidrio?

Screenprotectors le ayuda. Visite la base de datos en nuestro sitio web.

Descubre nuestra última colección en

www.copaco.be/es

ACRISTALAMIENTO TIPO A = cristal claro simple 4 mm	Gv = 0,85
ACRISTALAMIENTO TIPO B = cristal claro doble (4/12/4), aislamiento con aire	Gv = 0,76
ACRISTALAMIENTO TIPO C = cristal doble (4/16/4), aislamiento con gas Argón	Gv = 0,59
ACRISTALAMIENTO TIPO D = cristal doble reflectante (4/16/4), aislamiento con gas Argón	Gv = 0,32

←out



reflect
sunlight
outdoors

v:si



visual
comfort

cult



latest
trends &
designs

c̣ool



thermal
comfort

block



block
sunlight &
insects

metal*



reflects
sunlight

ēco



ecological
sunscreens



Screenprotectors S.L. • Alessandro Volta, parc. 50 Naves 6A-7 • Pol. Ind. Els Plans d'Arau
08787 La Pobla de Claramunt (Spain) • T +34 938 088 004 • F +34 938 088 041

Descubre nuestra última colección en
www.copaco.be/es