

EL ELEVADOR MULTIFUNCIONAL PARA TODAS LAS RUTAS

Los costes de la recogida de residuos se reducirán considerablemente con el elevador Geesink GEC 2510. Los recolectores de basura pueden vaciar una gran variedad de contenedores con este elevador integrado de fácil manejo.

El GEC 2510 puede vaciar contenedores norma DIN y Eurocontenedores de 2500 hasta 5000 litros en una sola ruta. No se requieren adaptadores ni herramientas especiales. Para cargar bolsas o residuos voluminosos, puede bajarse un metro la rampa trasera.

El GEC 2510 es la mejor opción para la recogida de residuo urbano, residuo comercial ó residuo industrial.

Gracias a su fiable y resistente construcción, el GEC 2510 puede trabajar un año tras otro. Podrá acceder a todos sus componentes para que su limpieza y mantenimiento le resulten bien sencillos.




GEESINKNORBA SUCURSAL EN ESPAÑA

C/LAS ESTACIONES, 11
PARQUE IND. LAS MONJAS
28850 TORREJON DE ARDOZ MADRID, SPAIN

TEL. +34 9 1677 54 95

Si desea más información, póngase en contacto con un representante de ventas del Grupo Geesinknorba. ▶


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	Combi elevador	Euro elevador
Capacidad de elevación	1000 kg	2500 kg
Funcionamiento	manual, izquierda y derecha	manual, derecha
Tiempo de elevación	8 seg.	18 seg.
Tiempo de bajada	8 seg.	13 seg.
Altura al suelo desde el carro elevador (A)	300 mm	300 mm
Mecanismo de agarre (B)	850 mm	850 mm
Rampa (C)*	≥ 1000 mm	≥ 1000 mm
Voladizo trasero (D)	620 mm	620 mm

* depende de la altura del chasis y de A y B

Contenedores de 2 ruedas EN 840-1 (120 l - 400 l) peine	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Contenedores de 4 ruedas EN 840-2 (500 l - 770 l) peine	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
(1000 l - 1200 l) trunnion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Contenedores de 4 ruedas EN 840-3 (770 l - 1300 l) trunnion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Contenedores de 4 ruedas EN 840-4 (750 l - 1600 l) type BG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2500 l y 5000 l euro EN 12574-1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Peso total del mecanismo elevador	1050 kg	1050 kg

Opciones

Bajada de la rampa hidráulica

Funcionamiento a izquierda y derecha para eurocontenedores

Otros: a petición

estándar opcional