



# EUROYEN

F O R K L I F T



Apilador electronico  
Conductor portante  
Techo protector y cabina  
Direccion electrica por volante  
Control electronico danfos  
Capacidad de carga 1.600 Kg.

**APILADORES**  
SERIE JAPONESA

**APILADOR CABIYEN**

Mástil	replegado (h1)	elev. Libre (h2)	elevacion (h3)	extendido (h4)
doble	2.147	185	3.200	3.720
	2.347	185	3.600	4.120
	2.797	185	4.500	5.020

doble F.F.	2.147	1.640	3.200	3.720
	2.347	1.840	3.600	4.120
	2.797	2.290	4.500	5.020

triple	2.240	1.710	5.000	5.550
	2.430	1.895	5.500	6.050

Hasta h3 mm	Capacidad de carga Kg.
2.900	1600
3.600	1000
4.000	800
4.500	600
5.500	500
Centro de gravedad	600

IDENTIFICACION	Modelo		Cabiyen
	Conduccion		electrico
	Operador		incorporado
	Corriente		alterna
	Capacidad de carga	Kg	1.600
	Centro de gravedad	mm	600
	Distancia entre ejes	mm	1.457
PESO	Peso ( incluida bateria )	kg	1.450
	Peso por ejes ( delantero/trasero ) con carga	kg	1.290/1.760
	Peso por ejes ( delantero/trasero ) sin carga	kg	1.100/340
MEDIDAS	Ruedas		caucho/poliuretano
	Traccion - medida-		254x82
	Carga - medida -		80x70
	Altura de cabina	mm	2.245
	Altura pie plataforma	mm	225
	Horquillas dimension	mm	60/180/1.150
	Pasillo de trabajo palet 800x1200 longitudinal	mm	2.246
	Radio de giro	mm	1.655
	Distancia exterior horquillas	mm	575
	Ancho total	mm	975
	Largo total	mm	2.035
PRESTACIONES	Velocidad traslacion (con/sin carga)	km/h	8,8/9,2
	Velocidad elevacion (con/sin carga)	mm/s	145/215
	Velocidad descenso (con/sin carga)	mm/s	260/270
	Pendiente superable (con/sin carga)	%	.7/15
FUNCIONAMIENTO	Frenos		electricos
	Motor de traccion	kw	3,3
	Motor de elevacion	kw	3
	Bateria ( voltaje / amperaje )	v/Ah	24/360
	Tipo de control		MOSEFT

