



# NOVA SÉRIE 5920E

## ● Fechadura de embutir em porta metálica

- **Novo desenho.** A nova série de Fechaduras 5520E monoportal e multipontos, está especialmente concebida para os perfis de alumínio com Canal Europeu. Desenvolvida para facilitar o trabalho ao instalador e oferecer soluções para qualquer necessidade de fecho.
- **Caixa estreita com 15mm.** Dessa forma evita-se a mecanização das nervuras laterais conseguindo-se uma instalação rápida e simples da fechadura
- **Aldraba regulável e reversível.** A regulação de 6mm, em comprimento, da aldraba, permite corrigir os desajustamentos entre a porta e a moldura da porta.
- **Alavanca basculante.** Saída da alavanca com 26mm.
- **Aço inoxidável.** Tanto as faces como as chapas-testa das fechaduras são em aço inoxidável Aisi 304 (18/8).
- **Cilindro Europerfil.** O funcionamento da fechadura é accionável por meio de um cilindro Europerfil, com excêntrico de 15mm, de chave tradicional ou multipontos.
- **Entradas e Variedades.** A nova série de fechaduras 5520E dispõe de uma vasta gama de entradas, até 40mm, e uma grande variedade de combinações entre aldrabas, rolo de vaivém, alavancas, 1 e 3 pontos de fechos frontais...

Série 5920E

Referência	Descrição	Funcionamento
5920E/ 25-30-35-40	Fechadura Monoportal com Aldraba + Alavanca	Aldraba accionável por zehinho de Ø 8mm, ou por cilindro. Alavanca accionável por cilindro.
5921E/ 25-30-35-40	Fechadura Monoportal com Rolo de Vaivém (regulável) + Alavanca	Alavanca accionável por cilindro.
5922E/ 25-30-35-40	Fechadura Monoportal unicamente com Alavanca	Alavanca accionável por cilindro.
5923E/ 25-30-35-40	Fechadura Monoportal unicamente com Aldraba	Aldraba accionável por zehinho de Ø 8mm, ou por cilindro.



# Lince

La Industrial Cerrajería, S.A.

Apdo. (P.O. Box) nº 1  
48230 ELORRIO, Vizcaya · SPAIN

Tel.: +34 946 23 15 00\*/17 22  
Tel. Export: +34 946 23 16 82  
Fax: +34 946 58 20 61  
Email: [lince@lince.com](mailto:lince@lince.com)  
[ventas@lince.com](mailto:ventas@lince.com)

[www.lince.com](http://www.lince.com)

## NOVA SÉRIE 5920E

New serie  
Nouvelle série  
Nova série



# Lince

líder en alta seguridad, cerrajería y candados



## NUEVA SERIE 5920E



### ● Cerradura embutir puerta metálica

- **Nuevo diseño.** La nueva serie de Cerraduras 5520E monopunto y multipunto está especialmente concebida para los perfiles de aluminio con Canal Europeo. Desarrollada para facilitar el trabajo al instalador y ofrecer soluciones a cualquier necesidad de cierre.
- **Caja estrecha de 15mm.** Con ello se evita el mecanizado de los nervios laterales, consiguiendo una instalación rápida y sencilla de la cerradura.
- **Picaporte regulable y reversible.** La regulación de 6mm, en longitud del picaporte, nos permite remediar los desajustes entre puerta y marco.
- **Palanca basculante.** Salida de palanca 26mm.
- **Acero inoxidable.** Tanto los frentes como los cerraderos de las cerraduras son acero inoxidable Aisi 304 (18/8).
- **Cilindro europerfil.** El funcionamiento de la cerradura es accionable mediante un cilindro europerfil, con excéntrica de 15mm, de lave tradicional o multipuntos.
- **Entradas y Variedades.** La nueva serie de cerraduras 5520E dispone de una amplia gama de entradas, hasta 40mm, y una gran variedad de combinaciones entre picaportes, rodillo vaivén, palancas, 1 y 3 puntos de cierres frontales...



#### Serie 5920E

Referencia	Descripción	Funcionamiento
<b>5920E/ 25-30-35-40</b>	Cerradura Monopunto con Picaporte + Palanca	Picaporte accionable por nueva de Ø 8mm, o por cilindro. Palanca accionable por cilindro.
<b>5921E/ 25-30-35-40</b>	Cerradura Monopunto con Rodillo Vaivén (regulable) + Palanca	Palanca accionable por cilindro.
<b>5922E/ 25-30-35-40</b>	Cerradura Monopunto con solo Palanca	Palanca accionable por cilindro.
<b>5923E/ 25-30-35-40</b>	Cerradura Monopunto con solo Picaporte	Picaporte accionable por nueva de Ø 8mm, o por cilindro.

## NEW 5920E SERIES



### ● Mortise lock for metal doors

- **New design.** The new 5520E series of single-point and multi-point locks has been especially designed for aluminium profiles with a European channel for easier installation and a wide range of solutions to suit all your locking needs.
- **Narrow 15 mm case.** This avoids having to machine side ribbing, for a quick, easy installation of the lock.
- **Adjustable, reversible bolt.** A 6 mm adjustment of the bolt length allows you to make up for maladjustments between the door and jamb.
- **Swing latch.** 26 mm latch projection.
- **Stainless steel.** Faceplate and strike in stainless Aisi 304 (18/8) steel.
- **Euro Profile cylinder.** The lock works with a euro profile cylinder, with a 15 mm cam for classic or multipoint keys.
- **Backsets and varieties.** The new 5520E lock series offers a wide range of backsets, up to 40 mm and an ample variety of combinations of bolts, roller, latch, 1- and 3-point front locks, etc...

#### Series 5920E

Reference	Description	Operation
<b>5920E/ 25-30-35-40</b>	Single-point lock with latch + Deadbolt	Bolt operated with Ø 8 mm thumb-latch or cylinder. Deadbolt operated with cylinder.
<b>5921E/ 25-30-35-40</b>	Single-point lock with roller (adjustable) + Deadbolt	Cylinder operated deadbolt.
<b>5922E/ 25-30-35-40</b>	Deadbolt only single-point lock	Cylinder operated deadbolt.
<b>5923E/ 25-30-35-40</b>	Latch only single-point lock	Latch operated with Ø 8 mm thumb-latch or cylinder.



## NOUVELLE SÉRIE 5920E



### ● Serrure à larder porte métallique

- **Nouvelle conception.** La nouvelle série de Serrures 5520E monopoint et multipoints, est spécialement adaptée aux profilés aluminium à canal européen. Elle a été conçue pour simplifier le travail de pose et offrir une solution à chaque besoin de fermeture.
- **Coffre étroit de 15 mm.** L'usinage des nervures latérales est ainsi évité et la serrure peut éter posée de façon rapide et simple.
- **Demi-tour réglable et réversible.** La longueur du demi-tour est réglable en 6 mm afin d'absorber les désajustements entre la porte et les huisseries.
- **Pêne dormant basculant.** Sortie du pêne dormant: 26 mm.
- **Acier Inox.** Les têtes et les gâches des serrures sont en acier inox Aisi 304 (18/8).
- **Cilindro europerfil.** Le fonctionnement de la serrure peut être commandé par un cylindre europrofil, avec came de 15 mm, à clé traditionnelle ou multipoints.
- **Entrées et variétés.** La nouvelle série de serrures 5520E comprend un grand choix d'entrées, de 40 mm maximum et une grande diversité de combinaisons de demi-tours, rouleaux va-et-vient, pénes dormants, à 1 et 3 points...



#### Série 5920E

Référence	Description	Funcionnement
<b>5920E/ 25-30-35-40</b>	Serrure Monopoint avec demi-tour + Pêne dormant	Demi-tour commandé par fouillot de Ø 8mm, ou par cylindre. Pêne dormant commandé par cylindre.
<b>5921E/ 25-30-35-40</b>	Serrure Monopoint avec rouleau va-et-vient (réglable) + Pêne dormant	Pêne dormant commandé par cylindre.
<b>5922E/ 25-30-35-40</b>	Serrure Monopoint avec Pêne dormant uniquement	Pêne dormant commandé par cylindre.
<b>5923E/ 25-30-35-40</b>	Serrure Monopoint avec demi-tour uniquement	Demi-tour commandé par fouillot de Ø 8mm, ou par cylindre.

