



GRASAS LUBRICANTES DE ALTO RENDIMIENTO



www.tralube.es



LUBRICACIÓN ÓPTIMA

Tralube es una nueva marca de grasas consistentes de alto rendimiento concebida, principalmente, para engrasar maquinaria de **Obras Públicas**, donde la exigencia de una lubricación eficiente y duradera es fundamental para evitar y prevenir averías.

Tralube cuenta con una amplia gama de grasas consistentes para diferentes aplicaciones y condiciones de trabajo extremas a las que se ve sometida la maquinaria de **Obras Públicas**. Una gama de grasas con propiedades que ofrecen excelentes resultados.

Con **Tralube** todo le irá rodado.



SECCIÓN A GRASAS DE ALTAS PRESTACIONES

- A. 1. GRASAS LÍTICAS
- A. 2. GRASAS LÍTICAS NEGRAS
- A. 3. GRASAS CALCIO - LÍTICAS
- A. 4. GRASAS ANTI - AGARROTAMIENTO

SECCIÓN B GRASAS MULTIFUNCIÓN

- B. 1. GRASAS LÍTICAS
- B. 2. GRASAS LÍTICAS NEGRAS



SECCIÓN A

GRASAS DE ALTAS PRESTACIONES

A. 1. GRASAS LÍTICAS

BLUEGRAS TL-50**- CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES**

Grasa lítica compleja* para engrase general con muy altas prestaciones de **Extrema Presión y Alta Temperatura**. (Especialmente indicada para la lubricación de bulones, rodamientos, ejes, bujes de ruedas y todo tipo de mecánicos en MOP, canteras, graveras y vehículos extravíaes).

*** COLOR AZUL**

Apta para Sistemas de Engrases Centralizados (E. C.) de máquinas.

- CONSISTENCIA

- . NLGI 2/3

- PRESENTACIÓN

- . Cartuchos de 400 gr.
- . Envases de 5 kg.
- . Envases de 18 kg.
- . Bidones de 45 kg.
- . Bidones de 200 kg.



SECCIÓN A

GRASAS DE ALTAS PRESTACIONES

A. 2. GRASAS LÍTICAS NEGRAS

BISGRAS TL-60

- CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Grasa compleja* de **LITIO, GRAFITO y CONCENTRADO de BISULFURO de MOLIBDENO** (Aditivos Sólidos) para engrase general con muy altas prestaciones de **Extrema Presión y Alta Temperatura**. (Recomendada para la lubricación de palancas, articulaciones, coronas dentadas, martillos hidráulicos, bulones y ejes). Elevada adherencia a los metales.

*** COLOR NEGRO**

No apta para **todos** los Sistemas de Engrases Centralizados (E. C.). Verificar con el fabricante del E. C.

- CONSISTENCIA

. NLGI 2

- PRESENTACIÓN

- . Cartuchos de 400 gr.
- . Envases de 5 kg.
- . Envases de 18 kg.
- . Bidones de 45 kg.
- . Bidones de 200 kg.



SECCIÓN A

GRASAS DE ALTAS PRESTACIONES

A. 3. GRASAS CALCIO - LITICAS

SYNTEGRAS TL-70

- CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Grasa sintética* LITIO-CALCICA para engrase general donde existe la presencia de agua. Prestaciones de **Presión y Temperaturas Moderadas**. Sin mancha, no gotea.

*** COLOR CARAMELO CLARO**

- CONSISTENCIA

. NLGI 2

- PRESENTACIÓN

- . Envases de 5 kg.
- . Envases de 18 kg.
- . Bidones de 45 kg.
- . Bidones de 200 kg.



SECCIÓN A

GRASAS DE ALTAS PRESTACIONES

A. 4. GRASAS ANTI - AGARROTAMIENTO

HAMMERGRAS TL-100

- CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Grasa compleja* ANTIAGARROTAMIENTO con aditivos sólidos de COBRE con prestaciones muy altas de **Extrema Presión y Temperaturas de hasta 1200° C.** Elevada adherencia a los metales. Indicada para martillos hidráulicos de gran tonelaje y varillaje de perforación.

*** COLOR COBRE**

Apto para Sistemas de Engrases Centralizado (E. C.) de cartucho desechable pero **no** recomendado para E. C. desde la propia máquina.

- PRESENTACIÓN

- . Cartuchos de 400 gr,
- . Envases de 5 kg.
- . Envases de 18 kg.
- . Bidones de 45 kg.
- . Bidones de 200 kg.



SECCIÓN B

GRASAS MULTIFUNCIÓN

B. 1. GRASAS LÍTICAS

MULTIGRAS TL-55

- CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Grasa LÍTICA* EP para engrase general con prestaciones de **Extrema Presión y Temperaturas Moderadas.**

*** COLOR MARRÓN**

Apto para Sistemas de Engrases Centralizados (E. C.) de camiones según grado NLGI 00 y para máquinas según grado NLGI 2. (Verificar con el fabricante del E. C.)

- CONSISTENCIA

. NLGI 000/00 - 0 - 1 - 2

- PRESENTACIÓN

- . Cartuchos de 400 gr
- . Envases de 5 kg.
- . Envases de 18 kg.
- . Bidones de 45 kg.
- . Bidones de 200 kg.



MOLYGRAS TL-65

- CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Grasa MOLY* con CONCENTRADO DE BISULFURO DE MOLIBDENO (Aditivos EP Sólidos). Elevada adherencia a los metales. Recomendada donde existen muchas pérdidas de grasa (articulaciones, coronas dentadas, ejes, palancas y bulones).

*** COLOR GRAFITO**

No apta para **todos** los Sistemas Engrase Centralizado(E. C.)
(Verificar con el fabricante del E. C.)

- CONSISTENCIA

. NLGI 2

- PRESENTACIÓN

- . Cartuchos de 400 gr.
- . Envases de 5 kg.
- . Envases de 18 kg.
- . Bidones de 45 kg.
- . Bidones de 200 kg.



Tralube®

EDICIÓN TL062012

www.tralube.es

Sede Central Cáceres

Pol. Ind. Capellanías, Travesía C nave 119-120
10005— Cáceres
Tlfo. 927230834
Fax. 927235069
caceres@cohidrex.es

Delegación de Plasencia

Ctra. Trujillo s/n
10600— Plasencia (Cáceres)
Tlfo. 927417708
Fax. 927413768
plasencia@cohidrex.es

Oficina Comercial Madrid

Tlfo. 663828740
j.urosa@cohidrex.es

Delegación de Don Benito

Pol. Ind. Las Cumbres. C/ Leonardo Da Vinci 28
06400— Don Benito (Badajoz)
Tlfo. 924808490
Fax. 924801554
donbenito@cohidrex.es

Delegación de Talavera de la Reina

Avd. Francisco Aguirre Nº 281
45600— Talavera de la Reina (Toledo)
Tlfo. 925813211
Fax. 925811086
talavera@cohidrex.es

Oficina Comercial Sevilla

Tlfo. 672469154
m.fernandez@cohidrex.es

www.cohidrex.es

info@cohidrex.es