



cibermàtic

Maquinaria para la fabricación de
termoplásticos y cauchos extrusionados

www.cibermatic.com

Bobinador de gran diámetro para tubos de Ø50 a Ø160 mm

Big Roll



Tallers Ballet Cibermàtic, S.L.

Carrer Quintana, 85

08205 Sabadell-Barcelona

+34 937278386

info@cibermatic.com

Ref. CE 9.1

Características.

- Previsto para carretes de acero de Ø 3200 por 2400 de ancho.
- Guía tubos automáticos.
- Sistema neumático de retención de la cola del tubo.
- Control electrónico del par motor.
- Anclajes de seguridad para el eje del carrete.
- Control por PLC y pantalla táctil.
- Velocidad desde 0,5 metros por minuto hasta 12 metros por minuto.
- Par máximo en el eje 7.000 NW·m.
- Potencia instalada 3.700W.
- 400v III + N + T 50/60 Hz.
- Dimensiones totales montada 4000x3200x3500 mm Peso. 1900 Kg.
- Dimensiones de los carretes standard (en mm):
 - EXTER Ø 2200 INTER Ø800 W 1200
 - EXTER Ø3200 INTER Ø2200 W 2400

Capacidad de los carretes standard

	Ø EXTER	Ø INTER	W 1200	W 2400
Tubo Ø 50mm	2200 mm	800 mm	1500 m	-----
Tubo Ø 160mm	3200 mm	2200 mm	-----	350 m

