



cibermàtic

Maquinaria para la fabricación de
termoplásticos y cauchos extrusionados

www.cibermatic.com

Carro de arrastre modelo M para una línea de extrusión



TAMEM

Características.

- **Modelo M5.**

Ancho de banda 80 mm

Longitud de contacto 390 mm

Apertura hasta 50 mm

- **Modelo M4.**

Ancho de banda 80 mm

Longitud de contacto 600 mm

Apertura hasta 50 mm

- **Modelo M1.**

Ancho de banda 137 mm

Longitud de contacto 960 mm

Apertura hasta 100 mm



Tallers Ballet Cibermàtic, S.L.

Carrer Quintana, 85

08205 Sabadell-Barcelona

+34 937278386

info@cibermatic.com

Ref. CE 2.2



cibermàtic

Maquinaria para la fabricación de
termoplásticos y cauchos extrusionados

www.cibermatic.com



Nuestros carros de arrastre pueden
acompañar cortadoras de diversos
tipos, neumáticas, eléctricas, servo
cortadoras, etc.



- Dos orugas con bandas Poly V recubierta de goma.
- Dos motores servoventilados independientes para cada oruga, montados directamente en el eje del tambor, sin transmisión.
- Movimiento neumático de la oruga superior mediante cilindro neumático con tope regulador y ajuste manual de la oruga inferior mediante rosca o husillo.
- Cuadro de mandos con marco display indicador de velocidad de la línea.

Opciones.

- Cuenta metros con preselector, avisador acústico y luminoso.
- Mando remoto por cable con variador de velocidad y paro marcha. Para actuar sobre el carro desde cualquier punto de la línea.
- Encoder situado en la entrada con rueda sobre el producto o directamente en la oruga.

Tallers Ballet Cibermàtic, S.L.

Carrer Quintana, 85

08205 Sabadell-Barcelona

+34 937278386

info@cibermatic.com

Ref. CE 2.2