

# Cortinas



Cortinas de tamaño normal (vea más abajo) suministradas con una costura de 50 mm soldada alrededor y con corchetes de apertura rápida en los lados para obtener la longitud total deseada. Suministrado con orificios reforzados en el borde superior para las anillas de suspensión. Todas las cortinas normales están fabricadas con material de PVC flexible autoextintor con un punto de inflamación de 320-390°C. Anchura: 1.400 mm, Grosor: 0,40-0,50 mm. Las cortinas Nederman de plástico amarillo y transparente se usan para evitar deslumbramiento, salpicaduras, amolado, polvo, etc., pero no están diseñadas para trabajos desoldadura, a diferencia de aquellas cortinas que cumplen la norma EN1598 y que son ideales para esta aplicación.

## Piezas de repuesto

Descripción	Ref. nº
Anillas de PVC, paquete de 7	60344976
Anillas de acero, paquete de 7	60064850

Color	Altura, mm	Homologaciones	Ref. nº
Verde oscuro (negro), opaco	1800	EN 1598	60313124
Verde oscuro (negro), opaco	2400	EN 1598	60313125
Verde oscuro (negro), opaco	2800	EN 1598	60313126
Verde oscuro, transparente	1800	EN 1598	60313424
Verde oscuro, transparente	2400	EN 1598	60313425
Verde oscuro, transparente	2800	EN 1598	60313426
Rojo/naranja, transparente	1800	EN 1598	60313324
Rojo/naranja, transparente	2400	EN 1598	60313325
Rojo/naranja, transparente	2800	EN 1598	60313326
Bronce, transparente	1800	EN 1598	60313224
Bronce, transparente	2400	EN 1598	60313225
Bronce, transparente	2800	EN 1598	60313226
Amarillo, transparente	1800	-	60313524
Amarillo, transparente	2400	-	60313525
Amarillo, transparente	2800	-	60313526
Sin color, transparente	1800	-	60313624
Sin color, transparente	2400	-	60313625
Sin color, transparente	2800	-	60313626

*Anillas de suspensión de acero incluidos. Aros de PVC disponibles como accesorios. La anchura total de las cortinas deberá ser un 10% superior a la longitud total que se desee cubrir para compensar los pliegues de la cortina.*

## Bastidor con cortina



Las pantallas de protección de cortina se desplazan con facilidad en trabajos de soldadura, amolado, torneado, fresado, etc. y son ideales para proteger lugares de trabajo temporales o permanentes. El bastidor está fabricado con tubos galvanizados y la cortina con PVC autoextinguible (igual que las cortinas descritas anteriormente) y cumplen la norma EN1598 sobre soldadura. Incluye el bastidor y una cortina con unas dimensiones totales de An. x Al. = 1.700 x 2.000 mm (sólo la cortina H = 1.700 mm). Peso: 7,5 kg.

Color	Homologaciones	Ref. nº
Verde oscuro (negro), opaco	EN 1598	60931052
Verde oscuro, transparente	EN 1598	60931050
Rojo/naranja, transparente	EN 1598	60931056

*La disponibilidad del producto depende del país*