

AU - AURORA

HP 180/350 - kW 132/257

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:

- Attacco universale a 3 punti (3ª categoria)
- Attacco barre anteriori oscillanti
- Gruppo monovelocità 1000 giri/min
- Rotore rinforzato diametro 600 con flange in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE"
- 6 zappe ad elica per flangia
- Lame raschiafiancate esterne
- Cardano centrale con bullone di sicurezza (forcella lato trattore 1" 3/4 Z20)
- Doppia trasmissione laterale ad ingranaggi in bagno d'olio "by Valentini-4G"
- Supporti cuscinetto con tenute speciali "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Collegamenti rinforzati 3° Punto
- Lamiere posteriori regolabili con ammortizzatori a molla "Fast Regulation"
- Griglia posteriore a molle per funzione interratrice

Nelle versioni a rullo

- Martinetti meccanici per regolazione profondità
- Rullo più largo parallelo alla trasmissione
- Cuffia protezione carter e slittino lato esterno

INSTALACIÓN ESTÁNDAR:

- Unión universal de 3 puntos (3ª categoría)
- Unión barras anteriores oscilantes
- Grupo monovelocidad 1000 giros/min
- Rotor reforzado diámetro 600 con bridas en "ACERO DE ALTA RESISTENCIA"
- 6 binaderas a hélice por brida
- Soporte lado muerto a baño de aceite
- Chapas externas para limpiar los flancos
- Cardán central con perno de seguridad (horquilla lado tractor 1" 3/4 Z20)
- Doble transmisión lateral con engranajes en baño de aceite "by Valentini-4G"
- Soportes cojinetes con juntas especiales "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Conexiones reforzadas 3° Punto
- Chapas posteriores y regulables con amortiguadores a muelle "Fast Regulation"
- Rejilla posterior a muelle para función enterradora

En las versiones con rodillo

- Gatos mecánicos para regulación profundidad
- Rodillo más ancho paralelo a la transmisión
- Cubierta protección cárter y corredera lado externo



T1_1:4,08_ER

MODELLO	POTENZA	LARGHEZZA LAVORO	INGOMBRO TOTALE	ZAPPE	PROFONDITA' DI LAVORO	ROTORE ZAPPE	ROTORE LAME/PUNTE	PESO* RULLO PACKER Ø 600
MODEL	POTENCIA	ANCHO DE TRABAJO	DIMENSIÓN TOTAL	BINADERAS	PROFUNDIDAD DE TRABAJO	ROTOR BINADERAS	ROTOR CHAPAS/PUNTAS	PESO* RODILLO PACKER Ø 600
	HP	kW	mm	mm	n°	cm	giri/min - giros/min	Kg
3500	180 / 350	132 / 257	3600	4000	84	28	245	2700
4000	200 / 350	147 / 257	4100	4500	96	28	245	3100
4500	240 / 350	176 / 257	4600	5000	108	28	245	3500
5000	260 / 350	191 / 257	5100	5500	120	29	245	3900

• Note 1: per impieghi su terreni tenaci o sassosi è consigliabile dotare la fresa di controflange.
• Note 2: per migliorare l'affinatura del terreno lavorato è consigliabile dotare la interratrice di vomerini rinalzatori o dischi laterali.

• Notas 1: para usos en terrenos pesados o pedregosos se recomienda dotar la fresa de contrabridas.
• Notas 2: para afinar el terreno trabajado mejor, se recomienda dotar la enterradora de hojas aporcadoras o discos laterales.