

IR - IRIS

HP 110/180 - kW 81/132



EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:

- Attacco universale a 3 punti (2ª categoria)
- Attacco barre anteriori oscillanti
- Gruppo monovelocità 1000 giri/min
- Rotore rinforzato diametro 500 con flange in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE"
- 6 zappe ad elica per flangia
- Lame raschiafiancate esterne
- Cardano centrale con bullone di sicurezza (forcilla lato trattore 1" 3/8 Z6)
- Doppia trasmissione laterale ad ingranaggi in bagno d'olio
- Supporti cuscinetto con tenute speciali "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Collegamenti rinforzati 3° Punto
- Lamiere posteriori regolabili con ammortizzatori a molla "Fast Regulation"
- Griglia posteriore a molle per funzione interratrice

Nelle versioni a rullo

- Martinetti meccanici per regolazione profondità
- Rullo più largo parallelo alla trasmissione
- Cuffia protezione carter e slittino lato esterno

INSTALACIÓN ESTÁNDAR:

- Unión universal de 3 puntos (2ª categoría)
- Unión barras anteriores oscilantes
- Grupo monovelocidad 1000 giros/min
- Rotor reforzado diámetro 500 con bridas en "ACERO DE ALTA RESISTENCIA"
- 6 binaderas a hélice por brida
- Chapas externas para limpiar los flancos
- Cardán central con perno de seguridad (horquilla lado tractor 1" 3/8 Z6)
- Doble transmisión lateral con engranajes en baño de aceite
- Soportes cojinetes con juntas especiales "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Conexiones reforzadas 3° Punto
- Chapas posteriores y regulables con amortiguadores a muelle "Fast Regulation"
- Rejilla posterior a muelle para función enterradora

En las versiones con rodillo

- Gatos mecánicos para regulación profundidad
- Rodillo más ancho paralelo a la transmisión
- Cubierta protección cárter y corredera lado externo

T2_1:2,26_JG

MODELLO	POTENZA		LARGHEZZA LAVORO	INGOMBRO TOTALE	ZAPPE	PROFONDITA' DI LAVORO	ROTORE ZAPPE	ROTORE LAME/ PUNTE	PESO* RULLO PACKER Ø 450
MODEL	POTENCIA		ANCHO DE TRABAJO	DIMENSIÓN TOTAL	BINADERAS	PROFUNDIDAD DE TRABAJO	ROTOR BINADERAS	ROTOR CHAPAS/ PUNTAS	PESO* RODILLO PACKER Ø 450
	HP	kW	mm	mm	n°	cm	giri/min - giros/min		Kg
2800	110 / 180	81 / 132	2850	3250	66	25	230	290	929
3000	120 / 180	88 / 132	3100	3500	72	25	230	290	1039
3500	140 / 180	103 / 132	3600	4000	84	25	230	290	1150

• Note 1: per impieghi su terreni tenaci o sassosi è consigliabile dotare la fresa di controflange.
• Note 2: per migliorare l'affinatura del terreno lavorato è consigliabile dotare la interratrice di vomerini rinalzatori o dischi laterali.

• Notas 1: para usos en terrenos pesados o pedregosos se recomienda dotar la fresa de contrabridas.
• Notas 2: para afinar el terreno trabajado mejor, se recomienda dotar la enterradora de hojas aporcadoras o discos laterales.

* approssimativo | * peso aproximado