

Rapid

Rapid SWISS

compatto, adatto ai pendii
scoscesi, maneggevole e potente



Servizio invernale

Falciatura/foraggiatura

Pacciamatura

Lavorazione del terreno

Cura delle superfici

Spruzzatura/spargimento

Trasporto



Rapid SWISS: entusiasmo quotidianamente per il suo sistema costruttivo compatto sia nelle zone di montagna, sia in pianura



Il Rapid Swiss è un portattrezzi mono-asse leggero, compatto e particolarmente maneggevole. La trazione idrostatica in continuo e lo sterzo attivo comandabile dal manubrio consentono una semplice manovrabilità anche negli impieghi più problematici. Il baricentro basso e i vari tipi di pneumatici disponibili fanno di Rapid Swiss una macchina di lavoro efficiente e sicura anche in luoghi ripidi.



Dati tecnici

Motore	Subaru, Robin EX 27
Tipo	4 tempi, motore a benzina OHV, raffreddato ad aria
Cilindrata	265 cm ³
Cilindri	1
Potenza massima	9 CV/6,6 kW
Avviamento	Avviamento manuale a strappo
Peso	129 kg (incl. pneumatici AS 4.00-10)
Idoneità al pendio	Fino al 100%
Trazione	Idrostatica, regolazione della velocità in continuo in avammarcia e retromarcia
Velocità	Avammarcia 0–7 km/h, retromarcia 0–4 km/h
PTO	850 min ⁻¹ con un numero di giri motore di 3600 min ⁻¹
Frizione	Frizione a cono, meccanica
Sterzo	Sterzo a manubrio idraulico attivo, disattivabile
Funzione ruota libera	Sì, trainabile
Raccordo accessori	Sistema di cambio veloce senza attrezzi Ø 78/80
Estremità del manubrio	Regolabili singolarmente senza attrezzi
Freno di stazionamento	Meccanico su entrambe le ruote
Regolazione in altezza del manubrio	3 posizioni

I fattori di successo di Swiss

- Guida precisa e semplice anche sui terreni più scoscesi tramite sterzo attivo comandabile dal manubrio
- Guida con la provata manopola girevole Rapid e la trazione idrostatica in continuo, in avammarcia e retromarcia
- Ottima adattabilità al pendio grazie al baricentro basso e ai motori con pompa di benzina montata di serie
- Semplice dispositivo di ruota libera, senza attrezzi, per le manovre e il traino
- Varianti di pneumatici combinabili per qualsiasi impiego
- Convince nella sua classe di prestazioni per il basso peso



Heidi Jucker-Schwegler, Ufficio per la tutela del paesaggio e dell'ambiente, Pfäffikon

«Lavoro ogni giorno diverse ore con Rapid Swiss per curare il nostro bellissimo paesaggio. I lavori di falciatura con il maneggevole portattrezzi mono-asse sono efficienti e divertenti, perché la macchina con trazione idrostatica e sterzata attiva è facile da manovrare. Anche nelle manovre di sterzata su terreni difficili mi sento sempre sicura con Rapid Swiss.»

Sterzo a manubrio

Con la pressione laterale sul manubrio viene azionato lo sterzo attivo. Le ruote motrici girano a velocità diverse e possono essere eseguite facilmente precise manovre di sterzata. Questo protegge l'operatore e il terreno.



Leva del gas

Per la regolazione del numero di giri del motore.



Manopola girevole

Permette di guidare in continuo in avammarcia o retromarcia senza frizione e innesto marce.



Leva uomo morto

Se per qualche motivo dovesse essere rilasciata la leva uomo morto, il motore si spegne immediatamente per la sicurezza dell'operatore.



Leva della frizione

La leva della frizione con nottolino di arresto del motore e accensione/spegnimento dell'azionamento PTO.

Leva di bloccaggio dello sterzo

In caso di bisogno lo sterzo attivo viene bloccato.

Freno di stazionamento

Il freno di stazionamento agisce meccanicamente su entrambe le ruote e offre così una sicurezza completa.

Occhiello per gru

Per un sollevamento e un fissaggio sicuro.

Contenitore

Il pratico scomparto attrezzi offre spazio per gli utensili necessari per la manutenzione quotidiana.

Regolazione in altezza del manubrio

Adattamento dell'altezza ideale del manubrio alle esigenze individuali.

Sistema di cambio veloce

Consente un cambio veloce e senza attrezzi dei diversi accessori.



Funzione ruota libera

Consente manovre e traino della macchina senza messa in servizio del motore.

Pneumatici

Scelta di ruote flessibile e adattabile alle vostre esigenze, possibilità di combinazione per la migliore trazione in ogni campo di utilizzo.

Regolazione del manubrio

Le manopole consentono una veloce regolazione senza attrezzi delle estremità del manubrio e un lavoro sicuro ed ergonomico anche su terreni difficili in ogni situazione.

Azionamento PTO

La PTO accoppiata meccanicamente al numero di giri del motore è attivabile/disattivabile semplicemente tramite leva a mano.

Motore

Motore a benzina potente facile da accendere, conforme per prestazioni ed emissioni alla più recente tecnologia.



Varianti di pneumatici e larghezze complessive risultanti



AS 4.00-10
640/810 mm



BR 18x9.50-8
910 mm



RB 18x7.00-8
740 mm



RB 4.00-10
640/810 mm



900/1070 mm



1010/1180 mm




1110 mm




1300 mm




1170 mm




1210 mm



1400 mm



1378 mm



1487 mm



1597 mm



MODELLO PORTATTREZZI MONO-ASSE

SWISS

Denominazione accessorio	Caratteristiche	
Spartineve 100, 125 cm	Molleggiato, orientabile lateralmente dal manubrio	•
Spartineve combinato 125 mm	Impiego come spazzaneve a cuneo o a V	•
Fresa da neve 70 cm	Camino e coperchio di espulsione regolabili dal manubrio	•
Barra falciante intermedia 130, 145, 160, 190 cm	Distanza codolo 2"/50,8 mm, con staffa esterna	•
Barra falciante intermedia 130, 145, 160, 190 cm	Distanza codolo 2"/50,8 mm, con utensile da taglio laterale	•
Barra falciante normale 130, 145, 160, 190 cm	Distanza codolo 3"/76,2 mm, con staffa esterna	•
Barra falciante normale 130, 145, 160, 190 cm	Distanza codolo 3"/76,2 mm, con utensile da taglio laterale	•
Barra comunale 122, 142, 162 cm	Senza codoli, anti-intasamento, premibarra molleggiato/regolabile	•
Barra a lama doppia 132, 146, 181 cm	Sistema Bidux, distanza lame 70/70 mm, anti-intasamento	•
Avvolgiballe per silo	Incl. rullo di pellicola	•
Trinciatrice 70 cm	Altezza di taglio 20–100 mm, lama a Y	•
Falciatrice per pacciamatura (mulch) 105 cm	Altezza di taglio 40–70 mm, incl. dispositivo per pacciamatura	•
Turbina aspirafoglie	Con ruote orientabili, altezza regolabile in continuo	•
Aspiratore ausiliario 75 cm	Accessori turbina aspirafoglie	•
Dispositivo di soffiaggio	Accessori turbina aspirafoglie	•
Tubo di aspirazione 7,5 m	Accessori turbina aspirafoglie	•
Spreader combinata	Per sabbia, sale, pietrisco ecc.	•

SERVIZIO INVERNALE

FALCIATURA/FORAGGIATURA

PACCIAMATURA

LAVORAZIONE DEL TERRENO

CURA DELLE SUPERFICI

SPRUZZATURA/SPARGIMENTO

TRASPORTO



Il vostro specialista Rapid:

Rapid Technic AG

Industriestrasse 7
CH-8956 Killwangen

T +41 44 743 11 11
www.rapid.ch

Salvo modifiche
RP203'004-2_02/13

