



MAQUINA LIMPIAPLAYA PARA TRACTOR

Características técnicas

Maquina acoplable al elevador de 3 puntos de tractores (60 70 CV) con cuatro ruedas motrices y levantador hidráulico.

CAPACIDAD DE TRABAJO : 3500-7500 m²/h en función de la calidad del arena (mojada , húmeda, seca) y de la condiciones del arenal.

PROFUNDIDAD DE TRABAJO : regulable desde 0 a 15 cm. mediante el sistema del levantamiento del tractor.

ANCHO DE TRABAJO : 140 cm.

SISTEMA DE " VIBRO-CRIBADO "

ideal para tamizar eficazmente el arenal y eliminar cualquier desecho como conchas, colillas de cigarrillos, tapones, latas, botellas, astillas de vidrio, piedras, ramas y rastrojos, algas, etc. La arena es conducida sobre los tamices por medio de la rotación rápida del pick-up frontal, compuesto de cuatro filas de resortes de acero especial

RAPIDA INTERCAMBIABILIDAD DE LAS CRIBAS (dos de mallas diferentes de serie)

CESTA PARA DESECHOS (capacidad 350 l) : dispositivo hidráulico para descarga elevada.

!MAQUINA COMPLETAMENTE GALVANIZADA EN CALI ENTE !

Dimensiones: 215 x158 x152/ H cm. Peso: 540 Kg

