



**SCHEDA TECNICA INTEGRATIVA BARRA GIRASOLE / ADDITIONAL TECHNICAL SUNFLOWER HEADER SHEET**

<b>BARRA GIRASOLE / SUNFLOWER HEADER (mod)</b>			<b>500</b>	<b>550</b>	<b>600</b>	<b>740</b>	<b>940</b>
Dimensioni / Dimensions	Altezza / Height	mt.	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
	Larghezza max / Width	mt.	5,2	5,7	6,2	7,6	9,4
	Larghezza di raccolta / Width	mt.	5	5,5	6	7,4	9,2
	Profondità / Depth	mt.	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34
	Peso / Depth	Kg	1.600	1.660	1.720	1.950	2.550
Potenza assorbita PTO / PTO absorbed Power	Hp		35/40	35/40	35/40	35/40	35/40
Giri PTO/ PTO runs (circa)	giri/min. runs/min.		570	570	570	570	570
Rullo convogliatore diametro / Conveyor roller diameter	mm.		300	300	300	300	300
Spirale rullo convogliatore (diametro) / conveyor roller spiral (diameter)	mm.		540x500x300	540x500x300	540x500x300	540x500x300	540x500x300
Azionamento rullo convogliatore / conveyor roller drive			meccanico / mechanical	meccanico / mechanical	meccanico / mechanical	meccanico / mechanical	meccanico / mechanical
Giri rullo convogliatore (circa) / conveyor roller runs (circa)	giri/min. runs/min.		173	173	173	173	173
Giri scatola trasmissione oscillante / Runs of the oscillating transmission	giri/min. runs/min.		346	346	346	346	346
Olio scatola trasmissione / Lubricant of transmission	tipo/type		85W140	85W140	85W140	85W140	85W140
Colpi lama falciante / Cuts of cutting blade	colpi/min. cuts/min.		692	692	692	692	692
Aspo compattatore / compacting reel	n.		1	1	1	1	1
Giri aspo compattatore (circa)/ compacting reel runs (circa)	n.		45	45	45	45	45
ATTACCO / CONNECTION	tipo/type		Centrato / centralized	Centrato / centralized	Centrato / centralized	Centrato / centralized	Decentrato SX / decentralized Left side
Numero di punte / number of spikes	n.		20	22	24	30	38

La macchina può raccogliere il girasole indipendentemente dal senso di semina / The machine can harvest the sunflower regardless of direction of seeding

Continua e costante alimentazione del canale convogliatore della Mietitrebbia / Continuous feeding of the Combine conveyor

Possibilità di regolare l'altezza di raccolta della barra / The high of the collecting belt can be changed

Manutenzione limitata / limited maintenance

Costruita con componenti di ottima qualità e di massima efficienza / Produced with high quality components

Può lavorare 24h su 24h / The machine can work 24 a day

Colore standard-unico (a richiesta verniciatura personalizzata su modello mietitrebbia) / Standard single colour (on demand: it can be adapted to combine's colour)

Aggiornata il 01-04-2014