

Mantas térmicas eléctricas para GRG



La **MANTAS TÉRMICAS ELÉCTRICAS A 1, 2 O 3 BANDAS PARA GRG** son perfectas para mantener la temperatura del envase a una temperatura constante. Este tipo de producto viene utilizado normalmente para reducir la viscosidad de líquidos y gelatinas a través del calentamiento, a fin de poder llenar, bombear y embotellar el líquido. Además, en ambientes con bajas temperaturas, sirve para que el líquido no se congele en el interior del bidón.

Es la perfecta solución para calentar: Agua, Aceites y fuel, Resinas, Vaselina, Cera, Grasas y Mantequilla.

REFERENCIA	KUM-11-9860A
DIMENSIONES	4.400 X 1.000 mm
PESO	16
VOLUMEN (L)	1.000
VOLTIOS	110



REFERENCIA	KUM-11-9860
DIMENSIONES	4.400 X 1.000 mm
PESO	16
VOLUMEN (L)	1.000
VOLTIOS	110

Mantas térmicas eléctricas para GRG



REFERENCIA	KUM-11-9860
DIMENSIONES	4.400 X 1.000 mm
PESO	16
VOLUMEN (L)	1.000
VOLTIOS	110



CARACTERÍSTICAS

- Manta en poliéster
- Resistencia bobinada aislada con silicona
- Enganches con cierre rápido, regulables
- Cable eléctrico de 3 metros
- 1, 2 o 3 mandos digitales (termostatos) con temperaturas desde 0 hasta 90°C
- Protección IP40
- Tapa vendida separadamente



REFERENCIA	KUM-11-9861D
DIMENSIONES	1.200 X 1.000 x 100 mm
PESO	16
VOLUMEN (L)	1.000
VOLTIOS	110

CARACTERÍSTICAS

- Cordura con revestimiento en Teflon
- Impermeable al agua
- Resistente a los productos químicos
- Tamaño estándar: 1.000 L