

SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y LIMPIEZA DEL LUGAR DE TRABAJO – ABSORBENTES INDUSTRIALES

Absorbentes Hidrófobos para Aceites y Productos Químicos



Conterol presenta la gama de absorbente granulado **OL-EX**. Los productos OL-EX:

- Son hidrófobos (recogen hidrocarburos y rechazan agua).
- Ofrecen soluciones eficaces para problemas de derrames de aceites en presencia de agua, incluso al aire libre, bajo lluvia o en cauces con aguas tranquilas.
- Una vez utilizados, se pueden usar como combustible alternativo, debido a su alto valor energético. Los residuos generados son insignificantes (2% en cenizas) y se consigue un gran ahorro y una disminución significativa en la generación de residuos.

OL-EX Todo Terreno Type III/R es un aglutinante de petróleo y químicos para carreteras y otras áreas de tráfico. Absorbe el aceite en segundos sin absorber el agua. Las propiedades especiales del producto predestinan a OL-EX principalmente para su uso en: carreteras; calles; otras zonas de tráfico; de recogida más cercano; construcciones.



OL-EX 82. Type I, II, III/RSF es un aglutinante de aceite y químico para todo uso, universalmente aplicable en la industria, en carreteras y aguas. La capacidad de absorción de aceite se reduce apenas por el agua existente y, por lo tanto, es prácticamente del 100 %. Las propiedades especiales del producto predestinan OL-EX 82 principalmente para su uso en la: industria, comercio, calles, otras zonas de tráfico, aguas.

OL-EX CUBICO. TYPE I + II/SF es la solución para absorber aceites y hidrocarburos en aguas. Las propiedades especiales del producto predestinan OL-EX CUBICO principalmente para su uso en los puertos, rías y aguas en general.

OL-EX TODO TERRENO / OL-EX 82 TYPE I. II. III/RSF / OL-EX CUBICO

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	MATERIAL	DENSIDAD (g/l)	ACONDICIONAMIENTO
OL-EX TODO TERRENO TYPE III/R	OE-TT	Poliuretano	470	Sacos de 40 litros / ca. 19 Kg. Palet de 36 sacos
OL-EX CUBICO-TYPE I + II/SF	OE-C	Poliuretano	395	Sacos de 45 l / ca. 18 Kg. Palet de 20 sacos
OL-EX 82. TYPE I, II+ III/RSF	OE82	Poliuretano	295	Sacos de 40 litros / ca. 10 Kg palet de 36 sacos