



PANELS



Paneles para separaciones en corrales

Esta nueva oferta de paneles separadores de 1000x1200x50mm, en sus versiones: liso y ventilado, son muy versátiles al ofrecer al ganadero una solución eficaz para la creación de corrales en todas las fases productivas de los animales.





PANELS

Para garantizar el bienestar de los animales es imprescindible adecuar el tamaño de los corrales a las características físicas que tienen los animales en cada fase productiva.

Para la separación de corrales, el ganadero debe tener en cuenta 2 ventajas fundamentales: La resistencia a los impactos de los animales y agentes corrosivos; y la facilidad para una limpieza y desinfección.

Los paneles desarrollados en el departamento de I+D+i de Rotecna, cumplen con los requisitos de todo ganadero para garantizar el bienestar animal en una explotación rentable y eficaz en el día a día.

Primero: El diseño interior

La estructura interna dibuja un nerviado en forma de cuadrícula. Este diseño permite que la soldadura (sistema de placa caliente) sea homogénea, estable y firme, características que sumadas al sellado hermético, dan a nuestros paneles la robustez que garantiza una gran durabilidad y resistencia.

Sus beneficios

Una de las ventajas de los paneles inyectados de Rotecna es su peso, mucho más ligero que otras alternativas, esto facilita su transporte, montaje y manipulación. El material es altamente resistente a la corrosión y a los productos químicos utilizados para desinfectar, garantizan una gran durabilidad y facilitan las labores de limpieza y desinfección. Además, el material permite producir paneles de varias medidas con una soldadura perfecta y estanca.

Modelos: ciego y ventilado

La nueva gama de paneles de Rotecna se inicia en dos modelos: ciego y ventilado. Con unas medidas estándar de 1000x1200x50 mm.

En breve, los paneles se fabricarán y suministrarán en cualquier medida requerida por el cliente, manteniendo todas sus ventajas.

CARACTERÍSTICAS:

- 2 modelos: ciego y ventilado.
- Peso ligero.
- Estructura interna: Nerviado cuadrículado.
- Sellado hermético.
- Superficie lisa que repele el agua y la suciedad.

VENTAJAS:

- Fácil de instalar y manejar.
- Resistente a la corrosión.
- Alta durabilidad.
- Fácil limpieza.

APLICACIONES:

Uso en todas las fases productivas.



Fabricado por: Rotecna.s.a.

Más información en : www.rotecna.com