

Böttcher Fount N-1004 G

Aditivo de Mojado

Uso

BöttcherFount N-1004 G es un aditivo de mojado preparado para la impresión de periódicos con efectiva protección de planchas y humectación mejorada. Se puede utilizar para todo tipo de máquinas y sistemas de mojado incluyendo las de pulverizado (spray) y especialmente para el mojado por turbomix.

Características

- ☐ Dosificación: 2 – 3 % en volumen
- ☐ Disminución de la cantidad de agua en tinta, por lo que se obtiene mayor densidad de tinta
- ☐ Equilibrio muy estable agua / tinta
- ☐ Amplio margen de sistemas de mojado con reducción en el ajuste del agua
- ☐ Mejora el secado de la tinta, facilitando las operaciones de post-impresión
- ☐ Arranque de la tirada más rápida y limpia
- ☐ Menor acumulación de tinta en los rodillos de mojado
- ☐ Para aguas con durezas de 5 – 20° dH
- ☐ Valor pH 4,9 a 5,3 (dependiendo de la dureza del agua)
- ☐ Contiene inhibidores de corrosión
- ☐ Reducción de la acumulación de fibra del papel y tinta sobre la mantilla
- ☐ No quedan residuos pegajosos en la mantilla

- ☐ No hay retorno de tinta en el aditivo de mojado
- ☐ Impide la formación espuma
- ☐ Incremento de la conductividad: 330 $\mu\text{S}/\text{cm}$ por cada 1%
- ☐ Densidad 1,10 (Kg/l)

Aplicación

Antes de añadir el BöttcherFount N-1004 G, el sistema de mojado debe estar completamente vacío y limpio, utilizando preferiblemente para ello Limpiador LCM-6.

Homologación

BöttcherFount N-1004 G ha obtenido el "Certificado de pruebas de Corrosión para aditivos de Mojado", aprobado por varios fabricantes de máquinas.

Etiquetado

BöttcherFount N-1004 G está clasificado según la Directiva CE 1999/45/EC – en su última versión y no necesita estar marcado. BöttcherFount N-1004 G no está considerado un producto peligroso según las normas nacionales e internacionales de transporte (ADR/RID-GGVSE. GGVSee-IMDG).