



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CÓDIGO	MODELO	DISCO		NÚMERO DE CHUMACEIRAS	LARGURA ANCHO (m)		PNEUS NEUMÁTICOS	PESO (Kg)		POTENCIA RECOMENDADA (cv)
		Qt.	Ø (") (mm)		TRABALHO TRABAJO	TRANSPORTE		DISCO	TOTAL	
223510001	GXT 40-26	40	26 - 660 x 8	12 (6+6)	4,50	3,00	2x550/60-22.5 16TL	190	7620	200-240
223520001	GXT 44-26	44	26 - 660 x 8	12 (6+6)	5,00	3,00	2x550/60-22.5 16TL	179	7860	240-270
223530001	GXT 48-26	48	26 - 660 x 8	12 (6+6)	5,50	3,00	2x550/60-22.5 16TL	170	8150	270-300
223540001	GXT 52-26	52	26 - 660 x 8	16 (8+8)	6,00	3,00	2x550/60-22.5 16TL	166	8660	300-330
223560001	GXT 60-26	60	26 - 660 x 8	16 (8+8)	7,00	3,00	2x550/60-22.5 16TL	155	9340	330-360
223580001	GXT 68-26	68	26 - 660 x 8	24 (12+12)	8,00	3,00	2x550/60-22.5 16TL	153	10440	>360
223610001	GXT 40-28	40	28 - 710 x 8	12 (6+6)	4,50	3,00	2x550/60-22.5 16TL	194	7780	200-240
223620001	GXT 44-28	44	28 - 710 x 8	12 (6+6)	5,00	3,00	2x550/60-22.5 16TL	182	8030	240-270
223630001	GXT 48-28	48	28 - 710 x 8	12 (6+6)	5,50	3,00	2x550/60-22.5 16TL	174	8340	270-300
223640001	GXT 52-28	52	28 - 710 x 8	16 (8+8)	6,00	3,00	2x550/60-22.5 16TL	170	8870	300-330
223660001	GXT 60-28	60	28 - 710 x 8	16 (8+8)	7,00	3,00	2x550/60-22.5 16TL	160	9580	330-360
223680001	GXT 68-28	68	28 - 710 x 8	24 (12+12)	8,00	3,00	2x550/60-22.5 16TL	157	10710	>360

EQUIPAMENTO OPCIONAL / EQUIPO OPCIONAL

223518000 Conj. hid. abertura e fecho dos corpos / kit hid. apertura e cierre de los cuerpos

223519000 Conj. hidr. rodas de controlo de profundidade / Kit hid. control de profudidad



Gravuras e dados técnicos a título indicativo a sujeitos a alteração sem aviso.
Grabados y datos técnicos a título indicativo y sujetos a alteración sin previo aviso.

GALUCHO

INDÚSTRIAS METALOMECÂNICAS, S.A.
(Fundada por José Francisco Justino)

Av. Central, N.º 4
2705-737 S. João das Lampas
Sintra - Portugal
Tel. (351) 21 960 85 00
Fax (351) 21 960 85 99
www.galucho.pt - comercial@galucho.pt

1201GXT01

Distribuidor

Agent

Deal

GXT

Grades de discos pesadas,
Rebocadas com rodas de transporte e
controlo de profundidade,
Tandem / 4 corpos em "X",
Abertura hidráulica.

Série
GXT

Gradas de discos en "X" pesadas,
Remolcadas con ruedas de transporte y
control de profundidad,
Tandem / 4 cuerpos en "X",
Apertura hidráulica.



GALUCHO

GRADES DE DISCOS OFFSET, PESADAS, REBOCADAS COM RODAS DE TRANSPORTE E CONTROLO DE PROFUNDIDADE, ABERTURA HIDRÁULICA, ROLO TRASEIRO

ESPECIFICAÇÕES PRINCIPAIS

- Chassi monobloco rígido, em perfil duplo C, em aço de alto limite elástico 300x300x10 mm.
- Veios dos corpos dos discos quadrados, de aço especial tratado de 40 mm de espessura.
- Discos alternados (liso/recortado) com 8 mm de espessura.
- Chumaceiras com 2 rolamentos cónicos protegidos por retentores de lábio duplo.
- Lança em chapa de aço quinada e soldada, fixada à grade por munhões e cilindro hidráulico. Olhal com casquilho lubrificável.
- Rodas de transporte e controlo de profundidade 550X60R22.5.
- Abertura e fecho do ângulo de trabalho dos corpos regulável, através de tirantes telescópicos, mecânicos ou hidráulicos (opção).
- Regulação da profundidade de trabalho accionada hidráulicamente, através do cilindro da lança, trem das rodas ou sistema hidráulico do rolo traseiro.
- Espaço entre discos: 9" - 23 cm.
- Disco apagador.

TRANSPORTE

Rodas de transporte e controlo de profundidade com regulação hidráulica.
Ruedas de transporte y control de profundidad con regulacion hidráulica.

CHASSI/CHASIS

Chassi monobloco rígido em aço de alto limite elástico 300x300x10, permite:

- Conforto de utilização
- Grande visibilidade
- Acesso fácil a todas as partes activas da máquina.

Chassis rígido monocasco de acero de alto límite elástico 300x300x10, permite:

- Facilidad de uso
- Gran visibilidad
- Fácil acceso a todas las partes activas de la máquina.

CHUMACEIRAS/COJINETES

Chumaceiras com 2 rolamentos cónicos protegidos por retentores de lábio duplo.

Cojinetes con rodamientos de rodillos cónicos protegidos por retentores de doble labio.

Tirantes reguladores do ângulo de trabalho dos discos.

Barras reguladores de el ángulo-trabajo de los discos.

DISCOS

Discos de 660x8 mm alternados (recortados, lisos), garantem uma boa penetração da grade mesmo em condições de trabalho extremas.

Discos de 660x8 mm alternados (recortados, lisos), permiten una buena penetración de la grada, incluso en condiciones extremas de trabajo.

LANÇA/LANZA

Lança com cilindro hidráulico, permite a regulação da profundidade de trabalho e uma distribuição de carga ideal ao tractor.

Lanza con cilindro hidráulico, permite la regulación de la profundidad de trabajo y una distribución óptima de la carga en el tractor.

GRADAS DE DISCO EN X, PESADAS REMOLCADAS CON RUEDAS DE TRANSPORTE Y CONTROL DE PROFUNDIDAD APERTURA HIDRÁULICA, RODILLO TRASERO

PRINCIPAIS VANTAGENS

- Chassi monobloco em duplo de C 300x300x10 mm que assegura, grande robustez, boa visibilidade de trabalho e acesso fácil a todos os órgãos da máquina.
- Corpos dos discos fixos ao sub-chassi, garantem uma distribuição de peso uniforme, permitindo um acabamento de qualidade em todos os tipos de solo.
- Discos de 660 mm de diâmetro, alternados (liso/recortado) em 8 mm de espessura, garantem uma boa penetração no solo, mesmo em condições de trabalho extremas.
- Lança de grande robustez com sistema de regulação hidráulica, permite a regulação da profundidade de trabalho e uma transmissão de carga ideal ao tractor, conforto e facilidade de utilização.
- Rolo traseiro composto com rodas de 530 mm diâmetro e 70 mm de largura asseguram uma pressão uniforme sobre o solo e um optimo controlo de profundidade de trabalho.
- Resguardos das chumaceiras substituíveis.
- Posição de transporte dos corpos dos discos na vertical, o que permite uma largura de transporte de 3,00 m.
- Raspadeiras de grande robustez, substituíveis com regulação independente.

QUADRO/CUADRO

Quadro constituído por tubos longitudinais e transversais, permitem uma distribuição de peso uniforme. Levantamento e fecho dos corpos dos discos para transporte é assegurado por 4 cilindros hidráulicos.

Cuadro constituido tubos longitudinales y transversales, permiten un reparto de peso uniforme. Abertura y cierre de lo cuadro para transporte actuado por cuatro cilindros hidráulicos.

SEGURANÇA/SEGURIDAD

Trincos de segurança para transporte.

Fechos de seguridad para transporte.

PRINCIPALES VENTAJAS

- Chasis monocasco en perfil doble C 300x300x10 mm que garantiza una gran robustez, buena visibilidad de trabajo y de fácil acceso a todos los órganos de la máquina.
- Cuerpos de los discos conectados al subchasis, garantizando una reparto de peso ideal, lo que permite un acabado muy uniforme del suelo.
- Discos de 660 mm de diámetro, alternados (liso / recortado) en 8 mm espesura, garantizando una buena penetración en el suelo, incluso en condiciones extremas de trabajo.
- Lanza muy robusta con sistema de ajuste hidráulico, permite la transmisión de una carga óptima para el tractor, grande comodidad y facilidad de uso.
- Rodillo trasero con ruedas de diámetro de 530 mm y 70 mm de ancho garantizando una presión uniforme en el suelo y un control óptimo de la profundidad de trabajo.
- Protectores de los rodamientos reemplazables.
- Ancho de transporte de 3,00 m.
- Rasetas muy robustas con regulación independiente.

ENGATE/ACOPLAMIENTO

Barra de engate articulada cat II, III ou IV

Barra de acoplamiento articulado cat II, III o IV

ROLO/RODILLO

Rolo constituído por anéis de 530 mm de diâmetro, equipados com raspadeiras que evitam o empapamento em condições de elevada humidade do solo.

Rodillo con ruedas de 530 mm de diámetro, equipado con rasetas para evitar sumergirse en las condiciones de alta humedad del suelo.

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

- Chasis monocasco rígido en de perfil doble C, de acero de alto límite elástico 300x300x10 mm.
- Ejes de los discos cuadrados en acero especial tratado 40 mm de espesor.
- Discos alternados (liso/ recortado) con 8 mm de espesor.
- 2 cojinetes con rodamientos de rodillos cónicos protegidos por retentores de doble labio.
- Lanza de acero soldada y esquinada, fijada a la grada por munhões y cilindro hidráulico. Anillo de enganche engrasable.
- Ruedas de transporte y control de profundidad 550X60R22.5.
- Apertura y cierre de los cuerpos por barras telescópicas ajustables mecánica o hidráulica (opcional).
- Regulación de la profundidad de trabajo de accionamiento hidráulico.
- Espacio entre discos: 9" - 23 cm.
- Disco borrador.