

**GRADES DE DISCOS OFFSET, MONTAGEM NOS 3 PONTOS
PULVÉRISERS OFFSET PORTÉS
MOUNTED OFFSET DISC HARROWS**



GALUCHO

CÓDIGO RÉFERENCE CODE	MODELOS MODÈLES MODELS	DISCOS QUANT.	DISQUES Ø (") (mm)	DISCS	NÚMERO DE CHUMACEIRAS NOMBRE DE PALIERS NUMBER OF BEARINGS	LARGURA DE TRABALHO LARGEUR DE TRAVAIL WORKING WIDTH (m)	DESAFOGO AO SOLO DÉGAGEMENT SOUS BÂTI UNDERBEAM CLEARANCE (m)	PESO DISCO DISQUE DISC (Kg)	POIDS TOTAL (Kg)	WEIGHT	POTÊNCIA RECOMENDADA PUISSANCE RECOMMANDÉ RECOMMENDED POWER (HP)
221310001	NA2C-14-18	14	18 - 460 x 3,5		4 (2+2)	1,60	0,56	27	375		30-40
221320001	NA2C-14-20	14	20 - 510 x 4		4 (2+2)	1,60	0,58	28	395		35-45
221330001	NA2C-16-20	16	20 - 510 x 4		4 (2+2)	1,80	0,58	30	485		40-50
221340001	NA2C-16-22	16	22 - 560 x 4		4 (2+2)	1,80	0,61	32	515		45-60
221350001	NA2C-18-20	18	20 - 510 x 4		6 (3+3)	2,00	0,58	33	600		45-60
221360001	NA2C-18-22	18	22 - 560 x 4		6 (3+3)	2,00	0,61	36	640		50-65
221370001	NA2C-18-24	18	24 - 610 x 5		6 (3+3)	2,00	0,63	39	695		60-80
221390001	NA2C-20-22	20	22 - 560 x 4		6 (3+3)	2,25	0,61	35	700		55-75
221400001	NA2C-20-24	20	24 - 610 x 5		6 (3+3)	2,25	0,63	38	765		65-85
221420001	NA2C-22-22	22	22 - 560 x 4		6 (3+3)	2,45	0,61	34	750		60-80
221430001	NA2C-22-24	22	24 - 610 x 5		6 (3+3)	2,45	0,63	37	820		70-90

OPTIONAL EQUIPMENT / EQUIPEMENT OPTIONNEL

221111000	Lança de corrente / Barre d'attelage (chaine) / Drawbar (chain) - NA2C-14
221131000	Lança de corrente / Barre d'attelage (chaine) / Drawbar (chain) - NA2C-16, 18, 20 + 22
221151000	Lança Fixa / Barre d'attelage (fixe) / Drawbar (fix) - NA2C-18, 20 + 22
221312000	Abertura hidráulica / Disp. hyd. ouverture des trains / Hydraulic gangs angling - NA2C-14 + 16
221313000	Abertura hidráulica / Disp. hyd. ouverture des trains / Hydraulic gangs angling - NA2C-18 - 22



Lança fixa.
Barre d'attelage fixe.
Fix drawbar.



Lança de corrente.
Barre d'attelage chaîne.
Chain drawbar.

GALUCHO

**INDÚSTRIAS METALOMECÂNICAS, S.A.
(Fundada por José Francisco Justino)**

Av. Central, N.º 4
2705-737 S. João das Lampas
Sintra - Portugal
Tel. (351) 21 960 85 00
Fax (351) 21 960 85 99
www.galucho.pt - comercial@galucho.pt

Gravuras e dados técnicos a título indicativo a sujeitos a alteração sem aviso.
Illustrations et données techniques à titre informatif et soumises à alteration sans préavis.
Prints and technical data in an indicative quality subject to change without notice.

Distribuidor Agent Deal

1401NA2C04

NA2C

**Grades de discos, montagem nos 3 pontos, offset ou "v",
Abertura automática.**

**Pulvérisers offset portés,
Ouverture automatique,
Attelage aux 3 points.**

**Mounted offset disc harrows,
Automatic gang angling,
3 points linkage.**

**Série
NA2C**



GALUCHO

GRADES DE DISCOS OFFSET OU "V" ABERTURA AUTOMÁTICA MONTAGEM NOS 3 PONTOS

ESPECIFICAÇÕES PRINCIPAIS

- Corpo dianteiro e traseiro em offset constituídos por conjuntos rígidos, destinados a suportar os conjuntos de discos.
- Veio dos discos quadrado 28 mm em aço de alta resistência.
- Chumaceiras de rolamentos lubrificáveis.
- Discos recortados no corpo dianteiro e lisos no corpo traseiro ou todos lisos, sob pedido.
- Cabeçote constituído por conjunto articulado fixo ao corpo dianteiro, permite um perfeito acoplamento ao tractor.
- Sistema de regulação de ângulo, manual, com tirante telescópico lubrificável (hidráulico em opção).
- Espaço entre discos: 9" - 0,23m.



Conjunto hidráulico para abertura e fecho dos corpos, opcional.
Système hydraulique pour ouverture et fermeture des trains, option.
Hydraulic cylinder for gang angling, option.



Cabeçote.
Potence.
Headstock.

SPÉCIFICATIONS PRINCIPALES

- Corps avant et arrière en offset, formés par des ensembles rigides, destinés à servir de support aux ensembles de disques.
- Axe portant les disques carré 28 mm en acier à haute résistance.
- Paliers de roulements lubrifiables.
- Disques crénelés sur le corps avant et lisses sur le corps arrière ou tous lisses, sur demande.
- Pivot d'attelage formé d'un ensemble articulé fixé au corps avant, permettant un parfait accouplement au tracteur.
- Système manuel de réglage d'angle, avec tirant télescopique lubrifiable (hydraulique en option).
- Espace entre les disques: 9" - 0,23m.

MAIN SPECIFICATIONS

- Front and rear bodies in offset made by rigid assemblages.
- 28 mm square disc axles in special treated steel.
- Lubricated bearings.
- Rear plane and front notched discs.
- Headstock in an articulated assemblage fixed to the front body, allowing a perfect coupling to the tractor.
- Manual system for angle adjustment, with lubricate telescopic rod - hydraulic in option.
- Discs spacing: 9" - 0,23 m

PULVÉRISSEURS OFFSET PORTÉS OUVERTURE AUTOMATIQUE ATTELAGE AUX 3 POINTS

PRINCIPAIS VANTAGENS

- Reduzido comprimento em transporte.
- Corpos dianteiros e traseiros unidos por sistema articulado, regulável transversal e longitudinalmente.
- Sistema de abertura e fecho hidráulico (opcional).
- Possibilidade de trabalhar rebocada ou montada (com opção de lança de corrente ou fixa, conforme os modelos).
- Raspadeiras de grande robustez, com regulação independente.



Chumaceiras de rolamentos lubrificáveis.
Paliers de roulements lubrifiables.
Lubricated bearings.



MAIN ADVANTAGES

- Short length for transport.
- Front and rear bodies connected by an articulated system, with transversal and longitudinal adjustment.
- Opening and lock hydraulic system - in option.
- Possibility to work in a mounted or trailed way (trailed drawbar in option).
- Heavy duty scrapers with independent regulation.



Raspadeiras de grande robustez, com regulação independente.
Rasettes très robustes, avec réglage indépendant.
Heavy duty scrapers with independent regulation.

MOUNTED OFFSET DISC HARROWS AUTOMATIC GANG ANGLING 3 POINTS LINKAGE

PRINCIPAUX AVANTAGES

- Longueur réduite durant le transport.
- Corps avant et arrière unis par un système articulé, réglable transversalement et longitudinalement.
- Système d'ouverture et de fermeture hydraulique (en option).
- Possibilité de travailler en remorque ou montée (avec option de timon à chaîne ou fixe, suivant les modèles).
- Rasettes très robustes, avec réglage indépendant.