



PÖKOMAT P 16/320

INDUSTRIAL
fuerpla



PÖKOMAT P16/320

En el ambiente moderno y competitivo actual es esencial unos equipos precisos y de confianza para una producción provechosa. La inyectora Pökomat 16/320 le dan la ventaja competitiva de todas las características Pökomat probadas y verificadas. Las unidades drive y el reductor se hallan sobre el área de inyección, esto simplifica el mantenimiento, incrementa la seguridad y alarga la vida del dispositivo. La cámara de vacío está separada herméticamente del área de inyección. Gracias al probado sistema de carga de agujas Pökomat al sistema de control individual de válvulas, el rendimiento de inyección de esta máquina es muy consistente. El rendimiento exacto de la máquina da como consecuencia una calidad de producto consecuente. La capacidad de la sincronización con precisión entre la bomba, las válvulas y la aguja, hace posible fijar volúmenes de inyección dondequiera entre el 5% y el máximo. A pesar del diseño compacto de estas máquinas, cumplen sobradamente los requisitos de seguridad de Certificación CE.

Precise and reliable equipment is essential for profitable operation in the modern competitive environment. The Pökomat P10/280 or the P14/280 give you the competitive advantage of all the tried and tested Pökomat features. The gearbox and drive units are located above the injection chamber, which simplifies maintenance, increases safety and extends the device lifespan. The pump chamber is hermetically separated from the injection area. Thanks to the proven Pökomat spring-loaded needles and individual valve control system, the injection performance of this machine is very consistent. The accurate performance of the machine results in consistent product quality. The ability to finely tune the interplay between the pump, the valve and the needle makes it possible to set injection volumes anywhere between 5% and the maximum. Despite the compact design of these machines, they still fully meet current safety requirements and are CE-certified.

Datos Técnicos

Pökomat 16/320

Alto:	1800 mm
Largo:	1200 mm
Ancho:	620 mm
Altura inyección:	220 mm
Ancho cinta:	320 mm
Potencia:	1,0 kW
Agujas: P16	16 agujas en 2 fila
Avance de cinta:	17/23 mm
Materiales:	acero inox plásticos inertes

Specifications

Pökomat P10/280 & P14/280

Height:	1800 mm
Length:	1200 mm
Breadth:	450 mm
Clearance:	180 mm
Belt width:	280 mm
Power:	0.75 kW
No. of needles P10:	10 in 1 row
No. of needles P14:	14 in 2 rows
Belt advance:	17/23 mm
Materials:	stainless steel and sterile inert plastics



Distribuidor:

