



Diseñador - Fabricante

LOGIPRINT

Armario para proteger las impresoras térmicas

Características :

- Armario compuesto por cuatro elementos termoplásticos (100% polietileno reciclable);
- Material aislante, evita la condensación y permite conservar una temperatura constante en el interior del armario preservando los cabezales de impresión y aumentando así la dura de vida de los cabezales ;
- Obtenido por extrusión-soplado ;
- Montaje exclusivo y patentado garantizando la estanqueidad y la resistencia mecánica ;
- Protege las impresoras etiquetadoras térmicas del polvo, del frio, de la humedad, de los choques, de las proyecciones...

Manipulación :

- Dos puertas verticales (apertura hasta 190°) con tiradores integrados : una puerta frontal y otra trasera fácilmente desmontables.
- Puerta frontal en Policarbonato transparente e irrompible. Se puede añadir una SALIDA DE ETIQUETAS a esta puerta ;
- Puerta trasera opaca ;
- Sistema de cerrado por pestillos de cierre.

Accesibilidad : Bandeja extraíble

- Bandeja útil para una impresora térmica;
- Puede soportar un peso hasta 30kg;
- Bandeja extraíble montada sobre guías triples de acero inoxidable.

Sus ventajas :

- Protección física y térmica óptima
- Se adapta al 85% de las etiquetas del mercado
- Transparente a las radio



DIMENSIONES DEL LOGIPRINT en mm :

Dimensiones exteriores	Anc. 440 x F 700 x H. 550
Dimensiones interiores útiles	Anc. 360 x F 605 x H. 395
Guías triples de acero inoxidable	550 mm

LOGIPRINT
con impresora sobre
bandeja extraíble
y puertas abiertas

LOGIPRINT
con impresora
y salida de etiquetas
con Luz y Guía
LUMIERE + GUIDE

LOGIPRINT con
impresora sobre
bandeja extraíble



Puestos de trabajo fijos y móviles

OPCIONES EN DETALLE ...

La solución universal
para la protección de sus impresoras térmicas



Opción FROID DIRIGE (FD) *Frío Dirigido*

- Dimensiones del LOGIPRINT FD :
 - Exteriores : Anc. 440 x F. 700 x H. 550 ;
 - Interiores : Anc. 360 x F. 530 x H. 395 ;
- Destinado a entornos con una temperatura entre -5°C y +5°C ;
- Funciona con un sistema de calentamiento de 150W con termostato de ventilación por convección.



Opción GRAND FROID (GF) *Gran Frío*

- Dimensiones del LOGIPRINT GF :
 - Exteriores : Anc. 440 x F. 700 x H. 550 ;
 - Interiores : Anc. 360 x F. 530 x H. 395 ;
- Destinado a entornos con una temperatura entre -5°C y -30°C ;
- Funciona con dos sistemas de calentamiento de 150W con termostato de ventilación por convección.



Opción PIETEMENT *Soporte*

- Soporte de acero inoxidable 304 soldado de dimensiones (en mm) : Anc. 750 x F. 440 x H. 690 (con bandeja) ;
- Soporte de acero inoxidable y de acero
- Fijación del armario sobre bandeja de PVC de 19 mm de espesor.

Opción SORTIE ETIQUETTES *Salida Etiquetas*

- TAV : Ventana en policarbonato irrompible, existe en dos dimensiones :
 - TAV L12 : L 220 x H 100 en mm ;
 - TAV L 24 : L 220 x H 190 en mm ;
- Opción LUMIERE + GUIDE (*Luz + Guía*) : apertura en parte frontal para salida directa de etiquetas.

Otras opciones :

- Regulador de presión ;
- Salida de etiquetas a medida ;
- ...



Salida TAV L 24

Salida LUMIERE
+ GUIDE (*Luz +
Guía*)