

RAPVAC 32

Diseño y prestaciones

400 x 534 x 385 mm

(Fondo x Ancho x Alto)



Envasadora con barra de sellado 32cm. y la configuración más novedosa, cámara con base plana y tapa superior de policarbonato alta resistencia con diseño de cúpula.

CARACTERÍSTICAS

- Construcción en acero inox.
- Panel de control con 10 programas.
- Pantalla led a color.
- Soldadura fácilmente extraíble sin cables.
- Entrada progresiva de aire softair.
- Control de vacío por sensor.
- Control de tiempo de sellado (segundos).
- Tecla stop para interrumpir el ciclo (con o sin sellado).
- Tapa extra ovalada de policarbonato.
- Fácil cambio de aceite sin herramientas.
- Posibilidad de programación de impresión de etiquetas.

Dimensiones interiores cámara: 320 x 320 x 103 mm

Barras de soldadura: 1 x 320 mm

Bomba de vacío: Busch 8 m³/h

Conexión: 220 V

Peso: 35 Kg

RAPVAC 42

Cámara amplia

480 x 534 x 396 mm

(Fondo x Ancho x Alto)



Modelo con barra de 42cm. mayor capacidad y potencia de vacío aseguran el perfecto envasado de productos grandes o varias bolsas en cada ciclo. Panel de control LED con programas memorizables y funciones especiales como el cerrado de botes, marinado de alimentos, detector de líquidos o el sistema multiciclo.

CARACTERÍSTICAS

- Construcción en acero inox.
- Panel de control con 10 programas.
- Pantalla led a color.
- Soldadura fácilmente extraíble sin cables.
- Entrada progresiva de aire softair.
- Control de vacío por sensor.
- Control de tiempo de sellado (segundos).
- Tecla stop para interrumpir el ciclo (con o sin sellado).
- Tapa extra ovalada de policarbonato.
- Fácil cambio de aceite sin herramientas.
- Posibilidad de programación de impresión de etiquetas.

Dimensiones interiores cámara: 420 x 360 x 114 mm

Barras de soldadura: 1 x 420 mm

Bomba de vacío: Busch 16 m³/h

Conexión: 220 V

Peso: 46 Kg