

- 1 Cabezal atornillado.
- 2 Rotación hidráulica 360° multimotor.
- 3 Cilindro invertido, vástago protegido en el armazón.
- 4 Válvula de velocidad (excepto AS014R).
- 5 Estructura en acero de alta resistencia elástica HLE y anti-abrasión.
- 6 Articulación central con recuperación de holgura.
- 7 Cuchillas reversibles. Geometría de corte optimizada.
- 8 Zonas de apoyo de las cuchillas protegidas.
- 9 Extremidad de la mandíbula móvil protegida.

Opción: engrase centralizado.



Modelo		A	B	C	D	L	IPE	IPN	HEA					Tiempo de ciclo*					
	kg*	≈mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	bar***	l/min	s	bar	l/min	t**	t**
AS-014R45	1 400	2693	435	485	831	345	300	260	160	10	50	172x7	350	200 máx	5,3	140	14/20	9/11	13/21
AS-014R45 + Opc. SV	1 430													3,4					
AS-021R56	2 100	2 970	486	538	938	370	400	300	220	12	60	220x8	350	250 máx	4,1		24/30	12/16	18/30
AS-030R61	3 000	3 415	560	610	1 062	390	450	360	260	14	70	305x10	350	400 máx	3,7		28/40	16/21	24/39
AS-042R66	4 250	3 861	650	737	1 274	432	500	400	300	16	80	360x10	350	400 máx	5,4		30/42	21/25	34/49
AS-042R70	4 450	3 900															35/45	-	40/60
AS-042R60FLE	4 550	3 590															35/45	24/32	-
AS-055R70	5 500	4 209															35/45	-	45/65
AS-055R60FLE	5 650	3 862	745	809	1 392	455	600	450	360	20	90	400x12	350	400 máx	6,9		35/45	25/33	-
AS-055R80	5 950	4 267															40/60	-	50/75
AS-055R70FLE	6 100	3 929															40/60	33/40	-
AS-055R70FLE + Opc. SV 800	6 100	Válido para todos los modelos AS-055R															550 máx	5	-
AS-073R70FLE	7445	4 200	840	927	1 552	510	700	500	450	22	100	560x16	350	600 máx	6		40/60	34/50	-
AS-073R80	7360	4 540																-	50/85

Pesos (±3%) se dan con cabezal para AS014R45, AS021R56, AS030R61 et AS042R66.

*Tiempo para un ciclo completo a caudal máximo. ** Pesos de portadoras a título indicativo, consútenos para validación.

***Las capacidades de corte se dan para un acero tipo S235JR (E24-2), para una presión de 350 bar y efectuadas en un solo corte con cuchillas en buen estado y correcta metodología de trabajo.