

BB2VHB

Bivalva para la remolacha



- 1 Unión cardan macho.
- 2 Motor de giro 360° empotrado dentro de la superestructura.
- 3 Superestructura ancha de acero HLE para una mejor repartición de las cargas. 2 cilindros horizontales con amortiguadores de fin de carrera protegidos en el armazón. 2 bielas de asistencia incorporadas en el armazón.
- 4 Cucharras con capacidad importante de llenado. Cinemática específica para no estropear las remolachas. Superficie importante de barrido.
- 5 Dientes intercambiables con perfil que reduce la cantidad de tierra recogida.
- 6 Dientes intercambiables perfiladas para reducir la cantidad de tierra recogida.

Opción cucharas manipulación



CE



A

B

C

D



	t	mm	lt	kg	mm	mm	mm	mm	bar	l/mn	bar	l/mn
BB2VHB1401600R1C	9	1400	1600	1360	1805	1505	1610	2460	350	50/120	150/200	13/18
BB2VHB1501750R1C	9	1500	1750	1400	1805	1505	1610	2460	350	50/120	150/200	13/18
BB2VHB1802000R1C	15	1800	2000	1560	1805	1505	1610	2460	350	50/120	150/250	18/27
BB2VHB2002300R1C	15	2000	2300	1640	1805	1505	1610	2460	350	50/120	150/250	18/27
BB2VHB2202600R1C	15	2200	2600	1720	1805	1505	1610	2460	350	50/120	150/250	18/27
BB2VHB2352750R1C	15	2350	2750	1760	1805	1505	1610	2460	350	50/120	150/250	18/27

Kg : peso sin cardan

BB2VHB 1400 - 1500 - 1800 - 2000 - 2200 - 2350

