


05 - Alta Temperatura - High Temperature - Haute température - Hochtemperatur - Hochttemperatur




LAG

LAG SpA Via del Lavoro, 17
41018 San Cesario sul Panaro (MO) - Italy
sales@lagspa.it - Tel. ++39.059.585425
vendite@lagspa.it - Tel. ++39.059.585595



ALLUMINIO + GOMMA PER ALTE TEMPERATURE

- Anello in gomma elastica blu antitraccia.
- Nucleo in lega di alluminio pressofuso.
- Cuscinetti a sfere per elevate temperature, schermati.
- Elevata scorrevolezza, silenziosità.
- Temperatura di impiego: -40°C / +250°C.
- Per movimentazioni manuali su pavimenti in ottimo stato.
- Portate valutate secondo EN 12527 e EN 12532 senza applicare ostacoli.
- Non idoneo per impiego con freno.



ALUMINIUM + HEAT RESISTING RUBBER

- Blue elastic non marking rubber ring.
- Die-cast aluminium core.
- Shielded ball bearings suitable for high temperatures.
- Excellent smooth and silent running.
- Temperature range: -40°C / +250°C (-40°F / +482°F).
- For manual applications over floors in perfect condition.
- Load ratings according to EN 12527 and EN 12532 without obstacles.
- Not suitable for use with brake.

ALUMINIUM + CAOUTCHOUC POUR HAUTES TEMPERATURES

- Anneau en caoutchouc non tachant bleu.
- Corps en alliage d'aluminium moulé sous pression.
- Roulements à billes pour hautes températures.
- Faible résistance au roulement, silencieuse.
- Température d'emploi: -40°C / +250°C.
- Pour utilisation manuelle sur sols en très bon état.
- Charges admissibles définies selon EN 12527 et EN 12532 sans obstacles.
- Pas indiqué pour l'application du frein.

ALUMINIUM + HITZENBESTÄNDIGER GUMMI

- Blaue Elastik spurloser Gummi Ring.
- Radkern aus Spritzguss-Aluminiumlegierung.
- Abgeschirmte hitzenbeständige Rillenkugellager.
- Sehr geringer Rollwiderstand, geräuschloser Lauf.
- Arbeitstemperatur: -40°C / +250°C.
- Für Handbewegung auf Boden in sehr gutem Zustand.
- Tragfähigkeit nach EN 12527 und EN 12532 ohne Hindernisse festgestellt.
- Nicht geeignet für Feststeller.



ALUMINIO + GOMA PARA TEMPERATURAS ELEVADAS

- Aro de goma elástica anti marca azul.
- Nucleo en fundición de aluminio vaciadizo a presión.
- Cojinetes a bolas para temperaturas elevadas.
- Elevada facilidad de rodadura, silenciosidad.
- Temperatura de empleo: -40°C / +250°C.
- Para desplazamientos manuales sobre pavimentaciones óptimas.
- Capacidades de carga estimadas conforme a EN 12527 y EN 12532 sin poner obstáculos.
- No apto para uso con freno.

	D	80	100
	E	32	35

	CUSCINETTI A SFERE DI PRECISIONE - PRECISION BALL BEARINGS - PRÄZISION RILLENKUGELLAGER ROULEMENTS À BILLES DE PRÉCISION - COJINETES A BOLAS DE PRECISION		
--	--	--	--

Art. N.	27005PF ■	27007PF ■
 d	8	8
 L	42	42
 M	45	48
 Kg	80*	100*



■ Con parafile - With threadguards - Avec parefils - Inkl. Fadenschütze - Con para-hilos.

* Per carrelli panificazione fino a 120-150 kg - For bakery trolleys up to 120-150 kg - Für Bäckerei-Rollwägen bis 120-150 kg - Pour chariots à fours jusqu'à 120-150 kg - Para carros de panaderías hasta 120-150 kg




	D	80	100
	E	32	35



		80	100	
		32	35	


SUPPORTI GIREVOLI - SWIVEL CASTORS - LENKROLLEN - ROULETTES PIVOTANTES - CONJUNTOS GIRATORIOS

Art.	N.	27105PF ■	27107PF ■	27405PF ■	27407PF ■	
	d	8	8	8	8	




SUPPORTI FISSI - FIXED CASTORS - BOCKROLLEN - ROULETTES FIXES - CONJUNTOS FIJOS

Art.	N.	27205PF ■	27207PF ■	27505PF ■	27507PF ■	
	d	8	8	8	8	




SUPPORTI GIREVOLI A FORO - SWIVEL CASTORS WITH BOLT HOLE - RÜCKENLOCH LENKROLLEN ROULETTES PIVOTANTES A OEIL - CONJUNTOS GIRATORIOS CON TALADRO PASADOR

Art.	N.	27305PFHB ■	27307PFHB ■	27605PFGB ■	27607PFGB ■	
	d	8	8	8	8	



DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - TECHNISCHE DATEN - DONNÉES TECHNIQUES - DATOS TECNICOS

	H	106	128	106	128	
	AxB	102x83	102x83	102x83	102x83	
	axb	80x60	80x60	80x60	80x60	
	g	8	8	8	8	
	g	HB=10-12		GB=10-12		
	F	33	37	33	37	
	U	40	40	40	40	
	Kg	80*	100*	80*	100*	

■ Con parafile - With threadguards - Avec parefils - Inkl. Fadenschütze - Con para-hilos.

* Per carrelli panificazione fino a 120-150 kg - For bakery trolleys up to 120-150 kg - Für Bäckerei-Rollwägen bis 120-150 kg - Pour chariots à fours jusqu'à 120-150 kg - Para carros de panaderías hasta 120-150 kg

NUCLEO IN MATERIALE TERMOPLASTICO + ANELLO IN GOMMA PER ALTE TEMPERATURE

- Anello in gomma antitraccia, durezza 75±3 Shore A.
- Nucleo in composto speciale termoresistente.
- Elevata silenziosità, buona scorrevolezza.
- Temperatura di impiego: -40°C / +250°C.
- Mozzo con: foro passante.
- Per movimentazioni manuali su pavimenti in ottimo stato.
- Portate valutate secondo EN 12527 e EN 12532 senza applicare ostacoli.

THERMOPLASTIC CORE + HIGH TEMPERATURE RUBBER RING

- Non marking rubber ring for high temperature applications; hardness 75±3 Shore A.
- Core in special thermo resistant compound.
- Silent and smooth running.
- Temperature range: -40°C / +250°C (-40°F / +482°F).
- Hub with: plain bore.
- For manual applications over floors in perfect conditions.
- Load ratings according to EN 12532 and EN 12527 without obstacles.

THERMOPLASTISCHER KERN + HITZEBESTÄNDIGER GUMMIRING

- Hitzebeständiger spurloser Gummiring, Härte 75±3 Shore A.
- Radkern aus hitzebeständigem sonder Kunststoff.
- Geräuschloser und leichter Lauf.
- Arbeitstemperatur: -40°C / +250°C.
- Lagerung: Gleitlager.
- Für Handbewegung auf Boden in sehr gutem Zustand.
- Tragfähigkeit nach EN 12532 und EN 12527 ohne Hindernisse festgestellt.

CORPS THERMORÉSISTANT + ANNEAU CAOUTCHOUC POUR HAUTES TEMPÉRATURES

- Anneau en caoutchouc, non tachant, pour hautes températures, dureté 75±3 Shore A.
- Corps en composé spécial thermorésistant.
- Très silencieuse, très faible résistance au roulement.
- Température d'emploi: -40°C / + 250°C (-40°F / +482°F).
- Moyeu avec: alésage lisse.
- Pour utilisation manuelle sur sols en très bon état.
- Charges admissibles définies selon EN 12532 et EN 12527 sans obstacles.

NUCLEO TERMORESISTENTE + ARO DE GOMA PARA TEMPERATURAS ELEVADAS


- Aro de goma anti-marca para temperaturas elevadas, dureza 75±3 Shore A.
- Núcleo en compuesto especial termoresistente.
- Silenciosidad elevada, buena facilidad de rodadura.
- Temperatura de empleo : -40°C / + 250°C (-40°F / +482°F).
- Cubo con: agujero liso.
- Para desplazamientos manuales sobre pavimentaciones óptimas.
- Capacidades de carga estimadas conforme a EN 12532 y EN 12527 sin poner obstáculos.



	D	100
	E	30

FORO PASSANTE - PLAIN BORE - GLEITLAGER - ALÉSAGE LISSE - AGUJERO LISO


Art.	N.	27856
	d	12
	L	40
	M	22,5
	Kg.	80











 D	100	 E	30
--	-----	--	----



SUPPORTI GIREVOLI - SWIVEL CASTORS - LENKROLLEN - ROULETTES PIVOTANTES - CONJUNTOS GIRATORIOS		SUPPORTI GIREVOLI - SWIVEL CASTORS - LENKROLLEN - ROULETTES PIVOTANTES - CONJUNTOS GIRATORIOS	
Art. N.	27866	27746	 
 d	12	12	
Art. N.	27876	27756	 
 d	12	12	

SUPPORTI FISSI - FIXED CASTORS - BOCKROLLEN - ROULETTES FIXES - CONJUNTOS FIJOS		SUPPORTI FISSI - FIXED CASTORS - BOCKROLLEN - ROULETTES FIXES - CONJUNTOS FIJOS	
Art. N.	27886	27766	 
 d	12	12	
Art. N.	27896	27776	 
 d	12	12	

SUPPORTI GIREVOLI A FORO - SWIVEL BOLT HOLE CASTORS - RÜCKENLOCH LENKROLLEN - ROULETTES PIVOTANTES A Oeil - CONJUNTOS GIRATORIOS CON TALADRO PASADOR		SUPPORTI GIREVOLI A FORO - SWIVEL BOLT HOLE CASTORS - RÜCKENLOCH LENKROLLEN - ROULETTES PIVOTANTES A Oeil - CONJUNTOS GIRATORIOS CON TALADRO PASADOR	
Art. N.	27906HB	27786GB	 
 d	12	12	
Art. N.	27916HB	27796GB	 
 d	12	12	

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - TECHNISCHE DATEN - DONNÉES TECHNIQUES - DATOS TECNICOS			
 H	128	128	
 Ax B	102x83	102x83	
 ax b	80x60	80x60	
 g	8	8	
 g	HB=10-12	GB=10-12	
 F	37	37	
 U	40	40	
 Kg.	80	80	

COMPOSTO TERMOPLASTICO AD ELEVATA RESISTENZA PER ALTE TEMPERATURE

- Ruota in composto speciale termoresistente.
- Elevata resistenza meccanica agli urti, massima scorrevolezza.
- Temperatura di impiego: -40°C / +270°C.
- Mozzo con: foro passante.
- Per movimentazioni manuali su pavimenti in ottimo stato.
- Portate valutate secondo EN 12527 e EN 12532 senza applicare ostacoli.



THERMOPLASTIC COMPOUND WITH EXCELLENT MECHANICAL RESISTANCE FOR HIGH TEMPERATURES

- Wheel made of special thermo resistant compound.
- Excellent shocks resistance; minimal rolling resistance.
- Temperature range: -40°C / +270°C (-40°F / +518°F).
- Hub with: plain bore.
- For manual applications over floors in perfect conditions
- Load ratings according to EN 12532 and EN 12527 without obstacles.

THERMOPLASTISCHE VERBINDUNG MIT HOHE MECHANISCHER BESTÄNDIGKEIT FÜR HOHE TEMPERATUREN

- Rad aus hitzebeständigem sonder Kunststoff für Anwendung zu hohe Temperaturen.
- Hohe Stossfestigkeit und sehr leichter Lauf.
- Arbeitstemperatur: -40°C / +270°C.
- Lagerung: Gleitlager.
- Für Handbewegung auf Boden in sehr gutem Zustand.
- Tragfähigkeit nach EN 12532 und EN 12527 ohne Hindernisse festgestellt.

COMPOSÉ SPÉCIAL AVEC ÉLEVÉE RESISTANCE MECANIQUE POUR HAUTES TEMPÉRATURES

- Roue en composé spécial thermorésistant.
- Très bonne résistance aux chocs; très faible résistance au roulement.
- Température d'emploi: -40°C / + 270°C (-40°F / +518°F).
- Moyeu avec: alésage lisse.
- Pour utilisation manuelle sur sols en très bon état.
- Charges admissibles définies selon EN 12532 et EN 12527 sans obstacles.

COMPUESTO ESPECIAL CON EXCELENTE RESISTENCIA MECÁNICA PARA EMPLEOS EN TEMPERATURAS ELEVADAS


- Rueda en compuesto especial termoresistente.
- Elevada resistencia a los golpes, máxima facilidad de rodadura.
- Temperatura de empleo: -40°C / + 270°C (-40°F / +518°F)
- Cubo con: agujero liso.
- Para desplazamientos manuales sobre pavimentaciones óptimas.
- Capacidades de carga estimadas conforme a EN 12532 y EN 12527 sin poner obstáculos.

 D	80	100	125	150	200
 E	30	30	35	45	50



FORO PASSANTE - PLAIN BORE - GLEITLAGER - ALÉSAGE LISSE - AGUJERO LISO

Art. N.	28002	28006	28010	28014	28022
 d	12	12	20	20	20
 L	40	40	50	60	60
 M	26	25	36	37	37
 Kg.	150	200	250	300	400





	D	80	100	125	125	150	200	
	E	30	30	35	35	45	50	

SUPPORTI GIREVOLI - SWIVEL CASTORS - LENKROLLEN - ROULETTES PIVOTANTES - CONJUNTOS GIRATORIOS

Art.	N.	28152	28156	-	-	-	-		
	d	12	12	-	-	-	-		
Art.	N.	28102	28106	28109	28110	28114	28122		
	d	12	12	20	20	20	20		

SUPPORTI FISSI - FIXED CASTORS - BOCKROLLEN - ROULETTES FIXES - CONJUNTOS FIJOS

Art.	N.	28252	28256	-	-	-	-		
	d	12	12	-	-	-	-		
Art.	N.	28202	28206	28209	28210	28214	28222		
	d	12	12	20	20	20	20		

SUPPORTI GIREVOLI A FORO - SWIVEL BOLT HOLE CASTORS - RÜCKENLOCH LENKROLLEN
ROULETTES PIVOTANTES A OEIL - CONJUNTOS GIRATORIOS CON TALADRO PASADOR

RULLERES FICCIANTES SERIE "CONSISTE IN CARROTTINO CON WHEELS TASSON"									
Art.	N.	28352HB	28356HB	-	-	-	-	 	
Art.	N.	-	-	-	-	-	-		
	d	12	12	-	-	-	-		
Art.	N.	28302HB	28306HB	-	28310HD	28314HE	28322HE	 	
Art.	N.	-	-	-	-	28314HF	28322HF		
	d	12	12	-	20	20	20		

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - TECHNISCHE DATEN - DONNÉES TECHNIQUES - DATOS TECNICOS

	H	106	128	160	160	203	240	
	AxB	102x83	102x83	102x83	135x110	135x110	135x110	
	axb	80x60	80x60	80x60	105x80	105x80	105x80	
	g	8	8	8	10	10	10	
	g	HB=10-12		HD=12-14		HE=12 / HF=16		
	F	33	37	49	49	57	59	
	U	40	40	50	50	60	60	
	Kg.	150	150	250	250	300	370	

Non idoneo per impiego con freno - Not suitable for use with brake - Für Feststeller-Anwendung nicht geeignet - Pas indiqué pour l'application du frein - No apto para uso con freno.

♦ Con bussola speciale a basso attrito - With special low friction reduction bush - Mit sonder niedrige Reibungsreduktionshülse - Avec entretoise à basse friction
Con casquillo especial de basa fricción.



	D	80	100	125	125	150	200	
	E	30	30	35	35	45	50	

SUPPORTI GIREVOLI - SWIVEL CASTORS - LENKROLLEN - ROULETTES PIVOTANTES - CONJUNTOS GIRATORIOS

Art. N.	28752	28756	-	-	-	-		
 d	12	12	-	-	-	-		
Art. N.	28702	28706	28709	28710	28714	28722		
 d	12	12	20	20	20	20		



SUPPORTI FISSI - FIXED CASTORS - BOCKROLLEN - ROULETTES FIXES - CONJUNTOS FIJOS

Art. N.	28852	28856	-	-	-	-		
 d	12	12	-	-	-	-		
Art. N.	28802	28806	28809	28810	28814	28822		
 d	12	12	20	20	20	20		



SUPPORTI GIREVOLI A FORO - SWIVEL BOLT HOLE CASTORS - RÜCKENLOCH LENKROLLEN
ROULETTES PIVOTANTES A OEIL - CONJUNTOS GIRATORIOS CON TALADRO PASADOR

Art. N.	28952GB	28956GB	-	-	-	-		
Art. N.	-	-	-	-	-	-		
 d	12	12	-	-	-	-		
Art. N.	28902GB	28906GB	-	28910GD	28914GE 28914GG	28922GE 28922GG		
Art. N.	-	-	-	-	-	-		
 d	12	12	-	20	20	20		



DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - TECHNISCHE DATEN - DONNÉES TECHNIQUES - DATOS TECNICOS

 H	106	128	160	160	191	240		
 Ax B	102x83	102x83	102x83	135x110	135x110	135x110		
 ax b	80x60	80x60	80x60	105x80	105x80	105x80		
 g	8	8	8	10	10	10		
 g	GB=10-12		GD=12-14		GE=12 / GG=16-18			
 F	33	37	49	49	56	59		
 U	40	40	50	50	60	60		
 Kg.	120	120	200	200	300	300		

