


Set de ventilación - Ref.: 79 002 201

- » Uso sencillo
- » Amplio rango de captación



Área de aplicación

- » Cantidades grandes de humo/polvo
- » Uso continuo
- » Allí donde el filtrado del aire no es imprescindible
- » Humo de soldadura, gases, vapores, polvo ligero y gases de escape de automóviles

Beneficio

- » Especialmente silencioso gracias a que la carcasa es de fundición de siluminio
- » Recolocación del brazo de aspiración un 40 % menos debido a la forma de la campana
- » De fácil utilización gracias especialmente a que se puede manejar la campana con una sola mano
- » Mantiene la posición elegida gracias a la articulación portante interna

Características

- » Campana de aspiración giratoria a 360° con válvula de regulación
- » Articulación portante interna en paralelogramo con apoyo de resorte
- » Con manguera: Manguera de tejido de poliéster, recubierto de PVC y con espiral de alambre de acero soldada
- » Con tubo: Tubo de aluminio con recubrimiento en polvo y tres secciones de manguera flexibles
- » Ventilador de fundición de siluminio a prueba de chispas

Datos técnicos

Número de artículo	79 002 201
Datos básicos	
Potencia de aspiración	1000 m³/h
Potencia máx. del aspirador	2000 m³/h
Peso	39.5 kg
Potencia del motor	0,75 kW
Tensión de alimentación	3 x 400 V / 50 Hz
Corriente nominal	1.5 A
Nivel de intensidad sonora	73 dB(A)
Información adicional	
Tipo de ventilador	Ventilador centrífugo
Cantidad de brazos de aspiración	1
Tipo de brazo de aspiración	Versión con manguera
Diámetro brazo	150
Long. brazo flexible	2 m

Suministro incluye

- » Ventilador
- » Brazo de aspiración con campana
- » Soporte de pared
- » Interruptor protector del motor
- » Juego de material de conexión
- » Conducto de escape extensible de 1,25 – 5,00 m y pieza de salida adecuada

Variantes

- » Varias longitudes de brazo
- » Otras tensiones de alimentación disponibles