Filter-Cell XL - Ref.: 60 200

» Compacto
» Limpieza de filtro automática

Aplicación

» Cantidades grandes de humo/polvo
» Uso continuo
» Para campanas de aspiración, mesas de aspiración y células robotizadas

Ventajas

» Alta rentabilidad gracias a la limpieza automática del filtro
» Ocupa muy poco espacio gracias a su diseño compacto
» Instalación sencilla, ya que el aparato se suministra listo para enchufar (Plug and Play)
» Máxima protección de la salud para los operarios gracias al uso de un cartucho de filtro KemTex® de ePTFE con filtrado de superficie
» Funcionamiento seguro gracias al control del sentido de giro

Características

» Conexión de aspiración para tuberías de diámetro 160
» Limpieza automática del filtro
» Cartucho de filtro KemTex® de ePTFE
» Patas graduables en altura
» Control del sentido de giro

Variantes

» Otras tensiones de alimentación disponibles

Datos técnicos

Número de artículo	**60 200**
Filtro	
Método de filtración	Filtro de limpieza
Limpieza del filtro	Tobera rotativa
Superficie del filtro	10 m^2
Tipo de filtro	Cartucho de filtración
Material del filtro	Membrana de ePTFE
Grado de filtración	> 99.9 %
Clasificación de polvo	M
Datos básicos	
Potencia de aspiración	1000 m^3/h
Potencia máx. del aspirador	3000 m^3/h
Medidas (A x L x A)	655 x 655 x 1460 mm
Peso	155 kg
Potencia del Motor	1,5 kW
Tensión de Voltaje	3 x 400 V / 50 Hz
Nivel sonoro	69 dB(A)
Información adicional	
Tipo de ventilador	Ventilador Centrífugo

Apto para polvo perjudicial para los alvéolos
Grado de separación > 99 % para partículas < 0,4 µm