

## Lámina protectora en soldadura bronce, DIN EN ISO 25980



### Área de aplicación

- » Para separar zonas de trabajo y partes de una nave
- » Protegen de la peligrosa radiación, los arcos voltaicos de soldadura y las salpicaduras
- » Protección visual
- » Oscurecimiento

### Beneficio

- » Revestimiento de protección individual gracias a la posibilidad de elegir el grado de solapado
- » Modelo desplazable lateralmente gracias a la sujeción al perfil en C
- » Vía de paso en varios puntos de la separación, dado que en combinación con el perfil en C se pueden desplazar hacia ambos lados los distintos elementos
- » Facilidad de montaje y ahorro de tiempo al colocar las bridas de suspensión abatibles KEMPER

### Características

- » Comprobado por la norma DIN EN ISO 25980
- » Suspensión mediante bridas de suspensión o abrazaderas oscilantes a un tubo o perfil en C
- » Solapado de láminas del 33 %, del 66 % o del 100 %
- » Se puede montar fijo o con desplazamiento lateral

### Variantes

- » Varios tamaños
- » Varios grosores de láminas

### Datos técnicos

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| <b>Número de artículo</b> | <b>70 203 032</b> |
| <b>Datos básicos</b>      |                   |
| Ancho                     | 300 mm            |
| Espesor                   | 2 mm              |
| Peso                      | 0,80 kg/m kg      |
| Color                     | bronce            |
| Normas                    | DIN EN ISO 25980  |

### Piezas de Repuesto y Accesorios

| Art.-Nr.   | Descripción                                                                                                                          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 70 120 100 | Tope final para perfil en C, Material galvanizado, 0,10 kg                                                                           |
| 70 120 107 | Tapa de cierre para perfil en C, Material sintético, 0,01 kg                                                                         |
| 70 120 118 | Carro deslizante con 8 ruedas de material sintético y gancho para la suspensión de cortinas protectoras, Material sintético, 0,03 kg |
| 70 190 105 | Conexión para perfiles en C, Material galvanizado, 0,65 kg                                                                           |
| 70 190 107 | Conexión en T para perfiles en C, Material galvanizado, 1,30 kg                                                                      |
| 70 190 108 | Fijación de techo para perfil en C, Material galvanizado, 0,40 kg                                                                    |
| 70 190 110 | Fijación de techo para perfil en C doble, Material galvanizado, 0,80 kg                                                              |
| 70 190 112 | Soporta railes universal para perfil en C, Material galvanizado, 0,36 kg                                                             |
| 70 190 113 | Fijación en pared frontal para perfil en C, Material galvanizado, 1,30 kg                                                            |
| 70 190 115 | Fijación en pared longitudinal para perfil en C, Material galvanizado, 0,68 kg                                                       |
| 70 190 117 |                                                                                                                                      |

