

La tendencia hacia máquinas más grandes esta continuando. ¡Para satisfacer las exigencias de explotaciones grandes y de contratistas hemos mejorado lo óptimo!



## Ventajas del distribuidor de ensilaje de hierba JUMBO II:

El RECK-JUMBO II distribuye montones de ensilaje de hierba con más de 2 m de un volquete respectivamente filas de un remolque expulser - también en dirección longitudinal del silo.

- Engranaje extra fuerte para la transmisión de altas fuerzas de accionamiento
- Chapa de revestimiento reforzada
- Chapa protectora de dos piezas para la mejor limpieza de la máquina
- Dos cilindros orientables con válvulas de retención, área de orientación 20°
- Protección de sobrecarga (embrague de levas) integrado de serie
- Arco protector ajustable en altura

### Datos técnicos

Diámetro de rulo:	95 cm
Diámetro de distribuidor:	128 cm
Anchura de trabajo:	225/285 cm
Caballete tripuntal:	con Cat II y III
Número de palas:	48 / 56 unidades
Potencia recomendada:	150 CV
Velocidad de entrada:	1.000 rpm



### Accesorios:

- Árbol de transmisión homocinético bilateral
- engranaje inversor, para el empleo frontal y lateral
- ensanchamiento del rulo de distribución atornillable, aumenta la anchura del rulo por 37 cm (2 x 18,5 cm), 57 cm (2 x 28,5 cm) o 85 cm (2 x 42,5 cm)