

FICHA TÉCNICA

MATRA-110 Rpt

Carpintería corredera en línea y/o elevable con **Rotura de puente térmico**.

Sección de marco: **110 mm.**

Sección de Hoja : **43 x 82,5 mm.**

Poliamida en cerco :Varillas de 22,0 mm. (PA66 con fibra de vidrio)

Poliamida en Hoja :Varillas de 14,8 mm. (PA66 con fibra de vidrio)

Peso por Hoja : **200 Kg.** por hoja

Calce Vidrio:hasta 37 mm. de hueco



Especificaciones Técnicas

Permeabilidad al aire * CLASE 3

UNE EN 1026 - EN 12207

Etanqueidad al agua * CLASE 7A

UNE EN 1027 - EN 12208

Resistencia al viento * CLASE C5

UNE EN 12211 - EN 12210

Transmitancia térmica ** 2,1 W(m² K)

UNE EN ISO 10077-1

**Transmitancia térmica
«Uf» Marco 4,5 W(m² K)**

UNE EN ISO 10077-2

Aislamiento acústico * 30 (-1 ; -2)dB**

UNE EN ISO 140-3 - EN ISO 717-1

* Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm.

** Ventana de 2 hojas de 1480 x 2180 mm; vidrio Uv: 0,8 W(m²K)

*** Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm.; vidrio Rw: 40 (-2;-6)dB

Sistemas de carpintería realizados con poliamidas de **TECHNOFORM BAUTEC**

