

# FICHA TÉCNICA

## SILVER-65 RPT

Carpintería corredera con **Rotura de puente térmico.**

Sección de marco: ..... **65 mm.**

Sección de Hoja : ..... **28 x 74,5 mm.**

Poliamida en cerco : .....Varillas de 22,0 mm. (PA66 con fibra de vidrio)

Poliamida en Hoja : .....Varillas de 24,0 mm. (PA66 con fibra de vidrio)

Peso por Hoja : **120 Kg.** por hoja (2 tandem por hoja)

Calce Vidrio: .....hasta 24 mm. de hueco



### Especificaciones Técnicas

**Permeabilidad al aire \* CLASE 3**

UNE EN 1026 - EN 12207

**Estanqueidad al agua \* CLASE 7A**

UNE EN 1027 - EN 12208

**Resistencia al viento \* CLASE C5**

UNE EN 12211 - EN 12210

**Transmitancia térmica \*\* 1,8 W(m² K)**

UNE EN ISO 10077-1

**Transmitancia térmica**

**«Uf» Marco 4,5 W(m² K)**

UNE EN ISO 10077-2

**Aislamiento acústico \*\*\* 31 (-1; -4)dB**

UNE EN ISO 140-3 - EN ISO 717-1

\* Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm.

\*\* Ventana de 2 hojas de 1480 x 2180 mm; vidrio Uv: 0,8 W(m²K)

\*\*\* Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm.; vidrio 4/12/4

Sistemas de carpintería realizados con poliamidas de TECHNOFORM BAUTEC

