

**Soluciones industriales para
la destrucción confidencial de
datos HSM**

HSM[®]
Great Products, Great People.

¡El uso indebido de datos provoca pérdidas millonarias!

Para usted, el manejo de expedientes y documentos es pura rutina, y está muy sensibilizado en cuanto a la manipulación responsable de estos datos. Pero de vez en cuando vuelven a producirse fugas de datos que causan un gran deterioro de la imagen o grandes pérdidas financieras a organismos públicos, instituciones o empresas. Sin embargo, en el mundo digital de hoy nuestros ordenadores, sticks USB, cintas magnéticas, CDs, DVDs y Blu Rays, tarjetas de crédito y asociado, y disquetes almacenan incontables datos confidenciales.

Pero ¿qué pasa con estos soportes y medios ópticos cuando acaba su vida útil?

Muchos de estos soportes de datos se desechan sin cuidado: sus datos se borran con procesos insuficientes y se venden en mercadillos y on-line. Actuando así se deja la puerta abierta de par en par al uso indebido de sus datos: en un abrir y cerrar de ojos podrán recuperarse datos confidenciales como contraseñas y datos de cuentas bancarias. Usted puede evitar estos peligros! HSM ofrece a nivel mundial el mayor rango de destructoras de documentos y destructoras de soportes de datos en los diferentes ámbitos de aplicación.



Destrucción de discos duros



Destrucción de CDs, DVDs, Blu Rays y tarjetas de crédito y débito



Destrucción de cintas magnéticas



Destrucción de sticks USB



Garantía y servicio „Made in Germany“.



HSM se ha comprometido desde siempre con el principio “calidad”. Calidad en el desarrollo y la construcción, en la producción, en el diseño y en el servicio. Todas las fábricas HSM están certificadas según la DIN EN ISO 9001 y trabajan para la elaboración de productos duraderos.

Empleados motivados y con buena formación se encargan cada día de garantizar los estándares de la mas alta calidad de HSM. Asegurando que cada cliente pueda disfrutar de una excelente experiencia de uso con HSM durante el mayor tiempo posible.





**¡El asesoramiento es nuestra prioridad
para la satisfacción del cliente!**

- Los especialistas de HSM le asesorarán in situ de forma personalizada, incluso si necesita soluciones especiales o diseños únicos. Sólo de esta forma recibirá una instalación a la medida de sus necesidades.
- Impartimos asesoramiento sobre protección de datos en empresas y organismos públicos.



**Una vez realizada la compra, seguirá
contando con nuestra ayuda:**

- Confíe en nuestro servicio postventa a nivel mundial para el suministro puntual de piezas de repuesto y para el desarrollo de los servicios de mantenimiento.
- Con nuestros contratos de servicio HSM que incluyen el mantenimiento y las comprobaciones periódicas le garantizamos el mejor funcionamiento.

La solución adecuada para cada nivel de seguridad

¡Solo se necesitan unos pocos pasos para obtener el nivel de seguridad correcto!

1 Defina la clase de protección ...

Protección normal para datos internos.

Clase de protección 1

Protección de alto nivel para datos confidenciales.

Clase de protección 2

Protección de muy alto nivel para datos particularmente confidenciales y secretos.

Clase de protección 3

2 ... y de allí se derivan los niveles de seguridad.



Ancho de tira máx. 6 mm, aprox. 35 trozos*

Documentación interna que se ha de hacer ilegible o invalidar; por ejemplo, comunicaciones internas de la empresa como reglas, directivas, avisos o formularios que ya no sean actuales.




Tamaño de partícula máx. 320 mm², aprox. 194 trozos*

Los soportes de datos con datos sensibles y confidenciales, así como con datos personales que requieren un alto grado de protección; por ejemplo, análisis de ventas, documentación fiscal de empresas, así como ofertas, pedidos etc. con direcciones de personas.



Tamaño de partícula máx. 160 mm², aprox. 389 trozos*

Los soportes de datos con datos especialmente sensibles y confidenciales, así como con datos personales que requieren un alto grado de protección; por ejemplo balances y condiciones, así como nóminas, datos y actas personales, contratos de trabajo, documentación fiscal de personas.



Tamaño de partícula máx. 30 mm², aprox. 2.079 trozos*

Soportes de datos con información que se ha de mantener secreta por su importancia para la existencia de una persona, una empresa o una instalación; por ejemplo, informes médicos, patentes, documentación de una obra de construcción, papeles estratégicos, análisis de la competencia, documentación, documentación procesal.

*basado en DIN A4, 80 g/m²

3 Elija los soportes de datos relevantes a procesar.



por ejemplo, papel



por ejemplo, CD/DVD, Blu Ray



por ejemplo, disquetes, tarjetas de identificación personal con tiras magnéticas



por ejemplo, lápices USB, tarjetas electrónicas, unidades de disco duro basadas en semiconductores



por ejemplo, film, película

HSM SP 4040 V

HSM SP 4040 V:
vista trasera con
la puerta abierta

Combinaciones de destructora más prensa HSM

HSM Powerline SP 4040 V

Esta compacta combinación de la destructora de documentos de gran capacidad con cinta de entrada FA 400.2 y una prensa de balas vertical es apta para la destrucción de documentos profesional de grandes cantidades de documentos, que a continuación se prensan en balas de hasta 35 kg.

- Cilindros de corte de acero endurecido
- Cómoda alimentación de material mediante cinta de transporte antideslizante
- El potente motor con accionamiento por cadenas permite un funcionamiento continuo
- El retroceso automático elimina los atascos de papel
- Célula fotoeléctrica para un inicio automático del proceso de prensado
- El material destruible se prensa en balas compactas y puede eliminarse de forma limpia en una caja de cartón o una bolsa de recogida
- Práctico carro de descarga para transportar las balas fácilmente
- Aceitera manual para una potencia de corte elevada y constante
- Seguridad para el usuario gracias al interruptor de parada de emergencia
- Panel de mando funcional con indicador LED
- Desplazable sobre ruedas, con freno de bloqueo

Modelo	HSM SP 4040 V	HSM SP 4040 V	HSM SP 4040 V
Tamaño de corte en mm	5,8	5,8 x 50	3,9 x 40
Nivel de seguridad ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	P-2 / O-2 / T-2 / E-2	P-3 / O-2 / T-3 / E-2	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1
Material destruible			
Potencia de corte en hojas DIN A4, 80 g/m ²	104	96	80
Ancho de trabajo en mm	428	428	428
Fuerza de prensado en kN	44	44	44
Motor in kW	4 (destruc. de doc.) 2,2 (prensa de balas)	4 (destruc. de doc.) 2,2 (prensa de balas)	4 (destruc. de doc.) 2,2 (prensa de balas)
Tensión / Frecuencia	3 x 400 V / 50 Hz	3 x 400 V / 50 Hz	3 x 400 V / 50 Hz
Peso de la bala en kg (según el material)	hasta 35	hasta 35	hasta 35
Dimensión máx. de la bala (L x An x Al) en mm	600 x 500 x 400	600 x 500 x 400	600 x 500 x 400
Dimensiones de la máquina (An x P x Al) en mm	1117 x 2175 x 1981	1117 x 2175 x 1981	1117 x 2175 x 1981
Peso de la máquina en kg	737	737	737

HSM SP 5080



Combinaciones de destructora más prensa HSM

HSM Powerline SP 5080

Esta potente combinación de una destructora de documentos de gran capacidad con cinta de transporte FA 500.3 con una prensa de balas de contraplaca garantiza la seguridad de los datos en los archivos y prensa el material destruido en balas de 40 a 80 kg.

- Cilindros de corte de acero endurecido
- Cómoda alimentación de material mediante cinta de transporte antideslizante
- El potente motor con accionamiento por cadenas permite un funcionamiento continuo
- El retroceso automático elimina los atascos de papel
- Fácil puesta en marcha de la combinación mediante Plug and Play
- Célula fotoeléctrica para un inicio automático del proceso de prensado
- El material destruible se prensa en balas compactas y puede eliminarse de forma limpia en una bolsa de recogida
- El peso de las balas puede variar según los requisitos
- Aceitera automática para una potencia de corte elevada y constante
- Alto nivel de seguridad para el usuario gracias al listón de parada de emergencia
- Elemento multifunción para un uso intuitivo
- Desplazable sobre ruedas, con freno de bloqueo

Modelo	HSM SP 5080	HSM SP 5080	HSM SP 5080	HSM SP 5080
Tamaño de corte en mm	10,5 x 40-76	6 x 40-53	3,9 x 40	1,9 x 15
Nivel de seguridad ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	P-2 / O-2 / T-2 / E-2	P-3 / O-2 / T-3 / E-2	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1	P-5 / O-4 / T-5 / E-4 / F-2
Material destruible				
Potencia de corte en hojas DIN A4, 80 g/m ²	510-550	340-380	180-200	90-100
Ancho de trabajo en mm	500	500	500	500
Fuerza de prensado en kN	80	80	80	80
Motor en kW	7,5 (destruc. de doc.) 4 (prensa de balas)	7,5 (destruc. de doc.) 4 (prensa de balas)	7,5 (destruc. de doc.) 4 (prensa de balas)	5,5 + 4 (destruc. de doc.) 4 (prensa de balas)
Tensión / Frecuencia	3 x 400 V / 50 Hz	3 x 400 V / 50 Hz	3 x 400 V / 50 Hz	3 x 400 V / 50 Hz
Peso de la bala en kg (según el material)	40-80	40-80	40-80	40-80
Dimensión máx. de la bala (L x An x Al) en mm	570 x 490 x 800	570 x 490 x 800	570 x 490 x 800	570 x 490 x 800
Dimensiones de la máquina (An x P x Al) en mm	1267 x 2474 x 1792	1267 x 2474 x 1792	1267 x 2474 x 1792	1267 x 2474 x 1792
Peso de la máquina en kg	1350	1350	1350	1480

Todos los datos técnicos y dimensiones son aproximados. Queda reservado el derecho a modificaciones técnicas y ópticas.



HSM SP 5088



HSM Powerline SP 5088

Con esta combinación de destrucción de documentos, HSM combina la destructora de documentos de gran capacidad con cinta de entrada FA 500.3 con una prensa de canal. Es especialmente adecuada para los archivos o como equipo central de destrucción de documentos en grandes cantidades que, a continuación, se prensan en balas de hasta 90 kg según sea necesario.

- Cilindros de corte de acero endurecido
- Cómoda alimentación de material mediante cinta de transporte antideslizante
- El potente motor con accionamiento por cadenas permite un funcionamiento continuo
- El retroceso automático elimina los atascos de papel
- Fácil puesta en marcha de la combinación mediante Plug and Play
- Célula fotoeléctrica para un inicio automático del proceso de prensado
- El material destruible se prensa en balas compactas que se atan tres veces de forma manual y, además, se pueden eliminar de forma limpia en una bolsa de recogida
- El peso de las balas puede variar según los requisitos
- Aceitera automática para una potencia de corte elevada y constante
- Alto nivel de seguridad para el usuario gracias al listón de parada de emergencia
- Elemento multifunción para un uso intuitivo
- Desplazable sobre ruedas, con freno de bloqueo

Modelo	HSM SP 5088	HSM SP 5088	HSM SP 5088	HSM SP 5088
Tamaño de corte en mm	10,5 x 40-76	6 x 40-53	3,9 x 40	1,9 x 15
Nivel de seguridad ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	P-2 / O-2 / T-2 / E-2	P-3 / O-2 / T-3 / E-2	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1	P-5 / O-4 / T-5 / E-4 / F-2
Material destruible				
Potencia de corte en hojas DIN A4, 80 g/m ²	510-550	340-380	180-200	90-100
Ancho de trabajo en mm	500	500	500	500
Fuerza de prensado en kN	85	85	85	85
Motor en kW	7,5 (destruc. de doc.) 4 (prensa de balas)	7,5 (destruc. de doc.) 4 (prensa de balas)	7,5 (destruc. de doc.) 4 (prensa de balas)	5,5 + 4 (destruc. de doc.) 4 (prensa de balas)
Tensión / Frecuencia	3 x 400 V / 50 Hz	3 x 400 V / 50 Hz	3 x 400 V / 50 Hz	3 x 400 V / 50 Hz
Peso de la bala en kg (según el material)	hasta 90	hasta 90	hasta 90	hasta 90
Dimensión máx. de la bala (L x An x Al) en mm	500 x 500 x 400-950	500 x 500 x 400-950	500 x 500 x 400-950	500 x 500 x 400-950
Dimensiones de la máquina (An x P x Al) en mm	1273 x 3281 x 1792	1273 x 3281 x 1792	1273 x 3281 x 1792	1273 x 3281 x 1792
Peso de la máquina en kg	1660	1660	1660	1790



HSM DuoShredder 5750

Sistemas de destructoras de documentos de varios niveles HSM

HSM DuoShredder 5750

Instalación de destrucción de documentos de dos niveles completamente automática. Según el tipo de material puede alcanzar un rendimiento de hasta 800 kg/h. En combinación con una prensa de balas HSM, el HSM DuoShredder 5750 se convierte en una instalación completa para la eliminación de residuos.

- Los materiales de primera categoría y la calidad "Made in Germany" garantizan seguridad y una larga vida útil
- Sistema de trituradoras con dos niveles de trituración
- Primer nivel de pre-trituración con sistema de cuatro ejes formado por dos cilindros de entrada y dos de corte
- Segundo nivel de post-trituración con sistema de dos ejes.
- Estable boca de carga con dispositivos integrados de seguridad de sobrecarga para controlar la destructora y la cinta de transporte
- Fotocélulas eléctricas de sobrellenado para la monitorización del nivel entre las etapas o el control del sistema
- Parada automática e inversión en caso de atasco de material
- Control completo de la instalación diseñado para modo automático
- Equipado en serie con un transformador de frecuencia para el ahorro energético
- Moderno control PLC para el control integrado de todos los componentes de la instalación



1.º nivel del mecanismo de corte:
pretriturador



2.º nivel del mecanismo de corte:
posttriturador

Modelo	HSM DuoShredder 5750	HSM DuoShredder 5750
Tamaño de corte en mm	6 x 40-53	4,6 x 34
Nivel de seguridad ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	P-3/O-2/T-3/E-2	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1
Rendimiento de paso en kg/h	hasta 800	hasta 650
Ancho de trabajo en mm	500	500
Motor in kW	Nivel 1 = 2 x 5,5 / Nivel 2 = 2 x 5,5	Nivel 1 = 2 x 5,5 / Nivel 2 = 2 x 5,5
Dimensiones de la máquina (An x P x Al) en mm	1900 x 1200 x 3300	1900 x 1200 x 3300

Todos los datos técnicos y dimensiones son aproximados. Queda reservado el derecho a modificaciones técnicas y ópticas.



HSM TriShredder 6060

HSM TriShredder 6060

Sistema de destrucción de 3 niveles HSM TriShredder 6060 de HSM con tres mecanismos de corte y un rendimiento de hasta 2500 kg/h en nivel de seguridad P-3. En combinación con una prensa de balas de HSM, la HSM TriShredder 6060 de HSM se convierte en una instalación completa para la eliminación de residuos.

- Los materiales de primera categoría y la calidad "Made in Germany" garantizan seguridad y una larga vida útil
- Sistema de trituradoras con tres niveles de trituración
- Primer nivel de pre-trituración con sistema de cuatro ejes formado por dos cilindros de entrada y dos de corte
- 2º y 3º nivel de post-trituración con sistema de dos ejes.
- Estable boca de carga con dispositivos integrados de seguridad de sobrecarga para controlar la destructora y la cinta de transporte
- Fotocélulas eléctricas de sobrellenado para la monitorización del nivel entre las etapas o el control del sistema
- Parada automática e inversión en caso de atasco de material
- Control completo de la instalación diseñado para modo automático
- Equipado en serie con un transformador de frecuencia para el ahorro energético
- Moderno control PLC para el control integrado de todos los componentes de la instalación

Modelo	HSM TriShredder 6060			HSM TriShredder 6060
Tamaño de corte en mm	7,5 x 40-80			4,6 x 34
Nivel de seguridad ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	P-3 / O-2 / T-3 / E-2			P-4/O-3/T-4/E-3/F-1
Rendimiento de paso in kg/h	hasta 2500			hasta 2000
Ancho de trabajo en mm	650			650
Motor in kW	Nivel 1: 2 x 11			Nivel 2: 2 x 7,5 Nivel 3: 2 x 7,5
Dimensiones de la máquina (An x P x Al) en mm	1940 x 1430 x 3900			1940 x 1430 x 3900

Todos los datos técnicos y dimensiones son aproximados. Queda reservado el derecho a modificaciones técnicas y ópticas.



Destruitoras de medios ópticos y discos duros HSM

HSM StoreEx HDS 150

La destructora de soportes de datos HSM StoreEx HDS 150 destruye dispositivos de medios digital de una manera segura y económica – y así es compatible con la protección de datos. Perfecta para la destrucción descentralizada de los soportes de datos.

- Para destruir discos duros, cintas magnéticas de hasta 3,5", CDs / DVDs, Blu Rays, disquetes, tarjetas de asociación y de crédito y sticks USB
- Potente, unidad de energía de bajo consumo permite un funcionamiento continuo con un bajo nivel de ruido
- Bajo mantenimiento debido a la unidad de accionamiento directo cerrado
- Los soportes de datos se pueden procesar a una altura de trabajo cómoda
- Varios modos de funcionamiento dependiendo del material y la potencia requerida
- Requiere poco espacio y ofrece un uso flexible gracias a su desplazamiento sobre ruedas
- Operación continua de ahorro de energía utilizando los motores IE3

HSM StoreEx HDS 230

Segura y económica, cumple con la normativa de protección de datos. Esta destructora de soportes de datos destruye los soportes de datos digitales en pequeñas partículas, haciendo imposible su reconstrucción.

- Para destruir discos duros, cintas magnéticas de hasta 3,5", CDs / DVDs, Blu Rays, disquetes, tarjetas de asociación y de crédito y sticks USB
- Descarga de material con cinta de transporte, adecuada para contenedores con medidas corrientes
- Alto grado de comodidad gracias al elemento de mando y de indicación multifuncional con parada automática e inversión en caso de atascos
- Requiere poco espacio y ofrece un uso flexible gracias a su desplazamiento sobre ruedas
- Excelente rendimiento de paso y funcionamiento continuo que ahorra energía gracias a los motores energéticamente eficientes IE3
- Con la máquina de dos niveles, los soportes de datos son destruidos a un tamaño de partícula más pequeña (nivel seguridad H-5)

Modelo	HSM HDS 150	HSM HDS 230	HSM HDS 230
Tipo de aparato	un nivel	un nivel	dos niveles
Tamaño de corte en mm	40	20 x 40-50 (< 1000 mm ²)	11,5 x 26 (< 300 mm ²)
Material destruible			
Capacidad de corte por hora	hasta 210 discos duros	hasta 360 discos duros	hasta 200 discos duros
Nivel de seguridad ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	T-1 / E-2 / H-3	O-1 / T-2 / E-2 / H-4	O-3 / T-3 / E-2 / H-5
Tensión / Frecuencia	100-240 V / 50/60 Hz	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz
Motor in kW	1,5	3,2	6,2
Peso de la máquina en kg	534	1021	1260
Dimensiones de la máquina (An x P x Al) en mm	1200 x 815 x 1325	1040 x 2858 x 1698	1040 x 3098 x 1696
Dimensiones bandeja alimentación (An x P x Al) en mm	165 x 290 x 60	150 x 222 x 38	150 x 222 x 38

Todos los datos técnicos y dimensiones son aproximados. Queda reservado el derecho a modificaciones técnicas y ópticas.

Materiales y consumibles:

Bolsa reutilizable



Nº de artículo	Adecuadas para el equipamiento estándar de destructora de documentos o modelo de prensa	Dimensiones (An x Al x L) en mm	Peso/ 100 unid.
6111 995 200	HSM SP 4040 V	600 x 400 x 1000	17,5 kg
6209 995 000	HSM SP 5080	580 x 500 x 1400	27,0 kg
6515 995 000	HSM SP 5088	560 x 540 x 1200	22,6 kg

Caja de cartón



Nº de artículo	Adecuadas para combinaciones prensa-destructora o modelos de prensa	Dimensiones (An x Al x L) en mm
6111 995 101	HSM SP 4040 V	590 x 485 x 390

Aceite limpiador especial



Nº de artículo	Recipiente	Cantidad
1235 997 403	Botella	250 ml
1235 997 501	Bidón de relleno	5 l

Grapas de cinta



Nº de artículo	Descripción	Peso/ UE
6127 990 101	Grapas de cinta HSM	12 kg

Cinta de atadura



Nº de artículo	Adecuado para el equipamiento estándar del modelo de prensa	Tipo	Resistencia al desgarro	Long. bobina	Anchura de cinta	Peso bobina
6205 993 010	HSM SP 4988 / HSM SP 5088	WG 30	280 kg	500 m	8,0 mm	2,2 kg

Aclaraciones relativas a las características técnicas:

Tipo de corte	Tiras o partículas generadas al triturar el material.
Tamaño de corte	Dimensiones de las tiras o partículas generadas al triturar el material (depende de la calidad del papel).
Niveles de seguridad	Según ISO/IEC 21964 (DIN 66399)
Potencia de corte	Número máximo de hojas (DIN A4, 80g/m²), introducidas longitudinalmente, con el motor frío y el mecanismo de corte engrasado, que se cortan de una pasada.
Rendimiento de paso	Volumen máx. que se puede triturar en la práctica en una hora.
Anchura de trabajo	Anchura útil máxima de la abertura de entrada.
Motor in kW	Potencia absorbida del motor de la destructora de documentos a potencia de corte máxima. Potencia absorbida del motor de la prensa en funcionamiento normal.
Tensión/frecuencia	Red de corriente alterna/trifásica.
Fuerza de prensado	Superficie del émbolo del cilindro multiplicada por la presión hidráulica máxima (valor teórico).
Dimensión de la bala	La longitud/altura de la bala varía en función de la fuerza de expansión del material prensado.
Peso de la bala	El peso de la bala varía en función del tipo, de la humedad y del estado del material prensado, así como de la longitud y altura de la bala.
Dimensiones de la máquina	Dimensiones exteriores de la máquina cuando está lista para funcionar.
Peso de la máquina	Peso neto de la máquina sin embalaje, sin carga de material y sin opciones.

Todos los datos técnicos y dimensiones son aproximados. Queda reservado el derecho a modificaciones técnicas y ópticas.

La empresa HSM

Destruir y Prensar.



Desde 1971 HSM persigue una clara estrategia: su consecuente compromiso con la calidad "Made in Germany". La calidad en el producto y en el servicio constituye la base del éxito en las dos áreas de la empresa: técnica de oficina y técnica medioambiental. Como especialista en productos y servicios para protección de datos y en tecnologías destinadas a optimizar los procesos de logística y reciclaje, HSM se sitúa entre los principales oferentes a nivel mundial.

¡Solicite información! Estaremos encantados de atenderle.

Sede central en Alemania:

HSM GmbH + Co. KG · Austraße 1-9 · 88699 Frickingen / Germany
Tel. +49 7554 2100-0 · Fax +49 7554 2100-160
info@hsm.eu · www.hsm.eu

Correo electrónico / línea directa:

Gratis Hotline
DE, AT, IT, ES, BE, NL, LU
Tel. 00800 44 77 77 66

HSM Vertrieb Deutschland
deutschland@hsm.eu

HSM Vertrieb Österreich
austria@hsm.eu

HSM Vertrieb Schweiz
schweiz@hsm.eu

HSM Verkoop België, Nederland,
Luxemburg
benelux@hsm.eu

HSM Commerciale Italia
italia@hsm.eu

HSM Ventas Portugal
iberia@hsm.eu

Sociedades filiales de HSM:

HSM Técnica de Oficina y
Medioambiente España, S.L.U.
Calle de José Echegaray, 10
28100 Alcobendas, Madrid
Spain
Tel. +34 91 103 4859
Fax +34 91 103 4858
iberia@hsm.eu
www.hsm.eu

HSM France SAS
Parc de Genève
240, Rue Ferdinand Perrier
69800 Saint-Priest
France
Tél. +33 472 210580
Fax +33 472 517481
france@hsm.eu
www.hsm.eu

HSM (UK) Ltd.
14 Attwood Road / Zone 1
Burntwood Business Park
Burntwood · Staffordshire
WS7 3GJ
United Kingdom
Tel. +44 1543 272-480
Fax +44 1543 272-080
sales.uk@hsm.eu
www.hsm.eu

HSM Polska Sp. z o.o.
ul. Emaliowa 28
02-295 Warszawa
Poland
Tel. +48 22 8622369
Fax +48 22 8622368
handlowy@hsm.eu
www.hsm.eu

HSM of America LLC
419 Boot Road
Downingtown, PA 19335
USA
Tel. +1 484 237-2308
+1 800 613-2110
Fax +1 484 237-2309
customerservice@hsm.us
info@hsm.us
www.hsm.us

HSM China Ltd.
Room 504, Building C
Hangcheng Guangchang
Nanfaxin Town
Shunyi District
Beijing, PRC, 101300
China
Tel. +86 10 61429168
Fax +86 10 61429169
info@hsm-china.cn
www.hsm-china.cn