

PRO ECO

El termo inteligente con prestaciones de absoluta seguridad

ECO

+10%
ahorro
energético

DISPLAY
INTELIGENTE



SEGURIDAD
TOTAL

PRO ECO representa la solución ideal para usuarios que requieren un producto capaz de garantizar el máximo ahorro y al mismo tiempo el máximo rendimiento y la máxima seguridad.

Gracias a la tecnología ECO, al sistema Nanomix+Best y al pack ABS, PRO ECO puede ahorrar al usuario hasta 40 € de electricidad al año, producir hasta 40 l adicionales de agua a 40°C y ofrecer la máxima seguridad de uso.

Nuevo diseño PRO ECO: el termómetro Smart está integrado directamente en el panel frontal.



Termo eléctrico de pequeña y mediana capacidad Instalación vertical u horizontal (modelos distintos) Resistencia blindada



RESPECTO MEDIOAMBIENTAL



SLIM



REGULACIÓN ELECTRÓNICA DE LA TEMPERATURA



COMPATIBLE PLANTILLA INSTAFIX

- 5 AÑOS DE GARANTÍA DEL CALDERÍN
- CALDERÍN ESMALTADO AL TITANIO A 850°C
- MODELOS CON DIÁMETROS SUPER-REDUCIDOS (SLIM)
- REGULACIÓN PRECISA Y PERSONALIZABLE DE LA TEMPERATURA
- RESET FÁCIL E INMEDIATO
- ÁNODO DE MAGNESIO DE GRANDES DIMENSIONES
- VÁLVULA SEGURIDAD TESTADA A 8 BAR
- COMPATIBLE CON PLANTILLA INSTAFIX


confort y ahorro

Datos técnicos - Dimensiones del producto



	PRO ECO								PRO ECO									
	50 V	80 V	100 V	80 H	100 H	30 V SLIM	50 V SLIM	65 V SLIM	50 V	80 V	100 V	80 H	100 H	30 V SLIM	50 V SLIM	65 V SLIM		
Capacidad	l	50	80	100	80	100	30	50	65	Tubos ent./ sal.	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Potencia	W	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.800	1.800	1.800	a mm	550	758	913	758	913	575	852	923
Voltaje	V	230	230	230	230	230	230	230	230	b mm	398	603	758	-	-	416	693	764
Tiempo calent. (ΔT=45°C)	h. min.	1,56	3,06	3,52	3,06	3,52	0,55	1,37	2,06	c mm	-	-	-	174	177	-	-	-
Temp. max. ejercicio	°C	80	80	80	80	80	80	80	80	d mm	-	-	-	335	487	-	-	-
Dispersión térmica 65°C	kWh/24h	0,96	1,22	1,39	1,48	1,65	0,86	1,21	1,35									
Presión max. ejercicio	bar	8	8	8	8	8	8	8	8									
Peso neto	kg	16,5	22,0	25,5	22,0	25,5	14,5	16,5	19,5									
Índice protección	IP	IPX3	IPX3	IPX3	IPX1	IPX1	IPX3	IPX3	IPX3									

Modelo	PRO ECO 50 V	PRO ECO 80 V	PRO ECO 100 V	PRO ECO 80 H	PRO ECO 100 H	PRO ECO 30 V SLIM	PRO ECO 50 V SLIM	PRO ECO 65 V SLIM
Código	3200456	3200457	3200458	3200459	3200460	3605196	3605197	3605198
Canon de reciclaje	1,72	3,45	3,45	3,45	3,45	1,72	1,72	1,72



INSTAFIX Caja de 5 soportes universales código 3208080



PRO ECO VERTICAL



PRO ECO HORIZONTAL



PRO ECO SLIM VERTICAL

LEYENDA
E Entrada agua fría.
S Salida agua caliente.

