



Termo eléctrico de pequeña capacidad Para instalación sobre lavamanos Resistencia blindada



RESPECTO MEDIOAMBIENTAL

REGULACIÓN MECÁNICA DE LA TEMPERATURA

ANTI HIELO

- 5 AÑOS DE GARANTÍA DEL CALDERÍN
- CALDERÍN ESMALTADO AL TITANIO A 850°C
- ÁNODO DE MAGNESIO DE GRANDES DIMENSIONES
- REGULACIÓN MUY PRECISA
- TERMOSTATO DE ALTA SENSIBILIDAD
- TIEMPO DE RECALENTAMIENTO CORTO


super
compacto



Datos técnicos - Dimensiones del producto

		SHAPE S OR				SHAPE S OR	
		15 OR	30 OR			15 OR	30 OR
Capacidad	l	15	30	Tubos entrada/ salida		1/2"	1/2"
Potencia	W	1.200	1.500	a mm		357	447
Voltaje	V	230	230	b mm		308	370
Tiempo calent. (ΔT=45°C)	h. min.	0,44	1,1	c mm		144	165
Temp. max. ejercicio	°C	75	75	d mm		78	115
Dispersión termica 65°C	kWh/24h	0,53	0,61				
Presión max. ejercicio	bar	8	8				
Peso neto	kg	7,4	12,8				
Índice protección	IP	IPX4	IPX4				

Modelo	SHAPE 15 OR	SHAPE 30 OR
Código	3100212	3100215
Canon de reciclaje	1,72	1,72



SHAPE S OR

LEYENDA
E Entrada agua fría.
S Salida agua caliente.
 OR = Sobre lavabo