

# Autoclaves para la segunda fermentación

C23



## Resultados siempre brillantes

Las autoclaves de segunda fermentación C 23, testadas para presiones de ejercicio de 6 o bien 9 bar según la normativa PED, dotadas de intersticio para la circulación forzada de la solución de glicol, en versión vertical o bien horizontal, pueden ser realizadas completamente con acero inox AISI 304 o AISI 316 con superficie interna satinada o como alternativa en acero al carbono, protegidas en el interior con resinas epoxídicas sin disolventes rociadas en caliente, según el sistema PTX 2807/HS, previo arenado de la superficie a metal blanco (Grado SA3).

Perfectamente idóneas para contener sustancias alimenticias como atestigua el certificado de aprobación, las autoclaves están equipadas con accesorios de acero inox AISI 304 y preparadas para la aplicación de componentes opcionales como: electroagitador, resistencia eléctrica, termostato de control, dispositivo de lavado, cubre-trampilla inox termoaislada. Bajo pedido puede ser suministrado el aislamiento, con poliuretano expandido y revestimiento de aluminio o acero inox AISI 304.



Modelo									
Capacidad	hl	20	25	30	40	50	60	70	80
<b>Dimensiones</b>									
Diámetro exterior	mt	1,25	1,25	1,25	1,25	1,66	1,66	1,66	1,66
Altura total	mt	2,92	3,42	3,92	4,77	3,90	4,40	4,90	5,40
<b>Peso</b>									
6 bar	kg	630	740	850	970	1.170	1.330	1.490	1.650
9 bar	kg	700	820	940	1.060	1.450	1.650	1.880	2.100

Modelo								
Capacidad	hl	100	120	140	150	160	200	240
<b>Dimensiones</b>								
Diámetro exterior	mt	2,16	2,16	2,16	2,16	2,33	2,33	2,33
Altura total	mt	4,46	4,96	5,46	5,76	5,53	6,53	7,53
<b>Peso</b>								
6 bar	kg	2.120	2.370	2.610	2.860	3.450	3.770	4.100
9 bar	kg	2.570	2.870	3.180	3.480	4.050	4.450	4.850