

↑↑ ESE EIRE

SU_RECAMBIO



MAQUINARIA
LIMPIEZA



PLATAFORMAS
ELEVADORAS



MAQUINARIA
OBRA PÚBLICA



CARRETILLAS
ELEVADORAS





RUEDAS y RODILLOS

- // Rodillos con / sin rodamientos
- // Rodillos con sistema de estanqueidad
- // Ruedas castor
- // Ruedas de bandaje cilíndrico / cónico
- // Ruedas de carga y estabilizadoras
- // Ruedas de dirección
- // Ruedas de tracción
- // Ruedas fenólicas

APLICACIONES

- // Equipos de manutención y manipulación de cargas
- // Industria del vidrio
- // Líneas de transporte
- // Máquinas barredoras y fregadoras
- // Mobiliario de hospital, hostelería y ferretería
- // Mobiliario para ferreterías
- // Panificadoras
- // Parques de atracciones
- // Rolls, contenedores
- // Sistemas de almacenes automáticos

MATERIALES DE LAS RUEDAS Y RODILLOS

- // Nylon
- // Poliuretano
- // Poliuretano Baja Dureza
- // Vulkollan
- // Goma
- // Tractothan
- // Resina Fenólica
- // Con núcleos de acero, hierro fundido o nylon.





CENTRAL

Zumartegi Industrialdea
Osina kalea, n° 7
20170 USURBIL, Gipuzkoa

T: 902 54 00 12 / F: 902 54 00 13

www.sr2002.com
sr@sr2002.com

RED COMERCIAL

CATALUÑA
Y BALEARES
srbarcelona@sr2002.com

CENTRO
srmadrid@sr2002.com

NORTE
srnorte@sr2002.com

SUR
srsur@sr2002.com



RODILLOS y RUEDAS



RODILLOS sin rodamientos

Poliamida/Nylon:

Rodillos en Poliamida para transpaleta manual y eléctrica.
Gran resistencia al desgaste.
Anti-corrosivo.


Vulkollan y poliuretano:

Rodillos con núcleo de acero y bandaje en Vulkollan o Poliuretano
92° Shore A, no deja marcas
Baja resistencia al rodamiento y elasticidad excepcional.
No deja marcas
Gran resistencia al desgaste y al desgarre



Medidas

080	070	47X14	085	075	52X15
080	080	47X14	085	080	52X15
082	060	47X14	085	085	52X15
082	070	47X14	085	86,5	52X15
082	100	47X14	085	090	52X15
085	050	47X14	085	094	52X15
085	055	47X14	085	100	52X15
085	060	47X14	085	105	52X15
085	065	47X14	085	110	52X15
085	070	47X14	080	070	55X22
085	075	47X14	080	080	55X22
085	080	47X14	082	060	55X22
085	085	47X14	082	070	55X22
085	86,5	47X14	082	100	55X22
085	090	47X14	085	050	55X22
085	094	47X14	085	055	55X22
085	100	47X14	085	060	55X22
085	105	47X14	085	065	55X22
085	110	47X14	085	070	55X22
080	070	52X15	085	075	55X22
080	080	52X15	085	080	55X22
082	060	52X15	085	085	55X22
082	070	52X15	085	86,5	55X22
082	100	52X15	085	090	55X22
085	050	52X15	085	094	55X22
085	055	52X15	085	100	55X22
085	060	52X15	085	105	55X22
085	065	52X15	085	110	55X22
085	070	52X15			



También disponible con cajas 42x24, 47x17. Otras medidas consultar


RODILLOS con rodamientos

Poliamida:

Rodillos en Poliamida para transpaletas manuales y eléctricas.
Gran resistencia al desgaste.
Anti-corrosivo
Rodamientos 2RS o ZZ

Vulkollan:

Rodillos con núcleo de acero y bandaje en Vulkollan o Poliuretano de 92° Shore A.
Baja resistencia al rodamiento y elasticidad excepcional.
No deja marcas.
Gran resistencia al desgaste y al desgarre.
Rodamientos 2RS o ZZ



Medidas

			
082	060	6303ZZ	17
082	070	6303ZZ	17
082	100	6303ZZ	17
085	060	6303ZZ	17
085	065	6303ZZ	17
085	070	6303ZZ	17
085	075	6303ZZ	17
085	080	6303ZZ	17
085	085	6303ZZ	17
085	86,5	6303ZZ	17
085	090	6303ZZ	17
085	095	6303ZZ	17
085	100	6303ZZ	17
085	105	6303ZZ	17
085	110	6303ZZ	17
082	060	6204ZZ	20
082	070	6204ZZ	20
082	100	6204ZZ	20
085	060	6204ZZ	20
085	065	6204ZZ	20
085	070	6204ZZ	20
085	075	6204ZZ	20
085	080	6204ZZ	20
085	085	6204ZZ	20
085	86,5	6204ZZ	20
085	090	6204ZZ	20
085	095	6204ZZ	20
085	100	6204ZZ	20
085	105	6204ZZ	20
085	110	6204ZZ	20

			
082	060	6304ZZ	20
082	070	6304ZZ	20
082	100	6304ZZ	20
085	060	6304ZZ	20
085	065	6304ZZ	20
085	070	6304ZZ	20
085	075	6304ZZ	20
085	080	6304ZZ	20
085	085	6304ZZ	20
085	86,5	6304ZZ	20
085	090	6304ZZ	20
085	095	6304ZZ	20
085	100	6304ZZ	20
085	105	6304ZZ	20
085	110	6304ZZ	20
082	060	6005ZZ	25
082	070	6005ZZ	25
082	100	6005ZZ	25
085	060	6005ZZ	25
085	065	6005ZZ	25
085	070	6005ZZ	25
085	075	6005ZZ	25
085	080	6005ZZ	25
085	085	6005ZZ	25
085	86,5	6005ZZ	25
085	090	6005ZZ	25
085	095	6005ZZ	25
085	100	6005ZZ	25
085	105	6005ZZ	25
085	110	6005ZZ	25

			
082	060	6205ZZ	25
082	070	6205ZZ	25
082	100	6205ZZ	25
085	060	6205ZZ	25
085	065	6205ZZ	25
085	070	6205ZZ	25
085	075	6205ZZ	25
085	080	6205ZZ	25
085	085	6205ZZ	25
085	86,5	6205ZZ	25
085	090	6205ZZ	25
085	095	6205ZZ	25
085	100	6205ZZ	25
085	105	6205ZZ	25
085	110	6205ZZ	25
082	060	6006ZZ	30
082	070	6006ZZ	30
082	100	6006ZZ	30
085	060	6006ZZ	30
085	065	6006ZZ	30
085	070	6006ZZ	30
085	075	6006ZZ	30
085	080	6006ZZ	30
085	085	6006ZZ	30
085	86,5	6006ZZ	30
085	090	6006ZZ	30
085	095	6006ZZ	30
085	100	6006ZZ	30
085	105	6006ZZ	30
085	110	6006ZZ	30

RUEDAS y RODILLOS

RODILLOS con sistema de estanqueidad

Poliamida:

Rodillos en Poliamida con sistema de estanqueidad compuesto por tapa de Poliamida para una mejor protección impermeable para los rodamientos.

Funciona como guardahilos.

No es necesario arandela para ajustar.



Vulkollan:

Rodillos en Vulkollan o Poliuretano con sistema de estanqueidad compuesto por tapa de Poliamida para una mejor protección impermeable para los rodamientos.

Funciona como guardahilos.


No es necesaria arandela para ajustar.



Medidas

				
085	060	065		12
085	070	075		12
085	075	080		12
085	080	085		12
085	085	090		12
085	090	095		12
085	095	100		12
085	100	105		12
085	105	110		12
085	105	115		12
085	060	065		20
085	070	075		20
085	075	080		20
085	080	085		20
085	085	090		20

				
085	090	095		20
085	095	100		20
085	100	105		20
085	105	110		20
085	105	115		20
085	060	065		25
085	070	075		25
085	075	080		25
085	080	085		25
085	085	090		25
085	090	095		25
085	095	100		25
085	100	105		25
085	105	110		25
085	105	115		25



Componentes:

Estanqueidad en Poliamida al interior del alojamiento de los rodamientos.


Junta flexible en caucho.

Montaje Standard. Ancho de buje + 5 m/m

RUEDAS y RODILLOS

RUEDAS Bandaje cilíndrico

Aro cilindro de acero.
Métrica o Pulgadas.
Bandaje en Vulkollan o Poliuretano 92 Sh.A
Superficie lisa o con perfil.
No deja marca.
Baja resistencia a la rodadura.
Gran elasticidad.
Resistencia al desgarre y al desgaste.



Medidas

								
10	3	6 1/2"	180	50	120	300	100	230
10	3	8"	180	75	120	300	100	240
10	4	6 1/2"	180	100	105	300	110	203
10	4	6 1/4"	200	50	120	300	120	203
10	4	6 1/4"	200	60	150	300	120	220
10	5	6 1/2"	200	75	100	310	100	230
10 1/2	3 1/2	8"	200	85	100	310	120	203
10 1/2	3 1/2	8"	200	105	120	310	120	245
13	3 1/2	8"	210	65	168	315	145	180
13	3 1/2	10"	210	70	168	330	90	254
13	4 1/2	10"	230	85	170	330	145	193,3
13	5	10"	230	100	140	343	110	203
13	6	10 1/2"	230	130	140	343	114	225
15	5	11 1/4"	230	150	140	343	114	245
15	6	12 1/8"	250	50	190	343	114	254
15	7	11 1/4"	250	60	190	343	140	203
18	9	12 1/8"	250	80	170	343	140	245
22	8	16"	250	80	190	343	140	270
22	8	16"	250	105	170	345	114	270
22	9	16"	250	115	190	345	114	275
22	9	16"	250	130	140	350	90	280
28	8	22"	254	120	190	350	100	270
10	5	6 1/2"	260	105	170	350	100	280
10	5	6 1/4"	265	85	190	350	110	250
125	40	75	270	90	220	350	110	270
125	50	75	285	75	220	350	127	270
150	50	100	285	100	200	350	140	270
150	75	100	285	100	228	405	180	305
160	50	100	300	90	203	415	75	305
170	40	125	300	100	203	415	90	305
			300	100	225	500	85	370

Otros materiales disponibles en diferentes calidades y durezas.

RUEDAS y RODILLOS


RUEDAS Bandaje cilíndrico con interior ondulado

Bandaje Vulkollan con interior ondulado
de 92 Sh.A

No deja marcas
Débil resistencia a la rodadura
Gran resistencia al desgarre y
a al desgaste.

Medidas

		
210	55	168
210	70	168
210	65	170
230	85	190
260	100	210
270	100	210
270	90	220



RUEDAS y RODILLOS


RUEDAS Bandaje cónico

Bandaje cónico con aro de acero
Simétricos y asimétricos
Bandaje en Vulkollan o Poliuretano en 92 o 95 Sh.A.
Superficie lisa o con perfil
No deja marcas
Elasticidad excepcional
Gran resistencia al desgarre y al desgaste.



Medidas

125	50	75	km 15
150	50	100	km 15
200	75	100	km 15/6
200	75	100	km 15
200	85	105	km 15
180	100	105	km 8
180	50	120	km 15
200	50	140	km 15
230	75	140	km 15
220	70	168	km 10
240	114	168	km 10
250	60	170	km 15
260	60	170	km 15
310	75	200	km 15
285	100	200	km 8
310	120	200	km 15
300	100	203	km 15
280	75	220	km 15
285	75	220	km 15
343	114	225	km 8
343	140	225	km 15/6
300	100	240	km 15/6
360	100	250	km 15
400	105	260	km 15
550	121	410	km 15



RUEDAS y RODILLOS

RUEDAS Motrices o de carga Estabilizadoras

Ruedas de carga y estabilizadoras con núcleo de fundición o de acero.
Bandaje de Vulkollan o Poliuretano de 92 Sh.A.
Baja resistencia al rodamiento y excelente elasticidad. Gran resistencia al desgaste y al desgarre. Vulkollan conductor de electricidad y otras durezas alternativas disponibles.




Ruedas motrices



APTA PARA MARCAS

Ruedas estabilizadoras


APTA PARA MARCAS




MIC, JUNGHEINRICH,
PIMESPO, WAGNER,
STILL, MITSUBISHI





MIC, JUNGHEINRICH,
STEINBOCK




JUNGHEINRICH,
STEINBOCK, HYSTER,
ROCLA, OMC




JUNGHEINRICH,
STEINBOCK,
LINDE, CROWN,
ROCLA, PIMESPO




LINDE




LINDE




LINDE, MIC, WAGNER,
JUNGHEINRICH




JUNGHEINRICH, MIC




MIC




MIC, JUNGHEINRICH
DECCA, YALE, PRAT,




MIC, JUNGHEINRICH,
MITSUBISHI, HYSTER,




BT



BT



LINDE



LINDE, FENWICK
LAFIS



RUEDAS y RODILLOS

CONDUCTOR DE ELECTRICIDAD para ruedas y rodillos

Poliuretano electroconductor que responde a las exigencias de la norma EN12527 hasta EN12533.
La dureza es de 95 Sh.A y la resistencia eléctrica es inferior a 10^4 Ohm.
Capacidad de carga
Gran resistencia al desgaste
Resistencia a grasas y aceites.
El color es negro pero no deja marcas.
Utilización exigida en las zonas con un elevado peligro de incendio y explosión.
Las ruedas y bandajes se entregan con certificado.

Consulte referencias.



RUEDAS y RODILLOS

APLICACIONES INDUSTRIALES

•Piezas industriales



•Parques de atracciones



•Sistemas de manipulación



•Industria del vidrio



•Otras aplicaciones

- Líneas de transporte
- Transportadores de cinta
- Transportadores de rodillos
- Sistemas de transporte interno



Cuando se trata de buscar soluciones, en SR estamos a su lado.
A la hora de ponerlas en práctica, estaremos por delante.

Desde este mismo instante, tiene a su disposición a todo nuestro equipo formado por profesionales con experiencia. Para que usted tenga la respuesta adecuada en el momento adecuado.

Tendrá la garantía de contar con un interlocutor dentro de SR. Una persona que conocerá sus necesidades y que le ofrecerá, con la mayor agilidad, información, asesoramiento y ofertas a su medida.

Además, contará con:

- Servicio de recepción y expedición de pedidos hasta las 18:00 horas.
- Servicio integral de suministro y montaje.
- Servicio de asesoramiento telefónico.
- Servicio de entrega de recambios para las 10:00 a.m.



Tel: 902 54 00 12
Fax: 902 54 00 13
www.sr2002.com
sr@sr2002.com
srcomercial@sr2002.com

CENTRAL
Zumartegi
Industrialdea
Osina kalea,7
20170 Usurbil
Gipuzkoa

RED COMERCIAL

CENTRO
srmadrid@sr2002.com

CATALUÑA Y BALEARES
srbarcelona@sr2002.com

