



AMTEVO MEDIO AMBIENTE S.L.
C/ ESCORIAL 168, entresuelo 1º
08024 Barcelona
Telf.: 932 851 360
www.cicloverde.org
ventas@cicloverde.org

COMPOSTADORES CÓNICOS AU

1/2

Comp. 620 (3.)

Hexagonal

Volumen: 620 l.

Medidas: Ø 120 x 85 cm.



Comp.1050 (5.)

Hexagonal

Volumen: 1.050 l.

Medidas: Ø 136 x 107 cm.



Comp. 320 (1.)

Cuadrado, verde.

Volumen: 320 l.

Medidas: 76x76x85 cm

Comp. 420 (2.)

Cuadrado, verde.

Volumen: 420 l.

Medidas: 79x79x105cm.

Características técnicas:

Termocompostadores cónicos, modulares, de plástico **100% reciclado**, proveniente de **residuos de PE clasificados** (100% reciclable).

Sistema de **ventanilla** que permite un **doble efecto aislante**.

Los orificios de ventilación están situados bajo un sistema de **aletas sesgadas**, las cuales impiden que dichos orificios se obstruyan o taponen.

Sistema de ventilación que regula la humedad y temperatura, lo que acelera el proceso de descomposición.

Su **forma cónica** en imitación a la madera posee una gran estabilidad frente al viento.



Comp. 2000 (6.)

Octogonal

Volumen: 2.000 l.

Medidas: Ø 178 x 113 cm.



AMTEVO MEDIO AMBIENTE S.L.
C/ ESCORIAL 168, entresuelo, 1º
08024 Barcelona
Telf.: 932 851 360
www.cicloverde.org
ventas@cicloverde.org

COMPOSTADORES AU: CUADRADOS, HEXAGONALES, OCTOGONALES Y DE LISTONES

2/2



Comp. 200 (7.)
Cuadrado
Volumen: 200 l.
Medidas: 54 x 54 x 80 cm.

Comp. 250 (8.)
Cuadrado
Volumen: 250 l.
Medidas: 54 x 54 x 105 cm



Comp. 525 (9.)
Hexagonal.
Volumen: 525 l.
Medidas: Ø 108 x 82 cm

Comp. 700 (10.)
Hexagonal.
Volumen: 700 l.
Medidas: Ø 108 x 107 cm

Comp. 1400 (11.)
Octogonal.
Volumen: 1.400 l.
Medidas: Ø 145 x 113 cm

Características técnicas:

Termocompostadores verticales, sistema modular de plástico **100% reciclado** proveniente de **residuos de PE clasificados** (100% reciclable).

Paredes térmicas de gran espesor y estables, **fabricadas con espuma y libres de Flororohidrocarburos**, de aprox. 10 mm de grosor, con un efecto optimo de aislamiento térmico.

Regulador de la humedad, su construcción **cerrada garantiza un clima interior ideal** para su rápida descomposición.

Distribución uniforme de **los orificios de ventilación**, combinada con un sistema de aletas sesgadas.

El acolchado de aire y el aislamiento de las paredes produce un **doble efecto aislante**, en combinación con un óptimo sistema de ventilación.

Contiene estabilizadores de rayos UV.

Montaje rápido y sencillo gracias a su sistema de juntas tipo bisagra. Este sistema permite la **extracción descarga de gran volumen** de tierra de composta desde cualquier lado del compostador.

Gran abertura para el relleno.

Se instala directamente sobre la tierra

Color verde.

Comp. 640 y 1130 (12. y 13.)

Compostador de listones 640 y 1130

De plástico reciclado, imitación a madera, de larga duración.
Cuadrado.

Volumen: 640 l. Medidas: 80 x 80 x 101 cm.

Volumen: 1.130 l. Medidas: 107 x 107 x 101 cm.

Extensión para el compostador de listones 640 y 1130 (12E. y 13E.)

De fácil montaje, permite la separación del composta fresco del maduro.

Cuadrado.

Volumen: 640 l. Medidas: 80 x 80 x 101 cm.

Volumen: 1.130 l. Medidas: 107 x 107 x 101 cm.

